



Catalogo generale **2024 - 2025**



VIA MILANESE, 11
22070 VENIANO (CO) ITALIA
TEL. +39 031.8944.1
FAX +39 031.8365201
www.perry.it
venditalia@perry.it



DIVISIONI AZIENDALI

PERRY ELECTRIC

COMPONENTI DI IMPIANTI ELETTRICI



PERRY EMERGENCY

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA



PDA ENERGY

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE



La termoregolazione multizona per ridurre le emissioni di CO²

Due linee di prodotto per soddisfare altrettanti requisiti normativi

Ecobonus

Building Automation



CR050WIFI

CRONOTERMOSTATO MULTIZONA WI-FI

- Termoregolazione multizona
- Gestione temperatura e umidità negli ambienti
- Termoregolazione evoluta di classe V e VIII

CRM4.0

CENTRALINA ROBOTICA MULTIMEDIALE


- Termoregolazione multizona
- Gestione temperatura e umidità negli ambienti
- Building Automation secondo Norma EN ISO 52120
- Attuazione del DL MISE per la realizzazione di impianti di nuova costruzione e/o di ristrutturazione per la climatizzazione degli ambienti
- Visualizzazione dei consumi termici

In sviluppo 2025:

- Visualizzazione dei consumi di energia elettrica
- Domotica per l'automazione di tapparelle, tende, ...



Scopri di più su CR050WIFI



Scopri di più su CRM4.0

INTERRUTTORI ORARI WI-FI

La nuova gamma degli interruttori orari e astronomici Wi-Fi di **PERRY** può essere programmata, consultata e modificata tramite App da smartphone, tablet iOS e Android attraverso Internet e localmente attraverso la funzione hotspot.



INTERRUTTORI ORARI NFC

Gli interruttori orari e gli interruttori astronomici NFC di **PERRY** sono programmabili in modo tradizionale attraverso menù di programmazione e/o con smartphone iOS e Android attraverso l'App di programmazione disponibile su App Store e Google Play.



CONTATORI DI ENERGIA CON USCITA MODBUS

La comunicazione con protocollo standard rende questi dispositivi adatti ad essere integrati in sistemi di supervisione e addebito dei costi relativi al consumo di energia elettrica dei carichi collegati.



CONTATORI DI ENERGIA CON CONNESSIONE WIFI

Il nuovo contatore di energia digitale 1SD SD05CEM2WIFI contabilizza il consumo di energia in impianti monofase. In presenza di rete Wi-Fi può essere collegato ad Internet e consultato tramite l'App Perry Smart installata su smartphone o tablet.



ALIMENTATORI USB CON STANDARD KEYSTONE

Alimentatori USB con standard Keystone e potenza 20W. Il nuovo aspetto estetico rende i prodotti **PERRY** molto versatili in quanto compatibili con tutti i frontalini dotati di alloggiamento con standard Keystone. Gli alimentatori supportano la modalità PD fast charge consentendo di caricare rapidamente smartphone, tablet, powerbank. Alimentatore e dispositivo da ricaricare dialogano per trovare la migliore combinazione di tensione e corrente per una ricarica ottimale e veloce.



COMPATIBILITÀ SERIE BTICINO MATIX GO E VIMAR LINEA



CORPI ILLUMINANTI CON RILEVATORI DI MOVIMENTO



Pagina **69**

HERMETIC: lampada stagna con sensore di presenza HF integrato

La famiglia Hermetic è stata sviluppata per ottenere la massima versatilità. L'alto grado di protezione IP66, la resistenza agli impatti e a condizioni ambientali estreme ne consentono l'installazione in una moltitudine di ambienti: installazioni industriali, installazioni civili, autorimesse, magazzini e zone ad alta umidità.

Dotate di sensori di presenza ad alta frequenza con tecnologie HF: le lampade Hermetic sono in grado di rilevare anche piccoli movimenti. Possibilità di impostare sensibilità, temporizzazione e soglia crepuscolare.



AVALON: proiettore stagno con rilevatore di movimento a raggi infrarossi

Disponibili in due potenze, 18W e 27W i proiettori della famiglia Avalon si prestano a illuminare ambienti di passaggio: ingressi, aree esterne, aree comuni, ecc.

Pagina **70**

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA VMC WI-FI



PER UN AMBIENTE SALUBRE E PRIVO DI MUFFE

In ambienti sempre più chiusi ed isolati dall'esterno anche per effetto di interventi di efficientamento energetico quali i cappotti termici e la sostituzione dei serramenti, l'installazione della Ventilazione Meccanica Controllata si ritiene essere di fondamentale importanza sia per garantire un buon livello di qualità dell'aria, sia per prevenire la formazione di muffe. La Ventilazione Meccanica Controllata all'interno dell'unità abitativa consente infatti, attraverso cicli automatici di estrazione e immissione, il costante ricambio dell'aria nei locali con una bassa perdita di energia termica grazie allo scambiatore ceramico a salvaguardia dei consumi energetici da riscaldamento.



Connessione Wi-Fi



App



Azione coordinata



Filtri frontali



Sensori umidità e temperatura




Installabile dall'interno dell'abitazione



Telecomando incluso

Pagina **52**



Indice

TERMOREGOLAZIONE

CRM4.0 Centralina Robotica Multimediale	6
Cronotermostati Multizona Wi-Fi	18
Cronotermostati e Termostati Wi-Fi	24
Cronotermostati da parete	28
Cronotermostati da incasso	30
Termostati da parete	33
Termostati da incasso e da semincasso	39
Barre di potenza	45
Termoregolatori wireless	46
Termostati modulari	49
Termostati a contatto meccanici	50

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

VMC Wi-Fi	51
-----------------	----

PRODOTTI IN 1 - 2 - 3 MODULI PER SERIE CIVILI

Alimentatori USB Keystone	57
Alimentatori USB 1 Modulo	57
Dimmer varialuce	57
Lampada emergenza/segnapasso 1 Modulo	58
Lampada di emergenza da incasso 3 Moduli	59
Lampada di emergenza estraibile 2 Moduli	60

RILEVATORI DI MOVIMENTO E SENSORI DI PRESENZA

Da incasso per serie civili	62
Da parete	64
Da incasso in controsoffitti / a soffitto	67
Lampade e proiettori	69

APPARECCHIATURE DI COMANDO

Interruttori orari e astronomici Wi-Fi	72
Interruttori orari e astronomici NFC	76
Interruttori a presa/spina Wi-Fi	81
Interruttori orari digitali	82
Interruttori astronomici digitali	84
Interruttori orari a cavalieri meccanici	86
Interruttori crepuscolari da esterno e modulari	92
Interruttori temporizzati per scale	94

SICUREZZA GAS

Per installazione civile da parete	96
Per installazione civile da incasso	98
Per installazione industriale	99
Sensori gas	100
Segnalatori	101
Elettrovalvole	102

DISPOSITIVI PER COMUNITÀ

Asciugamani	105
Distributori sapone	108
Distributori tovaglioli di carta	108
Asciugacapelli	109

TRASFORMATORI E SUONERIE

Trasformatori servizio intermittente	111
Trasformatori servizio continuo	112
Suonerie / Din Don	113
Ronzatori / Suonerie 1-2 DIN	113

STRUMENTI DI MISURA

Contatori di energia elettrica	115
Amperometri	118
Voltmetri	118
Multimetri	118
Analizzatori di rete	118
Contaore	118

RELÈ

Relè ad impulso	120
Relè temporizzati multifunzione	122

REGOLATORI DI LIVELLO

Elettromeccanici	129
Elettronici	131

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO

.....	132
-------	-----

**Perry Electric, società italiana per la
di prodotti e sistemi per impianti**

Perry Electric, un partner affidabile



ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Lampade di emergenza



SICUREZZA GAS

Rilevatori di gas
Segnalatori
Elettrovalvole



CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

Contabilizzazione del calore
diretta e indiretta



CONTABILIZZAZIONE ENERGIA ELETTRICA

Contabilizzazione
energia elettrica
monofase e trifase

costruzione di apparecchi elettronici, progetta e costruisce una vasta gamma civili, terziari e pubblici ottemperando alle direttive nazionali ed europee

per la costruzione di edifici a basso consumo energetico



TERMOREGOLAZIONE

Centralina Robotica Multimediale
Termoregolazione Multizona Wi-Fi
Termostati
Cronotermostati
VMC - Ventilazione Meccanica Controllata



TEMPORIZZAZIONE E CONTROLLO

Interruttori orari, crepuscolari e temporizzati
Trasformatori
Relé



RILEVATORI DI MOVIMENTO

Da incasso e
Da parete
Da soffitto e incasso in controsoffitto
Con corpo illuminante



DISPOSITIVI COMUNITÀ

Asciugamani
Asciugacapelli



CONTROLLO E TELEGESTIONE DELLA CENTRALE TERMICA

Telegestione
BMS - Building Management System

CRM4.0

CENTRALINA ROBOTICA MULTIMEDIALE

Il sistema CRM4.0 permette una fine regolazione multizona delle temperature e dell'umidità relativa di ogni ambiente. La multifunzionalità del sistema permette un utilizzo consapevole dell'energia.



- Termoregolazione climatica multizona Building Automation, Classe V e Classe VIII
- Visualizzazione dei consumi energetici per la climatizzazione
- Ottimizzazione dei consumi energetici

PER IMPIANTI NUOVI E RIQUALIFICAZIONI DI IMPIANTI ESISTENTI

Il sistema CRM4.0 trova applicazione sia in impianti nuovi (dove è obbligatoria la lettura dei consumi da remoto - DL n. 73 del 14 luglio 2020) che in impianti esistenti. La comunicazione in radiofrequenza 868MHz lo rende adatto alle riqualificazioni energetiche senza interventi invasivi per opere murarie.

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

Riscaldamento a pavimento, a radiatori, con fan-coil, climatizzatori a soffitto...

CONTROLLO UMIDITÀ INTEGRATO

I termostati con igrometri incorporati permettono di controllare l'azione di deumidificatori mantenendo sempre sotto controllo l'umidità relativa dell'ambiente rendendolo più salubre e confortevole.

CRM4.0 - CENTRALINA ROBOTICA MULTIMEDIALE

CRM4.0 è in grado di termoregolare ogni tipo di impianto.



- CRM4.0 è un sistema sempre connesso che consente di programmare, gestire e controllare il confort dei diversi ambienti della casa adattandosi alle esigenze degli utenti e riducendo i consumi energetici.
- La funzione cronotermostato regola fino a 8 zone e 16 attuatori per garantire il massimo confort climatico con il minor spreco di energia per la climatizzazione delle varie zone dell'appartamento. Il modulo di termoregolazione evoluta MTE01 permette di interagire con caldaie singole con protocollo OpenTherm versione 2.2 (Termoregolazione Evoluta di Classe V).
- Semplice da installare e da utilizzare può essere gestito anche da remoto attraverso APP scaricabile su smartphone e tablet.

CRM4.0 permette la realizzazione di impianti di termoregolazione Evoluta di Classe V e/o VIII.

CRM4.0 permette la realizzazione di impianti Building Automation.

CRM4.0 è proposto in tre versioni:

1DOCRM031WIFI

Versione da parete dotata di:

- Wi-Fi
- RF 868 MHz
- M-BUS radio 868 MHz
- 1 relé
- Sonda di temperatura interna
- Ingresso per sonda remota
- Alimentatore ad incasso

1DOCRM032WIFI

Versione da parete dotata di:

- Wi-Fi
- RF 868 MHz
- M-BUS radio 868 MHz
- RS485 (per barra di comando)
- Sonda di temperatura interna
- Ingresso per sonda remota
- Alimentatore ad incasso



1DOCRM033WIFI

Versione da tavolo dotata di:

- Wi-Fi
- RF 868 MHz
- M-BUS radio 868 MHz
- Sonda di temperatura interna
- Alimentatore a spina

Le funzioni del CRM4.0 possono essere programmate e controllate sia localmente che da remoto tramite internet con accesso al cloud. La banda 868 MHz del CRM4.0 permette di raggiungere ogni parte dell'abitazione.

IL COLLEGAMENTO AL CLOUD WEB



CONTROLLO LOCALE

CONTROLLO DA REMOTO

LEGENDA

-  Wi-Fi
-  RF 868MHz
-  M-BUS radio
-  BUS RS485
-  Acqua calda/fredda



TERMOREGOLAZIONE

TERMOREGOLAZIONE WIRELESS DI OGNI LOCALE O PER ZONE

CRM4.0 può gestire fino a un massimo di 8 zone e 16 attuatori.

Da CRM4.0 o da smartphone si regola la temperatura di ogni locale o delle zone



SENSORI



ATTUATORI




GESTIONE DELL'UMIDITÀ

DEUMIDIFICAZIONE

La funzione di deumidificazione richiede l'installazione di almeno un termoigrometro RXTEUM01 per monitorare l'umidità relativa. CRM4.0 controlla il raggiungimento del punto di rugiada attivando i deumidificatori attraverso i ricetrasmittitori radio RTX02. Se l'azione dei deumidificatori non è sufficiente, CRM4.0 ferma la termoregolazione della zona.

APPARTAMENTI NUOVI O RISTRUTTURATI A PANNELLI RADIANTI



VISUALIZZAZIONE DEI CONSUMI

CONTROLLO LOCALE




CONTROLLO DA REMOTO



Smartphone
o tablet

CRM4.0 è un sistema user friendly, facile da utilizzare per tutte le tipologie di utenti.

MENÙ TERMOREGOLAZIONE SU CRM4.0



Panoramica delle temperature di regolazione

Panoramica profili orari e set di temperatura

Selezionando, si modifica la gestione da riscaldamento a condizionamento.

estate inverno

Selezione della stagione termica

1 intervento

2 interventi

3 interventi

EASY MODE



Per facilitare l'utente è possibile attivare anche una modalità di funzionamento pratica e semplice denominata "EASY MODE".

CRM4.0 eseguirà autonomamente le procedure necessarie per ottenere il comfort termico ottimale desiderato in ogni zona.

FUNZIONI RAPIDE



CRM4.0 è dotato di un menù a tendina che può essere richiamato scorrendo dall'alto verso il basso.

Da questo menù con selezione rapida l'utente potrà accedere alle funzioni più utilizzate per comandare l'intero impianto:

- Funzione IN/OUT
- Funzione Vacanze
- Funzione Pulizie



In/Out



Vacanze



Pulizie



Le "funzioni speciali" permettono degli scenari quando si effettuano pulizie, quando si esce o si entra in casa o quando si programmano i periodi di vacanza.

Tutto comandabile in modo rapido dal CRM4.0 o da smartphone.

MENÙ TERMOREGOLAZIONE SU SMARTPHONE



EASY MODE

FUNZIONI RAPIDE



Selezionando, si modifica la gestione da riscaldamento a condizionamento.



VISUALIZZAZIONE DEI CONSUMI



CARATTERISTICHE COMUNI CRM 4.0 Centralina robotica multimediale

- Alimentatore 230V AC 50Hz/5Vdc incluso nella confezione
- Display touch screen a scorrimento da 4,3" TFT a colori
- n° 8 zone programmabili per profili orari su 4 livelli di temperatura
- Programmazione delle zone: giornaliera e settimanale
- Sistemi di comunicazione:
 - Wi-Fi per collegamento a internet;
 - Wireless RF 868 Mhz per comunicazioni con ancillari;
 - MBus Radio
 - Bus RS485
- Calcolo del punto di rugiada anticondensa
- Campo di regolazione delle temperature $+4^{\circ}\text{C} \div +39^{\circ}\text{C}$
- Portata connessione $30 \div 80$ m in relazione alla struttura muraria e agli ostacoli all'interno degli ambienti
- Precisione $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Gradiente $1^{\circ}\text{K} / 15$ min.
- Tipo di regolazione: modulante o ON/OFF
- IP30
- Temperatura di funzionamento $-5^{\circ}\text{C} \div +55^{\circ}\text{C}$
- Temperatura di stoccaggio $-5^{\circ}\text{C} \div +55^{\circ}\text{C}$
- Dimensioni (L x P x H) 128,5 x 26 x 88,5 mm



1DO CRM031WIFI Centralina robotica multimediale da parete con display

- Uscita filare relè 5(3)A 250V A.C.
- Wi-Fi
- Banda RF 868 Mhz
- MBus Radio (Lettura contatori compatibili)
- Ingresso sonda remotata di temperatura 1PA STE02 utilizzabile come 2a zona
- Installazione a parete



1DO CRM032WIFI Centralina robotica multimediale da parete con display e connessione BUS 485 per cassetta di distribuzione e/o caldaia singola

- Uscita Bus RS485 per collegamenti attuatori
- Wi-Fi
- Banda RF 868 Mhz
- Ingresso sonda remota 1PA STE02
- MBus Radio (Lettura contatori compatibili)
- Installazione a parete



1DO MTE01 Modulo di termoregolazione evoluta per 1DO CRM032WIFI per caldaia singola

- Compatibile con caldaie con protocollo OpenTherm versione 2.2 (Termoregolazione Evoluta di Classe V)



1DO CRM033WIFI Centralina robotica multimediale da tavolo con display

- Wi-Fi
- Banda RF 868 Mhz
- MBus Radio (Lettura contatori compatibili)
- Installazione da tavolo

1PE2 WEB03 Abbonamento una-tantum al Cloud per la gestione dei sistemi multimediali (per ogni singola utenza)



1DO TETX05 Termostato di zona RF da parete, IP30

- Alimentazione 2x1,5V pile stilo tipo AA - Alkaline
- Display digitale LCD 2" 1/3
- Connessione wireless radio RF868MHz bidirezionale
- Portata connessione $30 \div 80$ m (in funzione degli ostacoli)
- Campo di regolazione temperatura $+4 \div +39^{\circ}\text{C}$
- Precisione $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Gradiente $1^{\circ}\text{K} / 15$ min.
- Autonomia 2 anni circa
- Dimensioni (L x P x H) 84 x 23 x 84 mm



1DO STX01 Sonda RF di temperatura ambiente da parete, IP30

- Alimentazione 2x1,5V pile AAA - Alkaline
- Display LCD con segnalazione temperatura ambiente, batteria scarica, offset, rumore di fondo
- Connessione wireless radio RF868MHz bidirezionale
- Portata connessione $30 \div 80$ m (in funzione degli ostacoli)
- Campo di misura $-30 \div +70^{\circ}\text{C}$
- Precisione $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Gradiente $1^{\circ}\text{K} / 15$ min.
- Autonomia 3 anni circa
- Installazione a parete
- Dimensioni (L x P x H) 40 x 95 x 23 mm



1DO STX03A Sonda RF di temperatura ambiente da incasso in 1 modulo civile, colore antracite, IP40 1DO STX03B Sonda RF di temperatura ambiente da incasso in 1 modulo civile, colore bianco, IP40

- Alimentazione 230V a.c.
- Connessione wireless radio RF868MHz bidirezionale
- Portata connessione $30 \div 80$ m (in funzione degli ostacoli)
- Campo di misura $-30 \div +70^{\circ}\text{C}$
- Precisione $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Gradiente $1^{\circ}\text{K} / 15$ min.
- Installazione 1 modulo civile in scatola da incasso
- Dimensioni 1 modulo civile in scatola da incasso

Per l'installazione è necessario l'acquisto di frontalini di finitura compatibili con le serie civili in commercio visitate il configuratore Perry: <http://configuratore.perry.it> oppure a pagina 139



1DO RXTEUM01 Sonda combinata di temperatura + umidità relativa RF da parete, IP30

- Alimentazione 2x1,5V pile tipo AA - Alkaline
- Display elettronico digitale LCD 2" 1/3
- Connessione wireless radio RF868MHz bidirezionale
- Portata connessione $30 \div 80$ m (in funzione degli ostacoli)
- Campo di regolazione temperatura $+4 \div +39^{\circ}\text{C}$
- Campo di regolazione % umidità relativa da App
- Precisione $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Gradiente $1^{\circ}\text{K} / 15$ min.
- Autonomia 3 anni circa
- Dimensioni (L x P x H) 84 x 23 x 84 mm

**1DO VTRX05 Valvola elettronica per termosifoni con ricetrasmittitore radio 868Mhz**

- Alimentazione 3V 2x1,5V pile tipo AA - Alcaline NiMh ricaricabili o Litio
- Sonda di temperatura ambiente incorporata
- Funzionamento con intervento modulante
- IP40
- Autonomia 12 mesi circa in base alle operazioni giornaliere
- Forza Max di spinta in chiusura 8 Bar
- Portata connessione 30 ÷ 80 m (in funzione degli ostacoli)
- Compatibile con valvole termostattizzabile con PN (portata Nominale) 8 Bar e ΔP (differenziale) 1 Bar
- Indicazione carica batterie e/o anomalie
- Dimensioni (L x Ø) 85,5 x 53 mm

1PAVTNN001 Adattatore valvole Caleffi per VTRX05**1PRVTRX002 Ricambio ghiera filettata per VTRX05****1PRVTRX003 Ricambio sportello batteria per VTRX05****1DO VTRX04 Valvola elettronica per termosifoni con ricetrasmittitore radio 868Mhz**

- Alimentazione 3V 2x1,5V size C Alcaline
- Funzionamento con intervento ON/OFF o modulante
- IP40
- Autonomia 36 mesi circa in base alle operazioni giornaliere
- Forza Max di spinta in chiusura 10 Bar
- Compatibile con valvole termostattizzabile con PN (portata Nominale) 10 Bar e ΔP (differenziale) 1 Bar
- Portata connessione 30 ÷ 80 m (in funzione degli ostacoli)
- Indicazione livello segnale RF e carica batterie e/o anomalie
- Dimensioni (L x P x H) 62 x 70 x 97 mm

1PA ASVT01 Adattatore angolare per valvole elettroniche VTRX04**1PA CA02VT Sigillo antieffrazione per valvole elettroniche VTRX04****1PA CA03VTF Collare antisvitamento femmina per valvole elettroniche VTRX04****1PA CA03VTM Collare antisvitamento maschio per valvole elettroniche VTRX04****1DO RTX01DO Rice trasmettitore radio a 1 canali 230V a.c.****1DO RTX02DO Rice trasmettitore radio a 2 canali 230V a.c.**


- Alimentazione 230V a.c. 50 ÷ 60 Hz
- Connessione wireless radio RF868MHz bidirezionale
- 1DO RTX01DO 1 relé in deviazione 5(2)250V a.c. 1 → 2
- 1DO RTX02DO 2 relé in deviazione 5(2)250V a.c. 2 → 1 + 1 → 2 pompa
- Funzionamento ON/OFF
- Portata connessione 30 ÷ 80 m (in funzione degli ostacoli)
- IP30
- Installazione a parete
- Dimensioni (L x P x H) 133 x 90 x 25 mm

**1DO RTX0801DO Rice trasmettitore radio a 8 zone + 1 uscita (pompa)**

- Alimentazione 18V a.c. (dalla barra di comando)
- Tipo di uscita BUS RS485
- Connessione wireless radio RF868MHz bidirezionale
- Portata connessione 30 ÷ 80 m (in funzione degli ostacoli)
- Classe di isolamento III
- IP30
- Installazione a parete
- Dimensioni (L x P x H) 133 x 90 x 25 mm

**1DO BC0400 Barra di comando 4 zone****1DO BC0800 Barra di comando 8 zone**

- Alimentazione 230V a.c. 50 ÷ 60 Hz
- Portata contatti 8(2)A 250V a.c.
- BC0400 4 contatti NA/NC polarizzati 4 → 1 + 1 → 2 pompa
- BC0800 8 contatti NA/NC polarizzati 8 → 1 + 1 → 2 pompa
- IP52 con passacavi in gomma
- Classe di isolamento II
- Installazione in cassetta, a parete, a mezzo staffe i
- Dimensioni (L x P x H) 273 x 69 x 76 mm

1PA PPBC01 Passacavi / pressacavi per barre di comando**11SE AEDS Attuatore elettrotermico per valvola termostattizzabile 230V NC****1DO SWCDM01 Software C.DOM Manager per controllo CRM4.0 da PC**

C.DOM Manager consente, in impianti dotati di CRM4.0 con connessione Wi-Fi, il monitoraggio e la gestione centralizzata e coordinata delle temperature delle varie zone. L'utente gestore, attraverso C.DOM Manager, avrà sempre modo di controllare lo stato dell'impianto visualizzando le curve calorimetriche dei locali controllati. C.DOM Manager consente inoltre la visualizzazione dei consumi (anche storici) dei ripartitori, dei misuratori di energia termica e dei contatori acqua calda/fredda sanitaria.

**ACCESSORI****1PA STE02**

Sonda di rilevamento temperatura con lunghezza cavo 4 m per 1DO CRM031WIFI e 1DO CRM032WIFI

1PA BTTETX01

Base da tavolo per TETX05 e RXTEUM01

1PR PSA01

Pile di ricambio per TETX05, RXTEUM01, VTRX05

1PR PMS01

Pile di ricambio per STX01

1PR PMT02

Pile di ricambio per VTRX04

1PR PSR01

Pile ricaricabili, blister da 4 pz.

1PA CB001

Alimentatore e caricabatterie per pile ricaricabili

**NOTA BENE**

- 1) Per l'installazione del CRM4.0 è indispensabile la presenza, nell'ambiente di installazione, di una rete Wi-Fi. Nel caso non esista, per l'installazione utilizzare l'art. 1VA ROUTER002.
- 2) La configurazione (prima installazione) del CRM4.0 con gli ancillari: sonde di temperatura, termostati, umidostati, ricevitori radio, VTRX04, VTRX05; è realizzabile solo ed esclusivamente con smartphone dotati di sistema Android.

MISURATORI DI ENERGIA MECCANICI COMPATTI



1DO CC15R03 Misuratore meccanico di energia caldo/freddo DN15, lettura M-BUS radio
1DO CC25R03 Misuratore meccanico di energia caldo/freddo DN20, lettura M-BUS radio

- Contatore a getto singolo a scansione bidirezionale induttivo
- Rilevazione flusso inverso
- Ciclo misura della temperatura 2-60 sec.
- Installazione in uscita
- Installazione orizzontale/verticale
- Sonde di temperatura Pt1000 con lunghezza cavo 1,5 metri
- Direttiva 2004/22/CE (MID MI-004) e conforme alla EN 1434

UNITÀ ELETTRONICA

- Batteria al litio 3V sostituibile, vita utile 10 anni
- Unità elettronica rimovibile, lunghezza cavo 50 cm
- Classe di protezione: IP65
- Temperatura di funzionamento 5-55°C
- Display LCD a 8 cifre (fino a 3 decimali)

CODICE	Portata nominale Qp (m3/h)	DN	Filettatura esterna	Lung. (mm)	PN (bar)	Portata massima Qs (m3/h)	Portata minima Qi (l/h)	Perdita di carico Δp a Qp (bar)	Perdita di carico Δp a Qs (bar)	Range temp. calore (°C)	Range temp. frigoriferi (°C)
1DO CC15R03	1,5	15	G¾"B	110	16	3	60	0,2	0,84	15 - 90	5 - 90
1DO CC25R03	2,5	20	G1"B	130		5	100	0,17	0,675		

MISURATORI DI ENERGIA A ULTRASUONI COMPATTI



1DO UL1520R01 Misuratore compatto di energia a ultrasuoni caldo/freddo DN15, lettura M-BUS radio
1DO UL3525R01 Misuratore compatto di energia a ultrasuoni caldo/freddo DN20, lettura M-BUS radio
1DO UL6032R01 Misuratore compatto di energia a ultrasuoni caldo/freddo DN25, lettura M-BUS radio
1DO UL10040R01 Misuratore compatto di energia a ultrasuoni caldo/freddo DN40, lettura M-BUS radio

- Rilevazione flusso inverso e presenza aria
- Elemento di misura privo di parti in movimento
- Installabile in tutte le posizioni in uscita
- Tratti rettilinei non necessari
- Sonde di temperatura Pt1000 con lunghezza cavo 1,5 metri
- Certificazione MID 2004/22/CE (EN 1434), classe 2

UNITÀ ELETTRONICA

- Batteria al litio 3V sostituibile, vita utile 10 anni
- Unità elettronica rimovibile, lunghezza cavo 85 cm
- Classe di protezione: IP65
- Temperatura di funzionamento 5-55°C
- Display LCD a 8 cifre (fino a 3 decimali)
- Memoria valori max portata e potenza

CODICE	Portata nominale Qp (m3/h)	DN	Filettatura esterna	Lung. (mm)	PN (bar)	Portata massima Qs (m3/h)	Portata minima Qi (l/h)	Perdita di carico Δp a Qp (bar)	Perdita di carico Δp a Qs (bar)	Range temp. calore (°C)	Range temp. frigoriferi (°C)
1DO UL1520R01	1,5	15	G¾"B	110	16	3	0,015	0,21	0,85	15 - 90	5 - 90
1DO UL3525R01	3,5	20	G1"B	130		7	0,035		0,885		
1DO UL6032R01	6,0	25	G¾"B	150		12	0,060	0,20			5 - 50
1DO UL10040R01	10,0	40	G¾"B	300		20	0,1	-			

CONTATORI ACQUA SANITARIA CALDA/FREDDA



1DO CACS2503 Contatore acqua calda sanitaria DN15 raccordi 80 mm, predisposto M-BUS
1DO CACS2502 Contatore acqua calda sanitaria DN15 raccordi 110 mm, predisposto M-BUS
1DO CACS4002 Contatore acqua calda sanitaria DN20 raccordi 130 mm, predisposto M-BUS
1DO CAFS2503 Contatore acqua fredda sanitaria DN15 raccordi 80 mm, predisposto M-BUS
1DO CAFS2502 Contatore acqua fredda sanitaria DN15 raccordi 110 mm, predisposto M-BUS
1DO CAFS4002 Contatore acqua fredda sanitaria DN20 raccordi 130 mm, predisposto M-BUS

- Contatore a getto singolo e quadrante asciutto
- Trascinamento magnetico.
- Quadrante orientabile 360°

- Orologeria anticondensa
- Omologato MID 2004/22/CE Range 160-H e 50 -V
- Certificato per l'uso con acqua potabile (D.M. 174)

CODICE	Portata nominale Qp (m3/h)	DN	Filettatura esterna	Lung. (mm)	PN (bar)	Portata massima Qs (m3/h)	Portata minima Qi (l/h)	Temp. di funzionamento (°C)	Valore impulso (l)	Lettura min. (l)
1DO CACS2503	2,5	15	G¾"B	80	16	3,13	25	acqua a 90°C	-	0,05
1DO CACS2502				110					-	0,05
1DO CACS4002	4,0	20	G1"B	130		5,0	40	-	0,05	
1DO CAFS2503	2,5	15	G¾"B	80		3,13	25	acqua a 50°C	-	0,05
1DO CAFS2502				110					-	0,05
1DO CAFS4002	4,0	20	G1"B	130		5,0	40	-	0,05	



1DO MBR03 Modulo trasmettitore M-BUS radio per contatori predisposti M-BUS

- Trasmissione dei dati di consumo relativi agli ultimi 15 fine mese
- Grado di protezione: IP68

- Attivazione radio automatica
- L'installazione del modulo radio M-BUS deve essere contestuale all'installazione del contatore d'acqua

ACCESSORI

1PE1 131205002 Set raccordi DN20 ¾"x½" per contatori calore CC15 / UL15
1PE1 131207002 Set raccordi DN25 1"x¾" per contatori calore CC25 / UL35
1PE1 131210002 Set raccordi DN32 1"½"x1" per contatori calore UL60
1PE1 131215002 Set Raccordi DN50 - 2"x1"½" per UL100

1PE1 PTEE15 TEE montaggio bagnato DN15-½"
1PE1 PTEE20 TEE montaggio bagnato DN20-¾"
1PE1 PTEE25 TEE montaggio bagnato DN25-1"
1PE1 PPST3265 Coppia di pozzetti porta sonda montaggio asciutto DN32-65 / sonde Ø 6 mm

DISPOSITIVI DI LEGGE IN VIGORE BUILDING AUTOMATION

DECRETO LEGGE RILANCIO n° 34 del 19 maggio 2020

I DISPOSITIVI INSTALLATI IN INTERVENTI SUGLI EDIFICI PER LA SOSTITUZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE GODONO DELLA DETRAZIONE DEL 65% A CONDIZIONE CHE RISULTINO RISPONDENTI A QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGGE MISE DEL 6 AGOSTO 2020.

Massimale: 60 €/m² - 15.000 € per unità abitativa

I costi esposti per le detrazioni si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.

DECRETO LEGGE MISE del 6 agosto 2020

Allegato A

Art. 2 paragrafo f)

... AL GODIMENTO DELLO SCARICO FISCALE DEL 65% SONO AMMESSI I SISTEMI DI BUILDING AUTOMATION SECONDO QUANTO PREVISTO NELL'ALLEGATO A par. 11)

Allegato A

paragrafo 11)


I SISTEMI DI BUILDING AUTOMATION INSTALLATI NELLE UNITÀ ABITATIVE DEVONO RISPONDERE ALMENO ALLA CLASSE B DELLA NORMA EN ISO 5120 E CONSENTIRE LA GESTIONE AUTOMATICA PERSONALIZZATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IN MANIERA IDONEA A:

a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici da riscaldamento mediante fornitura periodica dei dati.

b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti

c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto

SCHEMA APPARTAMENTO



IMPIANTI DI NUOVA COSTRUZIONE:

DECRETO LEGGE MISE n° 73 del 14 luglio 2020

Art. 9, par. c), Comma 5-TER dal 25 ottobre 2020 gli edifici condominiali polifunzionali di nuova costruzione devono essere dotati di dispositivi che permettono la lettura dei consumi da remoto

Art. 9, Comma 2-bis ... al cliente finale è garantita la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi

Art. 19, INFORMAZIONI MINIME DI LETTURA

Comma 2) ...dal 01/01/2022 obbligo di informazione mensile all'utente dei consumi

Comma 3) ...obbligo di mostrare all'utente il raffronto tra il consumo corrente e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente sotto forma di istogramma grafico

IMPIANTI ESISTENTI:

Building Automation

DL n° 34 Rilancio del 19 Maggio 2020

I dispositivi installati in interventi sugli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione, godono

della detrazione fiscale del 65% e/o dell'aliquota del Super Bonus in vigore a condizione che risultino rispondenti a quanto successivamente indicato nel Decreto Attuativo del MISE (poi DL MISE 1598444 del 6 agosto 2020).

Massimale: 60 €/m² - 15.000 € per unità abitativa

I costi esposti per le detrazioni si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.

DL MISE (decreto attuativo)

ART. 2 TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

dal Paragrafo F) che rimanda successivamente all'Allegato A Paragrafo 11 ...

I dispositivi per la termoregolazione di ambienti, installati in interventi di ristrutturazione,

per essere ammessi alle detrazioni fiscali del 65% e/o dell'aliquota del Super Bonus in vigore devono essere classificati Building Automation di Classe B della EN ISO 52120 e pertanto devono:

a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici del riscaldamento mediante fornitura periodica dei dati.

b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti.

c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

ECOBONUS 2023

Comma 347, Art. 1, Legge 296/2006, punto b

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

Sono agevolabili:

a) Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica (...) pari al valore minimo della Classe A di prodotto (...)

b) Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle Classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02

c) ...

Fonte: Vademecum ENEA caldaie a condensazione agg. 25/01/2021

Massimale: 30.000 € per unità abitativa

LA TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA

Con "termoregolazione evoluta" si intendono dispositivi di regolazione modulanti forniti di sensori ambientali, che - integrati a una caldaia di classe energetica A - consentono di usufruire della detrazione fiscale del 65%.

Affinché la detrazione sia effettiva occorre scegliere un sistema di termoregolazione evoluta appartenente a uno dei questi livelli: classe V, classe VI o classe VIII.

CLASSE V

Termostato elettronico ambientale che varia la temperatura del flusso dell'acqua lasciando che l'apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata e il punto d'analisi del termostato stesso. Il controllo è effettuato modulando l'uscita dall'apparecchio di riscaldamento.

CLASSE VIII

Termostato ambientale con almeno 3 o più sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d'acqua, lasciando che l'apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d'analisi del termostato stesso. Il controllo è effettuato modulando l'uscita dall'apparecchio di riscaldamento.

**LA INSTALLAZIONE DEI SISTEMI CRM4.0 DELLA PERRY ELECTRIC
RISPONDE AI REQUISITI DI LEGGE IN VIGORE E GODE DELLE DETRAZIONI
FISCALI DEL 65%**

Termoregolazione

1TX

Termoregolazione multizona



1TX

Termoregolazione Wi-Fi
da parete
da incasso

1CR

Cronotermostati
da parete
da incasso

1TP / 1TI

Termostati
da parete
da incasso

1TM / 1TC

Termostati
modulari DIN
a contatto

CR050WIFI

CRONOTERMOSTATO MULTIZONA WI-FI

Il sistema di termoregolazione CR050WIFI della Perry è la migliore soluzione per la regolazione della climatizzazione invernale, di quella estiva e dell'umidità in impianti nuovi ed esistenti.



- Termoregolazione climatica multizona
Classe V e Classe VIII
- Green System per maggior efficienza energetica degli impianti:
 - riduzione dei consumi energetici da riscaldamento
 - riduzione delle emissioni di CO₂ in atmosfera

PER RIQUALIFICAZIONI DI IMPIANTI ESISTENTI E IMPIANTI NUOVI

La trasmissione dei comandi in radiofrequenza 868MHz rende il sistema CR050WIFI adatto alle riqualificazioni di impianti esistenti senza interventi di opere murarie.

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

CR050WIFI, opportunamente configurato ed abbinato agli attuatori che compongono il sistema, può essere installato in qualsiasi tipo di impianto. Sia esso con radiatori, con riscaldamento a pavimento, con fan-coil, climatizzatori a soffitto...

CONTROLLO UMIDITÀ INTEGRATO

I termostati con igrometri incorporati permettono di controllare l'azione di deumidificatori mantenendo sempre sotto controllo l'umidità relativa dell'ambiente rendendolo più salubre e confortevole.

CRONOTERMOSTATO MULTIZONA WI-FI


CR050WIFI è un cronotermostato multizona con connessione Wi-Fi che consente di programmare, gestire e controllare il confort dei diversi ambienti della casa adattandosi alle esigenze degli utenti e riducendo i consumi energetici. Regola fino a 8 zone e 16 attuatori per garantire il massimo confort e il minor spreco nelle varie zone dell'appartamento.

DETRAZIONE FISCALE 65%



TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA CLASSE VIII - DETRAZIONI FISCALI FINO AL 65%

CR052WIFI abbinato al modulo OpenTherm 1TXMOT1 dialoga con le caldaie singole dotate di protocollo di comunicazione OpenTherm rendendo il sistema Perry classificabile come Termoregolazione Evoluta classe VIII.



CARATTERISTICHE COMUNI Cronotermostati multizona

Alimentazione 230V AC 50Hz/5Vdc
 Display touch screen a scorrimento da 4,3" TFT a colori
 n° 8 zone programmabili per profili orari su 4 livelli di temperatura
 Programmazione delle zone: giornaliera e settimanale
 Sistemi di comunicazione:
 - Wi-Fi per collegamento a internet;
 - Wireless RF 868 Mhz per comunicazioni con ancillari;
 - Bus RS485 per controllo OpenTherm caldaia o controllo barra di comando
 Calcolo del punto di rugiada anticondensa

Campo di regolazione delle temperature +4°C ÷ +39°C
 Portata radio 30 ÷ 80 m in relazione alla struttura muraria e agli ostacoli all'interno degli ambienti
 Precisione ±0,5 °C
 Gradiente 1°K / 15 min.
 Tipo di regolazione: modulante o ON/OFF
 IP30
 Temperatura di funzionamento -5°C ÷ +55 °C
 Temperatura di stoccaggio -5°C ÷ +55 °C
 Dimensioni (L x P x H) 128,5 x 26 x 88,5 mm



1TX CR051WIFI Cronotermostato multizona Wi-Fi da parete con uscita a relé

Uscita filare relé 5(3)A 250V A.C.
 Wi-Fi
 Banda RF 868 Mhz

Ingresso sonda remota di temperatura 1PA STE02 utilizzabile come seconda zona
 Installazione a parete



1TX CR052WIFI Cronotermostato multizona Wi-Fi da parete con uscita BUS 485

Uscita Bus RS485 per collegamento tramite 1TX MOT1 alla caldaia e/o agli attuatori tramite barra di comando
 Wi-Fi
 Banda RF 868 Mhz

Ingresso sonda remota di temperatura 1PA STE02 utilizzabile come seconda zona
 Installazione a parete



1TX MOT1 Modulo OpenTherm

Alimentazione 230V AC 50Hz / 5Vdc 50Hz
 Collegamento BUS RS485 con 1TX CR052WIFI



1PA BT050 Base da tavolo per cronotermostato multizona

Nel caso di impianti in cui non fosse possibile l'alimentazione a 230V all'1TX CR051WIFI, è possibile abbinare la base da tavolo con alimentatore a spina. In questo modo il prodotto può essere posizionato ovunque nell'abitazione.
 Per il controllo del carico utilizzare relé in uscita dei ricetrasmittitori 1TX RTX01DO / 1TX RTX02DO / 1TX RTX0801DO.



1TX TETX05 Termostato di zona RF da parete, IP30

- Alimentazione 2x1,5V pile stilo tipo AA - Alkaline
- Display digitale LCD 2" 1/3
- Connessione wireless radio RF868MHz bidirezionale
- Portata connessione 30 ÷ 80 m (in funzione degli ostacoli)
- Campo di regolazione temperatura +4 ÷ +39 °C

- Precisione ±0,5 °C
- Gradiente 1°K / 15 min.
- Autonomia 2 anni circa
- Dimensioni (L x P x H) 84 x 23 x 84 mm



1TX RXTEUM01 Termostato con igrometro incorporato da parete

Regola la temperatura ambiente e attraverso CR051WIFI o CR052WIFI attiva gli attuatori RTX01/02 per comando deumidificatori.

Alimentazione 2x1,5V pile tipo AA - Alkaline
 Display elettronico digitale LCD 2" 1/3
 Connessione wireless radio RF 868MHz bidirezionale
 Portata radio 30 ÷ 80 m (in funzione degli ostacoli)
 Campo di regolazione temperatura +4 ÷ +39 °C
 Campo di regolazione % umidità relativa da App

Precisione ±0,1 °C
 Gradiente 1°K / 15 min.
 IP30
 Autonomia 3 anni circa
 Dimensioni (L x P x H) 84 x 23 x 84 mm



1TX STX01 Sonda RF di temperatura ambiente da parete

Alimentazione 2x1,5V pile AAA - Alkaline
 Display LCD TRH 5 digit con segnalazione temperatura ambiente, batteria scarica, offset, rumore di fondo
 Connessione wireless radio RF 868MHz bidirezionale
 Portata radio 30 ÷ 80 m (in funzione degli ostacoli)
 Campo di misura -30 ÷ +70 °C

Precisione ±0,1 °C
 Gradiente 1°K / 15 min.
 IP30
 Autonomia 3 anni circa
 Installazione a parete
 Dimensioni (L x P x H) 40 x 95 x 23 mm



1TX STX03A Sonda RF di temperatura ambiente da incasso in 1 modulo civile, colore antracite 1TX STX03B Sonda RF di temperatura ambiente da incasso in 1 modulo civile, colore bianco

Alimentazione 230V a.c.
 Connessione wireless radio RF868MHz bidirezionale
 Portata radio 30 ÷ 80 m (in funzione degli ostacoli)
 Campo di misura -30 ÷ +70 °C
 Precisione ±0,1 °C

Gradiente 1°K / 15 min.
 IP40
 Installazione 1 modulo civile in scatola da incasso
 Dimensioni (L x P x H) 40 x 95 x 23 mm

Per l'installazione è necessario l'acquisto di frontalini di finitura compatibili con le serie civili in commercio.
 Vedere il configuratore Perry: <http://configuratore.perry.it>




1TX VTRX05 Valvola elettronica per termosifoni con ricetrasmittitore radio 868,35Mhz

Alimentazione 3V 2x1,5V pile tipo AA - Alcaline
Sonda di temperatura ambiente incorporata
Funzionamento con intervento modulante
Autonomia 12 mesi circa dipende dalle operazioni giornaliere
IP40
Forza Max di spinta in chiusura 8 Bar

Compatibile con valvole termostattizzabile con PN (portata Nominale) 8 Bar e ΔP (differenziale) 1 Bar
Portata radio 30 ÷ 80 m (in funzione degli ostacoli)
Indicazione carica batterie e/o anomalie
Dimensioni (L x Ø) 85,5 x 53 mm


Le VTRX05 valvole elettroniche intelligenti installate in impianti a termosifone possono essere associate ai CR050WIFI per la realizzazione di impianti multizone multimediali e/o installate stand alone sui caloriferi/scaldasalviette dell'abitazione.
Le VTRX05 installate stand alone permettono l'accensione dei caloriferi con regolazione puntuale dei set di temperatura T1 (temperatura confort), T2 (temperatura di riduzione) attraverso i tasti posti sul frontale della valvola.
Le VTRX05, installate stand alone, possono essere programmate con un profilo orario giornaliero.
Regolano i periodi orari di confort (T1) e di riduzione (T2) svolgendo così la funzione di cronotermostato giornaliero di ogni termosifone.



1PAVTNN001
1PRVTRX002
1PRVTRX003

Adattatore valvole Caleffi per VTRX05
Ricambio ghiera filettata per VTRX05
Ricambio sportello batteria per VTRX05

* Per una maggior precisione nel rilevamento della temperatura ambiente può rendersi necessaria l'installazione di sonde esterne o termostati.



1TX RTX01DO Ricetrasmittitore radio a 1 canali 230V a.c. 1TX RTX02DO Ricetrasmittitore radio a 2 canali 230V a.c.

Alimentazione 230V a.c. 50 ÷ 60 Hz
Connessione wireless radio RF 868MHz bidirezionale
1DO RTX01DO 1 relé in deviazione 5(2)250V a.c. 1 →
1DO RTX02DO 2 relé + 1 in deviazione 5(2)250V a.c.
2 → + 1 → pompa

Funzionamento ON/OFF
Portata radio 30 ÷ 80 m (in funzione degli ostacoli)
IP30
Installazione a parete
Dimensioni (L x P x H) 133 x 90 x 25 mm



1TX RTX0801DO Ricetrasmittitore radio a 8 zone + 1 uscita (pompa)

Alimentazione 18V a.c. (dalla barra di comando)
Uscita BUS RS485 per collegamenti con barre di comando
Connessione wireless radio RF 868MHz bidirezionale
Portata radio 30 ÷ 80 m (in funzione degli ostacoli)

Classe di isolamento III $\square$
IP30
Installazione a parete
Dimensioni (L x P x H) 133 x 90 x 25 mm



1TX BC0400 Barra di comando 4 zone 1TX BC0800 Barra di comando 8 zone

Alimentazione 230V a.c. 50 ÷ 60 Hz
Portata contatti 8(2)A 250V a.c.
BC0400 4 contatti NA/NC polarizzati
4 → + 1 → pompa
BC0800 8 contatti NA/NC polarizzati
8 → + 1 → pompa

IP52 con passacavi in gomma
Classe di isolamento II $\square$
Installazione in cassetta, a parete, a mezzo staffe
Dimensioni (L x P x H) 273 x 69 x 76 mm



1PA PPBC01 Passacavi / pressacavi per barre di comando 11SE AEDS Attuatore elettrotermico per valvola termostattizzabile 230V NC

ACCESSORI / PARTI DI RICAMBIO

1PA STE02 Sonda addizionale di rilevamento temperatura con lunghezza cavo 4 m per 1TX CR051WIFI e 1TX CR052WIFI
1PR BP01B Base di ricambio con alimentatore integrato per 1TX CR051WIFI
1PR BP02B Base di ricambio con alimentatore integrato per 1TX CR052WIFI
1PR PSA01 Pile tipo AA di ricambio per RXTEUM01, VTRX05
1PR PMS01 Pile tipo AAA di ricambio per STX01
1PR PSR01 Pile tipo AA ricaricabili, blister da 4 pz. per RXTEUM01, VTRX05
1PA CB001 Alimentatore e caricabatterie per pile ricaricabili


1PE2 SWMG01 Software "Monigest" per sistemi CR050WIFI

Il software MONIGEST è sviluppato per i gestori degli impianti che vogliono offrire ai propri clienti un servizio di supporto da remoto per il monitoraggio e la gestione delle temperature, finalizzato all'ottimizzazione dei set per la riduzione dei consumi energetici.

In particolare il software consente, in impianti dotati di connessione Wi-Fi, la gestione centralizzata dei Cronotermostati Multizona CR050WIFI e il monitoraggio delle temperature delle varie zone.


Attraverso semplici ed intuitive schermate il gestore dell'impianto avrà modo di visualizzare i set impostati nelle varie zone dall'Utente, sia per modificarli, sia per dare supporto da remoto alla programmazione, sia per ridurre i consumi qualora prevista ad esempio in un contratto di EPC - Energy Performance Contract.

Il programma consente altresì la visualizzazione delle curve calorimetriche di tutte le zone controllate dai CR050WIFI nel corso di un periodo temporale che può esser definito dall'utilizzatore: impostando una data di interesse e/o un range da 1 a 7 giorni, il software permette di consultare le temperature impostate (Tset) e le temperature ambienti reali (Ta) delle varie zone gestite dal CR050WIFI. È questa una funzione essenziale per qualificare l'attività del gestore dell'impianto che sarà in grado di rispondere in real time alle esigenze dei suoi clienti.




Il software MONIGEST consente la programmazione da remoto degli orari e dei set di temperatura delle zone (fino a un massimo di 8 per ciascun CR050WIFI associato).

Il software MONIGEST consente la visualizzazione delle curve calorimetriche delle zone gestite dal CR050WIFI. Selezionando una data e un range temporale (da 1 a 7 giorni) è possibile visualizzare gli andamenti storici delle temperature.



Il software MONIGEST consente la diagnostica da remoto dello stato di salute dell'impianto esportando informazioni utili al gestore come ad esempio lo stato delle valvole elettroniche (aperte / chiuse), il livello di carica delle batterie, il rumore di fondo del segnale radio e gli allarmi.

Il software MONIGEST consente la consultazione della curva di programmazione di ogni singolo ambiente. In particolare è possibile visualizzare in modo semplice e intuitivo, grazie a una chiara rappresentazione grafica, gli andamenti delle temperature evidenziando l'apporto dato dall'impianto di riscaldamento con un differente colore.



INTERFACCIA SEMPLICE E INTUITIVA



Panoramica delle temperature di regolazione



Panoramica profili orari e set di temperatura



Easy Mode



Per facilitare l'utente è possibile attivare anche una modalità di funzionamento pratica e semplice denominata "EASY MODE". CR050WIFI eseguirà autonomamente le procedure necessarie per ottenere il comfort termico ottimale desiderato in ogni zona.

Termoregolazione



Funzioni rapide



GESTIONE DELL'UMIDITÀ

DEUMIDIFICAZIONE

La funzione di deumidificazione richiede l'installazione di almeno un termoigrometro RXTEUM01 per monitorare l'umidità relativa. CR050WIFI controlla il raggiungimento del punto di rugiada attivando i deumidificatori attraverso i ricetrasmittitori radio RTX02. Se l'azione dei deumidificatori non è sufficiente, CR050WIFI ferma la termoregolazione della zona.



1TX RXTEUM01


Termostato di zona RF con sonda di umidità relativa ambiente.

Dotato di sonda combinata di temperatura e umidità relativa, monitora i due parametri dando la possibilità di comandare sia il riscaldamento che l'azione del deumidificatore.

Il sistema Perry, oltre alla regolazione del deumidificatore, consente l'impostazione di un livello di massimo di umidità (di sicurezza) superato il quale viene interrotta la mandata del liquido refrigerante agendo sul collettore.

APPARTAMENTI NUOVI O RISTRUTTURATI CON CLIMATIZZAZIONE A PANNELLI RADIANTI

Cassetta di distribuzione



Cronotermistato Wi-Fi alimentato a batterie 3 Volt.

Sostituisce i cronotermistati tradizionali senza alcun intervento per portare l'alimentazione 230V.

Cronotermistato/termistato connesso ad internet programmabile e consultabile da smartphone, tablet e PC.

Prodotti conformi alla Direttiva apparecchi radio 2014/53/UE e Direttiva RoHS 2011/65/UE

Comandi vocali



1TX CR028WIFIKIT Kit composto da 1 cronotermistato Wi-Fi 1TX CR028WIFI + 1 Smartbox 1TX RX01WIFI



La soluzione pronta all'uso per regolare la temperatura della propria abitazione direttamente dallo smartphone



display luminoso

1TX CR028WIFI Cronotermistato Wi-Fi 3V da parete, colore bianco

Alimentazione 3V – 2x1.5V AA alkaline

Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vc.a.

Display Lcd 4.3" retroilluminato

Pulsanti retroilluminati

Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile (0.2-0.3-0.5-0.7°C) o modulante (periodo di controllo 10/15/20/25 minuti)

Fino a 10 programmi giornalieri

Comando EST/INV

Temperatura regolabile per set di 0.5°C

Programmazione minima 1 minuto

Programma "Fuori casa" (risparmio energetico)

Programma attivazione pompa

Retroilluminazione temporizzata

Blocco tastiera

Montaggio a parete

Dimensioni (LxPxH) 128.5 x 88.5 x 26 mm



1TX RX01WIFI Smartbox per cronotermistato Wi-Fi 1TX CR028WIFI

Alimentazione 5V 350 mA (alimentatore esterno incluso con adattatore micro USB)

Antenna PCB integrata

Connessione al router tramite cavo

Ethernet RJ45 (incluso)

Dimensioni (LxPxH) 102 x 35 x 77 mm



1TX ME01WIFI Misuratore d'energia elettrica, con ricetrasmittitore radio 868.35MHz - 1 DIN

Alimentazione 200-260V 50 Hz

Antenna PCB integrata

Dimensioni (LxPxH) 17,5 x 60 x 90 mm



Sistema espandibile fino a 30 dispositivi 1TXCR028WIFI per la termoregolazione e il controllo di più zone.

GEOLOCALIZZAZIONE

Il Cronotermistato Wi-Fi regola la temperatura intelligentemente abbassandola di X°C regolabili, in funzione della distanza (fino a un massimo di 5°C) quando si esce di casa e rialzandola al rientro.




CONSUMI SOTTO CONTROLLO

L'App "Perry Cronotermistato" consente di rispettare il DPR 74 del 16 Aprile 2013 che stabilisce la temperatura massima delle abitazioni civili in 20 °C +2 °C. Alla temperatura programmata corrisponderà un colore per dare una rapida indicazione visiva dei consumi.

■ Sotto i 18,0 °C il colore verde indica un basso consumo

■ Tra i 18,1 °C e i 21 °C il colore blu indica un consumo ottimale

■ Da 21,1 °C il colore rosso indica un consumo elevato



MONITORAGGIO TEMPERATURE

È possibile monitorare e programmare in tempo reale i dispositivi di più abitazioni sia da APP per iOS e Android, sia dal portale www.perryhome.it



CRNOTERMOSTATI/TERMOSTATI WI-FI 230V



APPLICAZIONE PER DISPOSITIVI iOS e ANDROID

L'App rende il cronotermostato più completo, performante e gestibile da remoto.

L'utilizzo di un cronotermostato connesso rende la programmazione più semplice, garantisce maggiore efficienza energetica e consente di supervisionare l'impianto in modo intuitivo ed immediato.

GESTIONE MULTI IMPIANTO / MULTIZONA

Per gestire più dispositivi all'interno di una abitazione o di diversi impianti.




IMPOSTAZIONE TEMPERATURA

Semplice ed intuitiva.



PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

Fino a 10 livelli di temperatura impostabili nell'arco di una sola giornata.



FACILE DA INSTALLARE

Il nuovo cronotermostato CR029WIFI semplifica le operazioni di installazione e configurazione.

Utilizzando l'App Perry i parametri di ora, data e programmazione oraria si sincronizzano in pochi secondi.



IMPOSTAZIONI AVANZATE

Blocchi temperature, offset, regolazione per impianti a pavimento o tradizionali.



CONDIVISIONE

L'App  consente di condividere i dispositivi con altri utenti (con limiti di impostazioni). Funzione particolarmente utile in famiglia o in abitazioni in affitto.



Cronotermostato Wi-Fi semplice e funzionale. Programmabile via internet da smartphone o tablet.
Per il controllo di più zone si utilizzerà un 1CR029WIFI per ogni zona da termoregolare in modo indipendente.
Prodotto conforme alla Direttiva apparecchi radio 2014/53/UE e Direttiva RoHS 2011/65/UE



display luminoso



1TX CR029WIFI Cronotermostato Wi-Fi 230V da parete, colore bianco

Alimentazione 230V - 50Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
5(3)A/250Vc.a.
Display Lcd 4.3" retroilluminato
Pulsanti retroilluminati
Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile
da 0.2 a 1,2°C o modulante con periodo di controllo da 7 a 20
minuti
Fino a 10 programmi giornalieri
Temperatura regolabile per set di 0.1°C da 4 a 37°C

Comando EST/INV
Programmazione minima 1 minuto
Programma "Fuori casa" (risparmio energetico)
Programma anticalcare e attivazione pompa
Retroilluminazione temporizzata
Blocco tastiera
Blocco temperature massime e minime
Offset correzione temperatura rilevata
Montaggio a parete
Dimensioni (LxPxH) 128.5 x 88.5 x 26 mm

Comandi vocali



Wi-Fi



230V



**Programmi
al giorno**




Storico
visualizzazione
temperature e ore
di funzionamento



App



**Condivisione
dispositivi**



CRNOTERMOSTATO/TERMOSTATO WI-FI DA INCASSO 230V



display retroilluminato



1TX CDS29WIFI Cronotermostato Wi-Fi 230V da incasso.

Comandi vocali



Con i due frontalini forniti nella confezione (uno bianco e uno nero), i prodotti risultano dimensionalmente e cromaticamente compatibili con le placche delle serie:

BTICINO

Living

Light

LivingLight

Matix Go

VIMAR

Linea (anche su telatio 4 posti)

Plana

Eikon

Arké

**NUOVA COMPATIBILITÀ
DALLE PRODUZIONI
DA SETTEMBRE 2024**

Per la compatibilità con altre serie civili consultare la guida delle parti accessorie a fine catalogo.

Alimentazione 230V c.a. 50/60Hz
Display Lcd 2"¼ retroilluminato
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
5(3)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile
da 0.2 - 1.2°C o modulante con periodo di controllo
da 7-20 min
Fino a 10 programmi giornalieri
Intervento minimo 1 minuto
Temperatura manuale autonoma
Temperatura regolabile per set di 0.1°C da 4 a 37°C
Funzionamento manuale permanente / temporaneo
Cambio automatico ora legale

Ingresso sonda
Comando EST/INV
Funzione "Fuori casa" (risparmio energetico)
Programma anticalcare attivazione pompa
Blocco set temperature e blocco tastiera
Password utente
Retroilluminazione temporizzata o fissa
Mantenimento impostazioni in fase di blackout 72 ore
Indicazione stato relé
Correzione t rilevamento in funzione
posizionamento del prodotto
Montaggio ad incasso
Dimensioni (LxPxH) 65 x 53 x 47 mm



Wi-Fi



230V



Programmi
al giorno



Storico
visualizzazione
temperature e ore
di funzionamento



App




Condivisione
dispositivi



1PA STE02 Sonda di rilevamento temperatura NTC con lunghezza cavo 4 m per CDS29WIFI e CDS29WIFIN

Sonda rilevamento con cavo schermato 2x1.5 mm² - IP65

La sonda consente la rilevazione della temperatura remota in un'altra stanza, a pavimento o esterna.



1TX CDS29WIFIN Modulo neutro cronotermostato Wi-Fi 230V da incasso

Il modulo neutro necessita di accessori per essere installato. Gli accessori sono configurabili tramite configuratore PERRY





1CR CR028A Cronotermostato digitale settimanale a menù 3V serie "NEXT" colore antracite
1CR CR028B Cronotermostato digitale settimanale a menù 3V serie "NEXT" colore bianco



display retroilluminato

Menù multilingua
 Alimentazione 3V – 2x1.5V AA alkaline
 Display Lcd 4.3" retroilluminato
 Pulsanti retroilluminati
 Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
 5(3)A/250Vc.a.
 Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile
 da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo
 da 7 - 20 min
 4 programmi preimpostati modificabili
 Livelli temperatura 3 + antigelo
 Temperatura manuale autonoma
 Temperatura regolabile per set di 0.1°C
 Programmazione minima 30 minuti
 Funzionamento manuale permanente / temporaneo
 Cambio automatico ora legale
 Tasto sospensione per pulizie

Ingresso comando telefonico o remoto
 Ingresso sonda remota
 Comando EST/INV
 Programma Vacanze
 Programma attivazione pompa
 Blocco set temperature
 Password utente
 Password installatore
 Retroilluminazione temporizzata
 Autonomia circa 24 mesi
 Indicazione stato relè
 Correzione t rilevamento in funzione posizionamento del
 prodotto
 Montaggio a parete
 Campo di regolazione 5 - 37.7°C
 Dimensioni (LxPxH) 128.5 x 88.5 x 26 mm



1PA STE02 Sonda di rilevamento temperatura NTC con lunghezza cavo 4 m per 1CR CR028

Sonda rilevamento con cavo schermato 2x1.5 mm² – IP65 Prolungabile sino a MAX 20 m.
 La sonda consente la rilevazione della temperatura remota in un'altra stanza, a pavimento o esterna.



1CR CR029A Cronotermostato digitale settimanale a menù 230V serie "NEXT" colore antracite
1CR CR029B Cronotermostato digitale settimanale a menù 230V serie "NEXT" colore bianco



display retroilluminato

Menù multilingua
 Alimentazione 230V 50-60Hz
 Display Lcd 4.3" retroilluminato
 Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
 5(3)A/250Vc.a.
 Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile
 da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo
 da 7 - 20 min
 4 programmi preimpostati modificabili
 Livelli temperatura 3 + antigelo
 Temperatura manuale autonoma
 Temperatura regolabile per set di 0.1°C
 Programmazione minima 30 minuti
 Funzionamento manuale permanente / temporaneo
 Cambio automatico ora legale
 Tasto sospensione per pulizie

Ingresso comando telefonico o remoto
 Comando EST/INV
 Programma Vacanze
 Programma attivazione pompa
 Blocco set temperature
 Password utente
 Password installatore
 Retroilluminazione temporizzata o fissa
 Mantenimento impostazioni in fase di blackpout 48 ore
 Indicazione stato relè
 Correzione t rilevamento in funzione posizionamento del
 prodotto
 Montaggio a parete
 Campo di regolazione 5 - 37.7°C
 Dimensioni (LxPxH) 128.5 x 88.5 x 26 mm

Tasti di programmazione retroilluminati con colorazione in funzione dei consumi



Sotto i 18,0 °C i tasti si illuminano di verde indicando un basso consumo



Tra i 18,1 °C e 21 °C i tasti si illuminano di blu indicando un consumo ottimale



Da 21,1 °C i tasti si illuminano di rosso indicando un consumo oltre le esigenze

CRONOTERMOSTATI DA PARETE



1CR CR017AG Cronotermostato digitale **giornaliero** 3V serie "UP&DOWN" colore antracite
1CR CR017BG Cronotermostato digitale **giornaliero** 3V serie "UP&DOWN" colore bianco



1CR CR018AS Cronotermostato digitale **settimanale** 3V serie "UP&DOWN" colore antracite
1CR CR018BS Cronotermostato digitale **settimanale** 3V serie "UP&DOWN" colore bianco

Alimentazione 3V – 2x1.5V AAA alkaline
Contatore dei consumi
Display Lcd 4" ½
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
5(2)A/250Vc.a.
Livelli temperatura 10 + antigelo
Programmazione minima 60 minuti
Correzione temperatura in funzione del posizionamento del prodotto sia estate che inverno
Cambio automatico ora legale
Funzionamento ON/OFF differenziale o modulante con periodo di controllo 7/10/15/20 minuti

Funzionamento intelligente/eco/ottimizzato
Funzionamento manuale permanente/temporaneo
Autonomia 12 mesi
Tasto sospensione per pulizie
Programma Vacanze / Programma attivazione pompa
Blocco set temperature / Blocco tastiera
Password di protezione accesso al menù
Campo di regolazione riscaldamento:
15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 20,5 - 21 - 22 - 23 - 24°C
Campo di regolazione raffrescamento:
20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 32 - 36 °C
Dimensioni (LxPxH) 133 x 26 x 90 mm



Istogramma della programmazione giornaliera e settimanale ben visibile e facilmente programmabile su 10 livelli di temperatura



1CR CR311B Cronotermostato digitale a menù 3V serie "SLIM" colore bianco

Menù multilingua
Alimentazione 3V – 2x1.5V AAA alkaline
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
5(3)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7 - 20 min
4 programmi preimpostati modificabili
Livelli temperatura 3 + antigelo
Temperatura manuale autonoma
Temperatura regolabile per set di 0.1°C
Programmazione minima 30 minuti
Funzionamento manuale permanente / temporaneo
Cambio automatico ora legale

Tasto sospensione per pulizie
Comando EST/INV
Programma Vacanze
Programma attivazione pompa
Blocco set temperature
Password utente
Password installatore
Autonomia oltre 12 mesi
Indicazione stato relè
Correzione t rilevamento in funzione posizionamento del prodotto
Montaggio a parete
Campo di regolazione 5 - 37.7°C
Dimensioni (LxPxH) 120 x 21 x 80 mm



1CR CR308/G Cronotermostato analogico digitale **giornaliero** 3V serie "EASY" colore bianco
1CR CR309/S Cronotermostato analogico digitale **settimanale** 3V serie "EASY" colore bianco

Alimentazione 3V – 2x1.5V AA alkaline
Display Lcd 2" 2/3
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
5(3)A/250V c.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.3/0.5/0.7/0.9°C o modulante con periodo di controllo 7/10/15/20 min
Regolazione set di temperatura visualizzata a display

Livelli temperatura 2 + antigelo fisso a 5°C
Autonomia 24 mesi
Programmazione minima 30 minuti
Funzionamento manuale permanente
Blocco delle temperature
Ingresso comando telefonico
Campo di regolazione 5 - 37.7°C
Dimensioni (LxPxH) 121.5 x 31.5 x 82 mm



1CR CR030BOT Cronotermostato da parete Classe V con protocollo OpenTherm

Il cronotermostato CR030BOT è compatibile con le caldaie che utilizzano il protocollo di comunicazione OpenTherm standard come ad esempio: Beretta, Riello, Baxi, Italtherm, Unical, Ferroli, Lamborghini, Fondital, Radiant, Immergas, Sime, Batur, ecc.*

*Tutti i marchi citati sono marchi registrati di proprietà dei legittimi titolari.

Alimentazione tramite BUS OT dalla caldaia
Display LCD 3" ¾
Funzionamento modulante
Livello modulazione (%)
Programmazione oraria circuito riscaldante
Programmazione oraria bollitore
2 livelli di temperatura + antigelo
Temperatura regolabile per set di 0,5°C
Correzione t rilevamento in funzione del posizionamento del prodotto
Set point temperatura circuito sanitario (°C)
Impostazioni massima e minima set point di mandata (°C)
Temperatura di mandata alla/dalla caldaia (°C)
Pressione del circuito idraulico della caldaia (bar)
Funzione vacanza

Funzione Party
Se comunicata dalla caldaia:
Temperatura esterna (°C)
Set point mandata di caldaia con climatica disattivata (°C)
Temperatura di ritorno (°C)
Temperatura sonda sanitaria della caldaia (°C)
Temperatura fumi (°C)
Gestione curva climatica
Compensazione climatica
Correzione ambientale per compensazione climatica
Temperatura esterna attenuata (usata per le curve climatiche) (°C)
Pendenza curva di compensazione climatica
Impostazione fattore edificio



display retroilluminato

1CR CDS28 Cronotermistato digitale settimanale da incasso 3V serie "NEXT" Soft Touch
1CR CDS29 Cronotermistato digitale settimanale da incasso a menù 230V serie "NEXT" Soft Touch

Con i due frontalini forniti nella confezione (uno bianco e uno nero), i prodotti risultano dimensionalmente e cromaticamente compatibili con le placche delle serie:

BTICINO

Living
Light

LivingLight
Matix Go

VIMAR

Linea (anche su telatio 4 posti)
Plana

Eikon
Arké

**NUOVA COMPATIBILITÀ
DALLE PRODUZIONI
DA SETTEMBRE 2024**

Per la compatibilità con altre serie civili consultare la guida delle parti accessorie a fine catalogo.

Menù multilingua

Alimentazione 3V – 2x1.5V AA alkaline (CDS28)

Alimentazione 230V c.a. 50/60Hz (CDS29)

Display Lcd retroilluminato

Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:

5(3)A/250Vc.a.

Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile

da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo

da 7-20 min

4 programmi preimpostati modificabili

Livelli temperatura 3 + antigelo

Temperatura manuale autonoma

Temperatura regolabile per set di 0.1°C

Programmazione minima 30 minuti

Funzionamento manuale permanente / temporaneo

Cambio automatico ora legale

Tasto sospensione per pulizie

Autonomia circa 24 mesi

Ingresso comando telefonico o remoto

Ingresso sonda remota (CDS28 e CDS28N)

Comando EST/INV

Programma Vacanze

Programma attivazione pompa

Blocco set temperature

Password utente

Password installatore

Retroilluminazione temporizzata

Indicazione stato relè

Correzione t rilevamento in funzione

posizionamento del prodotto

Montaggio ad incasso

Campo di regolazione 5 - 37,7°C

Dimensioni (LxPxH) 65 x 53 x 47 mm



1PA STE02 Sonda di rilevamento temperatura NTC con lunghezza cavo 4 m per CDS8 e CDS28N

Sonda rilevamento con cavo schermato 2x1.5 mm² – IP65

La sonda consente la rilevazione della temperatura remota in un'altra stanza, a pavimento o esterna.



1CR CDS28N Modulo neutro cronotermistato digitale settimanale da incasso 3V serie "NEXT" Soft Touch
1CR CDS29N Modulo neutro cronotermistato digitale settimanale da incasso 230V serie "NEXT" Soft Touch

Il modulo neutro necessita di accessori per essere installato. Gli accessori sono configurabili tramite configuratore PERRY





display retroilluminato

1CR CDS26 Cronotermistato digitale settimanale da incasso a menù 3V serie "NEXT" Touch Screen 1CR CDS27 Cronotermistato digitale settimanale da incasso a menù 230V serie "NEXT" Touch Screen

Con i due frontalini forniti in confezione (uno bianco e uno nero), i prodotti risultano dimensionalmente e cromaticamente compatibili con le placche delle serie:

BTICINO

Living
Light
LivingLight
Matix Go

VIMAR

Linea (anche su telai 4 posti)
Plana

Eikon
Arké

**NUOVA COMPATIBILITÀ
DALLE PRODUZIONI
DA SETTEMBRE 2024**

Per la compatibilità con altre serie civili consultare la guida delle parti accessorie a fine catalogo.

Menù multilingua
Alimentazione 3V – 2x1.5V AA alkaline (CDS26)
Alimentazione 230V c.a. 50/60Hz (CDS27)
Display Lcd retroilluminato TOUCH SCREEN
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
5(3)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile
da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo
da 7-20 min
4 programmi preimpostati modificabili
Livelli temperatura 3 + antigelo
Temperatura manuale autonoma
Temperatura regolabile per set di 0.1°C
Programmazione minima 30 minuti
Funzionamento manuale permanente / temporaneo
Cambio automatico ora legale
Tasto sospensione per pulizie

Autonomia circa 24 mesi
Ingresso sonda remota (CDS26 e CDS26N)
Ingresso comando telefonico o remoto
Comando EST/INV
Programma Vacanze
Programma attivazione pompa
Blocco set temperature
Password utente
Password installatore
Retroilluminazione temporizzata
Indicazione stato relé
Correzione t rilevamento in funzione
posizionamento del prodotto
Montaggio ad incasso
Campo di regolazione 5 - 37,7°C
Dimensioni (LxPxH) 65 x 53 x 47 mm



1PA STE02 Sonda di rilevamento temperatura NTC con lunghezza cavo 4 m per CDS26 e CDS26N

Sonda rilevamento con cavo schermato 2x1.5 mm² – IP65

La sonda consente la rilevazione della temperatura remota in un'altra stanza, a pavimento o esterna.



1CR CDS26N Modulo neutro cronotermistato digitale settimanale da incasso 3V serie "NEXT" Touch Screen 1CR CDS27N Modulo neutro cronotermistato digitale settimanale da incasso 230V serie "NEXT" Touch Screen

Il modulo neutro necessita di accessori per essere installato. Gli accessori sono configurabili tramite configuratore PERRY



display retroilluminato

1CR CDG02 Cronotermostato digitale giornaliero da incasso 2 moduli civili serie "DADO"

Installabile su telai 2, 3, 4, 5, 6, 7 posti.

La confezione comprende:

- cornici di finitura bianche e nere.
- 2 frontalini di colore bianco e nero

Per la perfetta compatibilità con le serie civili:

BTICINO

Light
LivingLight

LivingLight Air
Matix Go

VIMAR

Linea
Arké
Arké Fit

Eikon
Eikon Evo
Plana

**NUOVA COMPATIBILITÀ
DALLE PRODUZIONI
DA SETTEMBRE 2024**

Per la compatibilità con altre serie civili consultare la guida delle parti accessorie a fine catalogo.

Alimentazione 230V c.a. $\pm 10\%$ 50Hz
Display LCD da 1,44" retroilluminato
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
5(3)A/250V c.a.
Regolazione di tipo ON/OFF con differenziale regolabile da
0.2 - 1.5°C o proporzionale modulante con periodo di controllo
da 7 - 20 min.
Livelli di temperatura 2 + antigelo OFF
Max 8 interventi giornalieri
Cambio automatico ora legale

Retroilluminazione temporizzata o fissa
Indicazione stato relé
Comando EST/INV
Blocco set temperature
Correzione t rilevamento in funzione del posizionamento del
prodotto
Campo di regolazione 4 - 39°C
Grado di protezione IP30
Dimensioni (L x H x P) 41,5 x 41,5 x 43,5 mm




DISPLAY E PULSANTI

Icona Anomalia

Segnala le anomalie del prodotto.

Icona Stagione
Indica la stagione
di funzionamento
INVERNO ❄️
o ESTATE ☀️



Icona Auto
Nella versione
cronotermostato,
indica la modalità
automatica ATTIVA.


Tasto UP
Tasto per far
aumentare i valori
impostati.

Tasto MULTIFUNZIONE

Per scegliere i TSET.
Per entrare nel menù e scorrere in
modo sequenziale.
Per confermare le scelte.

Tasto DOWN
Tasto per ridurre i
valori impostati.

PERFETTA COMPATIBILITÀ CON I TELAII DELLE SERIE CIVILI PIÙ DIFFUSE



TERMOSTATI DA PARETE SERIE "NEXT"



1TP TE028A Termostato digitale a menù 3V serie "NEXT" colore antracite
1TP TE028B Termostato digitale a menù 3V serie "NEXT" colore bianco



display retroilluminato

Menù multilingua
 Alimentazione 3V – 2x1.5V AA alkaline
 Display Lcd 4.3" retroilluminato
 Pulsanti retroilluminati
 Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3) A/250Vc.a.
 Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7 - 20 min
 Livelli temperatura 2 + antigelo
 Temperatura regolabile per set di 0.1°C
 Tasto sospensione per pulizie
 Ingresso comando telefonico o remoto
 Ingresso sonda remota

Comando EST/INV
 Programma attivazione pompa
 Blocco set temperature
 Password utente
 Password installatore
 Retroilluminazione temporizzata
 Autonomia circa 24 mesi
 Indicazione stato relè
 Correzione t rilevamento in funzione posizionamento del prodotto
 Montaggio a parete
 Campo di regolazione 5 - 37.7°C
 Dimensioni (LxPxH) 128.5 x 88.5 x 26 mm



1PA STE02 Sonda di rilevamento temperatura NTC con lunghezza cavo 4 m per 1TE 028

Sonda rilevamento con cavo schermato 2x1.5 mm² – IP65 Prolungabile sino a MAX 20 m.
 La sonda consente la rilevazione della temperatura remota in un'altra stanza, a pavimento o esterna.



1TP TE029A Termostato digitale a menù 230V serie "NEXT" colore antracite
1TP TE029B Termostato digitale a menù 230V serie "NEXT" colore bianco



display retroilluminato

Menù multilingua
 Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
 Display Lcd 4.3" retroilluminato
 Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3) A/250Vc.a.
 Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7 - 20 min
 Livelli temperatura 2 + antigelo
 Temperatura regolabile per set di 0.1°C
 Tasto sospensione per pulizie
 Ingresso comando telefonico o remoto
 Comando EST/INV

Programma attivazione pompa
 Blocco set temperature
 Password utente
 Password installatore
 Retroilluminazione temporizzata o fissa
 Indicazione stato relè
 Correzione t rilevamento in funzione posizionamento del prodotto
 Montaggio a parete
 Campo di regolazione 5 - 37.7°C
 Dimensioni (LxPxH) 128.5 x 88.5 x 26 mm

Tasti di programmazione retroilluminati con colorazione in funzione dei consumi



Sotto i 18,0 °C i tasti si illuminano di verde indicando un basso consumo



Tra i 18,1 °C e 21 °C i tasti si illuminano di blu indicando un consumo ottimale



Da 21,1 °C i tasti si illuminano di rosso indicando un consumo oltre le esigenze



1TP TE011B Termostato digitale a menù 3V serie "SLIM" colore bianco

Menù multilingua
Alimentazione 3V – 2x1.5V AAA alkaline
Display Lcd 2,6"
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3) A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 - 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7 - 20min
Livelli temperatura 2 + antigelo
Temperatura regolabile per set di 0.1°C
Comando EST/INV

Programma attivazione pompa
Blocco set temperature
Password utente
Password installatore
Autonomia oltre 12 mesi
Indicazione stato relè
Correzione t rilevamento in funzione posizionamento
Montaggio a parete
Campo di regolazione 5 - 37.7°C
Dimensioni (LxPxH) 120 x 21 x 80 mm



1TP TE400/B Termostato digitale 3V serie "SLIM" con comando ON/OFF/RIDUZIONE NOTTURNA colore bianco

Alimentazione 3V – 2x1.5V AAA alkaline
Display Lcd 1"
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale impostabile 0.3/0.5/0.7/0.9°C
Regolazione su scala graduata con indicazione analogica e digitale
Livelli temperatura 1 regolazione continua + 1 ridotto fisso -4°C sul valore di set-point

Autonomia 12 mesi
Comando ON/OFF/RIDUZIONE NOTTURNA
LED indicazione LOW BAT
LED indicazione stato relè
Blocco set temperatura massima
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 120 x 21 x 80 mm



1TP TE410/B Termostato digitale 230V serie "SLIM" con comando ON/OFF/RIDUZIONE NOTTURNA colore bianco

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Display Lcd 1"
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale impostabile 0.3/0.5/0.7/0.9°C
Regolazione su scala graduata con indicazione analogica e digitale

Livelli temperatura 1 regolazione continua + 1 ridotto fisso -4°C sul valore di set-point
Comando ON/OFF/ RIDUZIONE NOTTURNA
LED indicazione LOW BAT
LED indicazione stato relè
Blocco set temperatura massima
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 120 x 21 x 80 mm



1TP TE402/B Termostato digitale 3V serie "SLIM" con comando EST/OFF/INV colore bianco

Alimentazione 3V – 2x1.5V AAA alkaline
Display Lcd 1"
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale impostabile 0.3/0.5/0.7/0.9°C
Regolazione su scala graduata con indicazione analogica e digitale
Livelli temperatura 1 regolazione continua + 1 ridotto fisso -4°C sul valore di set-point

Autonomia 12 mesi
Comando EST/OFF/INV
LED indicazione LOW BAT
LED indicazione stato relè
Ingresso comando riduzione notturna remota
Blocco set temperatura massima
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 120 x 21 x 80 mm



1TP TE411/B Termostato digitale 230V serie "SLIM" con comando EST/OFF/INV colore bianco

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Display Lcd 1"
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale impostabile 0.3/0.5/0.7/0.9°C
Regolazione su scala graduata con indicazione analogica e digitale
Livelli temperatura 1 regolazione continua + 1 ridotto fisso -4°C sul valore di set-point

Comando EST/OFF/INV
LED indicazione LOW BAT
LED indicazione stato relè
Ingresso comando riduzione notturna remota
Blocco set temperatura massima
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 120 x 21 x 80 mm

TERMOSTATI DA PARETE SERIE "ZEFIRO"



1TP TE530B Termostato digitale 3V serie "ZEFIRO" 80 x 80 colore bianco

Alimentazione 3V – 2x1.5V AAA alkaline
Display Lcd 2" 1/3
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
5(3)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile
da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo
da 7 - 20 min
Livelli temperatura 2 + antigelo
Temperatura regolabile per set di 0.1°C

Indicazione LOW BAT
Autonomia 24 mesi
Indicazione stato relè
Comando EST/INV
Blocco set temperature
Correzione t rilevamento in funzione
posizionamento del prodotto
Campo di regolazione 5 - 37,7°C
Dimensioni (LxPxH) 84 x 23 x 84 mm



1TP TE531B Termostato digitale 230V serie "ZEFIRO" 80x80 colore bianco

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Display Lcd 2" 1/3
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
5(3)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile
da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo
da 7 - 20 min
Livelli temperatura 2 + antigelo

Temperatura regolabile per set di 0.1°C
Indicazione stato relè
Comando EST/INV
Blocco set temperature
Correzione t rilevamento in funzione
posizionamento del prodotto
Campo di regolazione 5 - 37,7°C
Dimensioni (LxPxH) 84 x 23 x 84 mm



1TP TE532B Termostato digitale 230V serie "ZEFIRO" 80x80 per edifici pubblici colore bianco

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Display Lcd 2" 1/3
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
5(3)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile
da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo
da 7 - 20 min
Livelli temperatura 2 + antigelo
Temperatura regolabile per set di 0.1°C
Campo di regolazione 5 - 37,7°C
Dimensioni (LxPxH) 89,7 x 27 x 87,4 mm

Comandi non accessibili, riservati ai tecnici dell'installazione:

- regolazione SET temperatura
- EST/INV
- acceso/spento
- impostazioni della regolazione
- correzione t rilevamento in funzione
- posizionamento del prodotto



TE532B: studiato appositamente
per l'utilizzo all'interno di luoghi
pubblici

TERMOSTATI DA PARETE SERIE "ZEFIRO"



1TP TE500A Termostato elettronico serie "ZEFIRO" con spia colore antracite

1TP TE500B Termostato elettronico serie "ZEFIRO" con spia colore bianco

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
8(2)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0.4°C
Regolazione temperatura su scala graduata con indice meccanico set-point
Livelli di temperatura 1 con regolazione continua
Installazione a parete e/o semincasso

Ingresso remoto per riduzione notturna -4°C
sul valore di set-point
Set-point con blocco meccanico temperatura massima
LED indicazione stato relè
LED indicazione presenza rete
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 120 x 27.5 x 81 mm



1TP TE501A Termostato elettronico serie "ZEFIRO" con comando ON/OFF colore antracite

1TP TE501B Termostato elettronico serie "ZEFIRO" con comando ON/OFF colore bianco

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
8(2)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0.4°C
Comando ON/OFF
Regolazione temperatura su scala graduata con indice meccanico set-point
Livelli di temperatura 1 con regolazione continua

Installazione a parete e/o semincasso
Ingresso remoto per riduzione notturna -4°C
sul valore di set-point
Set-point con blocco meccanico temperatura massima
LED indicazione stato relè
LED indicazione stato OFF prodotto
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 120 x 27.5 x 81 mm



1TP TE502B Termostato elettronico con sonda a pavimento serie "ZEFIRO" colore bianco

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
8(2)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0.4°C
Comando ON/OFF
Regolazione temperatura su scala graduata con indice meccanico set-point
Livelli di temperatura 1 con regolazione continua

Installazione a parete e/o semincasso
Ingresso remoto per riduzione notturna -9°C
sul valore di set-point
Set-point con blocco meccanico temperatura massima
LED indicazione stato relè
LED indicazione stato OFF prodotto
Campo di regolazione 0 +60°C
Dimensioni (LxPxH) 120 x 27.5 x 81 mm



1TP TE503A Termostato elettronico serie "ZEFIRO" con comando EST/INV colore antracite

1TP TE503B Termostato elettronico serie "ZEFIRO" con comando EST/INV colore bianco

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
8(2)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0.4°C
Comando EST/OFF/INV
Regolazione temperatura su scala graduata con indice meccanico set-point
Livelli di temperatura 1 con regolazione continua
Installazione a parete e/o semincasso

Ingresso remoto per riduzione notturna -4°C
sul valore di set-point
Set-point con blocco meccanico temperatura massima
LED indicazione stato relè
LED indicazione EST/INV
LED indicazione presenza rete
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 120 x 27.5 x 81 mm



1TP TE565B Termostato elettronico per Fan-Coil serie "ZEFIRO" con comando EST/OFF/INV, colore bianco

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Uscita 1 contatto NA polarizzato: 5(2)A/250Vc.a.
Funzionamento proporzionale con periodo di controllo fisso
Comando EST/OFF/INV
Comando velocità 0 I° II° III°
Regolazione temperatura su scala graduata con indice meccanico set-point

Livelli di temperatura 1 con regolazione continua
Set-point con blocco meccanico temperatura massima
LED indicazione stato relè
LED indicazione EST / INV
LED indicazione presenza rete
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 120 x 27.5 x 81 mm



1TP TE566B Termostato elettronico per Fan Coil serie "ZEFIRO", colore bianco

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Uscita 1 contatto NA polarizzato: 5(2)A/250Vc.a.
Funzionamento proporzionale con periodo di controllo fisso
Comando velocità 0 I° II° III°
Regolazione temperatura su scala graduata con indice meccanico set-point
Livelli di temperatura 1 con regolazione continua

Comando EST/INV da remoto
Set-point con blocco meccanico temperatura massima
LED indicazione stato relè
LED indicazione presenza rete
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 120 x 27.5 x 81 mm

TERMOSTATI DA PARETE



1TP TE120 Termostato elettronico serie "PERSONAL" con spia, colore bianco 1TP TE120/A Termostato elettronico serie "PERSONAL" con spia, colore antracite

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
8(2)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0,7°C
Regolazione temperatura su scala graduata con indice meccanico set-point
Livelli di temperatura 1 con regolazione continua

Ingresso remoto per riduzione notturna
-4°C sul valore di set-point
Set-point con blocco meccanico temperatura massima
LED indicazione stato relè
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 111.5 x 29 x 75



1TP TE122 Termostato elettronico serie "PERSONAL" con comando EST/OFF/INV, colore bianco 1TP TE122/A Termostato elettronico serie "PERSONAL" con comando EST/OFF/INV, colore antracite

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
8(2)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0,7°C
Comando EST/OFF/INV
Regolazione temperatura su scala graduata con indice meccanico set-point

Livelli di temperatura 1 con regolazione continua
Ingresso remoto per riduzione notturna
-4°C sul valore di set-point
Set-point con blocco meccanico temperatura massima
LED indicazione stato relè
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 111.5 x 29 x 75 mm



1TP TE041 Termostato elettronico serie "EUROPA" con comando EST/INV, colore bianco

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
5(2)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile 0.2 - 2.5°C
Comando EST/INV

Livelli di temperatura 1 con regolazione continua
Set-point con blocco meccanico temperatura
LED indicazione stato relè
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 74 x 36 x 74



1TP TE046 Termostato elettronico serie "EUROPA" con comando ON/OFF, colore bianco

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
5(2)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile 0.2 - 2.5°C
Comando ON/OFF

Livelli di temperatura 1 con regolazione continua
Set-point con blocco meccanico temperatura
LED indicazione stato relè
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 74 x 36 x 74



1TP TE065 Termostato elettronico serie "EUROPA" per Fan Coil" con comando EST/OFF/INV, colore bianco

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Uscita 1 contatto NA polarizzato: 5(2)A/250Vc.a.
Funzionamento proporzionale
Comando EST/OFF/INV
Comando velocità 0 I° II° III°

Set-point con blocco meccanico temperatura
LED indicazione stato relè
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 74 x 36 x 74 mm



1TG TEG130 Termostato ad espansione di gas serie "TEG" senza spia, colore bianco

Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(2,5)
A/250V c.a.
Regolazione temperatura su scala graduata con indice meccanico set-point
Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso

Livelli di temperatura 1 con regolazione continua
Set-point con blocco meccanico temperature
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 80 x 43,5 x 80 mm



1TG TEG131 Termostato ad espansione di gas serie "TEG" con spia, colore bianco

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(2,5)
A/250V c.a.
Regolazione temperatura su scala graduata con indice meccanico set-point
Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso

Livelli di temperatura 1 con regolazione continua
Set-point con blocco meccanico temperature
LED indicazione acceso/spento del carico
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 80 x 43,5 x 80 mm



1TG TEG132 Termostato serie "TEG" con spia e con comando ON/OFF, colore bianco

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(2,5)
A/250V c.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile 0.2 - 2.5°C
Comando ON/OFF

Livelli di temperatura 1 con regolazione continua
Set-point con blocco meccanico temperature
LED indicazione stato relè
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 80 x 43,5 x 80 mm



1TG TEG136 Termostato serie "TEG" con spia e con comando EST/INV, colore bianco

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(2,5)
A/250V c.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile 0.2 - 2.5°C
Comando EST/INV

Livelli di temperatura 1 con regolazione continua
Set-point con blocco meccanico temperature
LED indicazione stato relè
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 80 x 43,5 x 80 mm



1PA TEG04N Base per montaggio termostati serie "TEG"

Base per montaggio termostati serie "TEG" su scatole tonde e/o quadrate ad incasso muro

TERMOSTATI DA INCASSO SERIE "DADO"



display retroilluminato

1TI TE002 Termostato digitale da incasso 2 moduli civili serie "DADO"



Installabile su telai 2, 3, 4, 5, 6, 7 posti.

La confezione comprende:

- cornici di finitura bianche e nere.
- 2 frontalini di colore bianco e nero

Per la perfetta compatibilità con le serie civili:

BTICINO

Light
LivingLight

LivingLight Air
Matix Go

VIMAR

Linea
Arké
Arké Fit

Eikon
Eikon Evo
Plana

**NUOVA COMPATIBILITÀ
DALLE PRODUZIONI
DA SETTEMBRE 2024**

Per la compatibilità con altre serie civili consultare la guida delle parti accessorie a fine catalogo.

Alimentazione 230V c.a. $\pm 10\%$ 50Hz
Display LCD da 1,44" retroilluminato
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
5(3)A/250V c.a.
Regolazione di tipo ON/OFF con differenziale regolabile da
0.2 - 1.5°C o proporzionale modulante con periodo di controllo
da 7 - 20 min.
Livelli di temperatura 2 + antigelo OFF
Retroilluminazione temporizzata o fissa

Indicazione stato relé
Comando EST/INV
Blocco set temperature
Correzione t rilevamento in funzione del posizionamento del
prodotto
Campo di regolazione 4 - 39°C
Grado di protezione IP30
Dimensioni (L x H x P) 41,5 x 41,5 x 43,5 mm



DISPLAY E PULSANTI

Icona Anomalia

Segnala le anomalie del prodotto.

Icona Stagione

Indica la stagione
di funzionamento
INVERNO ❄️
o ESTATE ☀️

Icona Auto

Nella versione
cronotermostato,
indica la modalità
automatica ATTIVA.

Tasto UP

Tasto per far
aumentare i valori
impostati.


Tasto DOWN

Tasto per ridurre i
valori impostati.

Tasto MULTIFUNZIONE

Per scegliere i TSET.
Per entrare nel menù e scorrere in
modo sequenziale.
Per confermare le scelte.

PERFETTA COMPATIBILITÀ CON I TELAI DELLE SERIE CIVILI PIÙ DIFFUSE





display retroilluminato

1TI TE540 Termostato digitale ad incasso 3V serie "NEXT" Soft Touch
1TI TE541 Termostato digitale ad incasso 230V serie "NEXT" Soft Touch

Con i due frontalini forniti nella confezione (uno bianco e uno nero), i prodotti risultano dimensionalmente e cromaticamente compatibili con le placche delle serie:

BTICINO

Living
Light

LivingLight
Matix Go

VIMAR

Linea (anche su telatio 4 posti)
Plana

Eikon
Arké

**NUOVA COMPATIBILITÀ
DALLE PRODUZIONI
DA SETTEMBRE 2024**

Per la compatibilità con altre serie civili consultare la guida delle parti accessorie a fine catalogo.

Alimentazione 230 V – c.a. 50-60Hz (TE541)
Alimentazione 3 V – 2x1.5V AA alkaline (TE540)
Display LCD 2"1/4 retroilluminato
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
5(3)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile
da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo
da 7 - 20 min
Livelli temperatura 2 + antigelo
Retroilluminazione temporizzata
Autonomia circa 24 mesi
Ingresso comando telefonico

Ingresso sonda remota (TE540 e TE540N)
Indicazione LOW BAT e stato relè
Tasto sospensione pulizie
Comando EST/INV
Blocco set temperature
Password utente
Password installatore
Correzione t rilevamento in funzione
posizionamento del prodotto
Campo di regolazione 5 - 37,7°C
Dimensioni (LxPxH) 65 x 52 x 47 mm



1TI TE540E Termostato digitale ad incasso 3V serie "NEXT" Soft Touch con inclusi due frontalini
(1 bianco e 1 nero)

1TI TE541E Termostato digitale ad incasso 230V serie "NEXT" Soft Touch con inclusi due frontalini
(1 bianco e 1 nero)

Con i due frontalini forniti nella confezione (uno bianco e uno nero), i prodotti risultano dimensionalmente e cromaticamente compatibili con le placche delle serie:

BTICINO

Living
Light

LivingLight
Matix Go

VIMAR

Plana
Eikon

Arké

**NUOVA COMPATIBILITÀ
DALLE PRODUZIONI
DA SETTEMBRE 2024**

Per la compatibilità con altre serie civili consultare la guida delle parti accessorie a fine catalogo.



1PA STE02 Sonda di rilevamento temperatura NTC con lunghezza cavo 4 m per TE540 e TE540N

Sonda rilevamento con cavo schermato 2x1.5 mm² – IP65

La sonda consente la rilevazione della temperatura remota in un'altra stanza, a pavimento o esterna.



1TI TE540N Modulo neutro termostato digitale da incasso 3V serie "NEXT" Soft Touch
1TI TE541N Modulo neutro termostato digitale da incasso 230V serie "NEXT" Soft Touch

Il modulo neutro necessita di accessori per essere installato. Gli accessori sono configurabili tramite configuratore PERRY





display retroilluminato

1TI TE542 Termostato digitale ad incasso 3V serie "NEXT" Touch Screen
1TI TE543 Termostato digitale ad incasso 230V serie "NEXT" Touch Screen

Con i due frontalini forniti nella confezione (uno bianco e uno nero), i prodotti risultano dimensionalmente e cromaticamente compatibili con le placche delle serie:

BTICINO

Living
Light

LivingLight
Matix Go

VIMAR

Linea (anche su telai 4 posti)
Plana

Eikon
Arké

**NUOVA COMPATIBILITÀ
DALLE PRODUZIONI
DA SETTEMBRE 2024**

Per la compatibilità con altre serie civili consultare la guida delle parti accessorie a fine catalogo.

Alimentazione 230 V – c.a. 50-60Hz (TE543)
 Alimentazione 3 V – 2x1.5V AA alkaline (TE542)
 Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
 5(3)A/250Vc.a.
 Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile
 da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo
 da 7 - 20 min
 Livelli temperatura 2 + antigelo
 Retroilluminazione temporizzata
 Autonomia 24 mesi

Ingresso comando telefonico
 Indicazione LOW BAT
 Indicazione stato relè
 Comando EST/INV
 Blocco set temperature
 Correzione t rilevamento in funzione
 posizionamento del prodotto
 Campo di regolazione 5 - 37,7°C
 Dimensioni (LxPxH) 65 x 53 x 47 mm



1TI TE542N Modulo neutro termostato digitale da incasso 3V serie "NEXT" Touch Screen
1TI TE543N Modulo neutro termostato digitale da incasso 230V serie "NEXT" Touch Screen

Il modulo neutro necessita di accessori per essere installato. Gli accessori sono configurabili tramite configuratore PERRY



Con i due frontalini forniti nella confezione (uno bianco e uno nero), i prodotti risultano dimensionalmente e cromaticamente compatibili con le placche delle serie:

BTICINO

Living LivingLight
Light Matix Go

VIMAR

Linea (anche su telatio 4 posti) Eikon
Plana Arké

**NUOVA COMPATIBILITÀ
DALLE PRODUZIONI
DA SETTEMBRE 2024**

Per la compatibilità con altre serie civili consultare la guida delle parti accessorie a fine catalogo.



display retroilluminato

1TI TE312/MC Termostato elettronico 230V serie "MODULO" con display e comando ON/OFF/ANTIGELO

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Display Lcd 1" retroilluminato
Uscita 1 contatto in deviazione
libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile
0.3/0.5/0.7/0.9°C
Comando ON/OFF/ANTIGELO
Livelli di temperatura 1 con regolazione continua
Retroilluminazione fissa

Regolazione su scala graduata con indicazione analogica e digitale
Ingresso remoto riduzione notturna -4°C
sul valore di set-point
Set-point con blocco meccanico temperatura max
LED indicazione stato relè
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 66 x 49 x 45 mm



1TI TE322/MC Termostato elettronico 3V serie "MODULO" con display e comando ON/OFF/ANTIGELO

Alimentazione 3V - 2x1.5V AAA alkaline
Display Lcd 1"
Uscita 1 contatto in deviazione
libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile
0.3/0.5/0.7/0.9°C
Comando ON/OFF/ANTIGELO
Regolazione su scala graduata con indicazione
analogica e digitale

Autonomia 12 mesi
Livelli di temperatura 1 con regolazione continua
Ingresso remoto riduzione notturna -4°C
sul valore di set-point
Set-point con blocco meccanico temperatura max
LED indicazione stato relè
LED indicazione LOW BAT
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 66 x 52.4 x 45 mm



display retroilluminato

1TI TE313/MC Termostato elettronico 230V serie "MODULO" con display e comando EST/OFF/INV

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Display Lcd 1" retroilluminato
Uscita 1 contatto in deviazione
libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile
0.3/0.5/0.7/0.9°C
Comando EST/OFF/INV
Regolazione su scala graduata con indicazione
analogica e digitale

Livelli di temperatura 1 con regolazione continua
Retroilluminazione fissa
Ingresso remoto riduzione notturna -4°C
sul valore di set-point
Set-point con blocco meccanico temperatura max
LED indicazione stato relè
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 66 x 49 x 45 mm



1TI TE323/MC Termostato elettronico 3V serie "MODULO" con display e comando EST/OFF/INV

Alimentazione 3V - 2x1.5V AAA alkaline
Display Lcd 1"
Uscita 1 contatto in deviazione
libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile
0.3/0.5/0.7/0.9°C
Comando EST/OFF/INV
Regolazione su scala graduata con indicazione
analogica e digitale

Autonomia 12 mesi
Livelli di temperatura 1 con regolazione continua
Ingresso remoto riduzione notturna -4°C
sul valore di set-point
Set-point con blocco meccanico temperatura max
LED indicazione stato relè
LED indicazione LOW BAT
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 66 x 52.4 x 45 mm

Con i due frontalini forniti nella confezione (uno bianco e uno nero), i prodotti risultano dimensionalmente e cromaticamente compatibili con le placche delle serie:

BTICINO

Living
Light

LivingLight
Matix Go

VIMAR

Linea (anche su telatio 4 posti)
Plana

Eikon
Arké

**NUOVA COMPATIBILITÀ
DALLE PRODUZIONI
DA SETTEMBRE 2024**

Per la compatibilità con altre serie civili consultare la guida delle parti accessorie a fine catalogo.



1TI TE301/MC Termostato elettronico 230V serie "MODULO" con spia

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
8(2)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0.7°C
Regolazione temperatura su scala graduata con indice
meccanico set-point

Livelli di temperatura 1 con regolazione continua
Ingresso remoto riduzione notturna -4°C sul valore di set-point
Set-point con blocco meccanico temperatura max
LED indicazione stato relè
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 66 x 49 x 45 mm



1TI TE331/MC Termostato elettronico 3V serie "MODULO" con spia

Alimentazione 3V - 2x1.5V AAA alkaline
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
8(2)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0.5°C
con indice meccanico set-point
Livelli di temperatura 1 con regolazione continua Autonomia
12 mesi

Regolazione temperatura su scala graduata
Ingresso remoto riduzione notturna -4°C sul valore di set-point
Set-point con blocco meccanico temperatura max
LED indicazione stato relè
LED indicazione LOW BAT
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 66 x 52.5 x 45 mm



1TI TE303/MC Termostato elettronico 230V serie "MODULO" con comando EST/OFF/INV

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
8(2)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0.7°C
Comando EST/OFF/INV
Regolazione temperatura su scala graduata
con indice meccanico set-point

Livelli di temperatura 1 con regolazione continua
Ingresso remoto riduzione notturna -4°C
sul valore di set-point
Set-point con blocco meccanico temperatura max
LED indicazione stato relè
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 66 x 49 x 45 mm



1TI TE333/MC Termostato elettronico 3V serie "MODULO" con comando EST/OFF/INV

Alimentazione 3V - 2x1.5V AAA alkaline
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
8(2)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0.5°C
Comando EST/OFF/INV
Regolazione temperatura su scala graduata
con indice meccanico set-point
Livelli di temperatura 1 con regolazione continua

Autonomia 12 mesi
Ingresso remoto riduzione notturna -4°C
sul valore di set-point
Set-point con blocco meccanico temperatura max
LED indicazione stato relè
LED indicazione LOW BAT
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 66 x 52.5 x 45 mm



1TI TE305/MC Termostato elettronico 230V serie "MODULO" con sonda a pavimento, campo di regolazione 0 - 60°C

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
8(2)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0.7°C
Comando ON/OFF/RIDUZIONE NOTTURNA
Regolazione temperatura su scala graduata
con indice meccanico set-point
Livelli di temperatura 1 con regolazione continua

Comando riduzione notturna -9°C sul valore di set-point
Ingresso sonda a pavimento
Set-point con blocco meccanico temperatura max
LED indicazione stato relè
Sonda a pavimento tipo NTC con lunghezza filo 4 m
Campo di regolazione 0 - 60°C
Dimensioni (LxPxH) 66 x 49 x 45 mm



1TI TEF365/MC Termostato elettronico serie 230V "MODULO" per Fan-coil

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Uscita 1 contatto NA polarizzato: 5(2)A/250Vc.a.
Funzionamento proporzionale con periodo fisso
Comando EST/OFF/INV
Comando velocità 0, I°, II°, III°
Regolazione temperatura su scala graduata
con indice meccanico set-point

Livelli di temperatura 1 con regolazione continua
Set-point con blocco meccanico temperatura max
LED indicazione stato relè
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 66 x 49 x 45 mm

TERMOSTATI DA SEMINCASSO PER SCATOLA RETTANGOLARE O TONDA



1TI TE510A Termostato elettronico con spia serie "ZEFIRO" colore antracite 1TI TE510B Termostato elettronico con spia serie "ZEFIRO" colore bianco

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
8(2)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0,4°C
Regolazione temperatura su scala graduata
con indice meccanico set-point
Livelli di temperatura 1 con regolazione continua
Set-point con blocco meccanico temperatura max

Ingresso remoto per riduzione notturna -4°C
sul valore di set-point
LED indicazione stato relè
LED indicazione presenza rete
Montaggio a incasso su scatola tonda e/o rettangolare
3 moduli
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 120 x 12.5 x 81mm



1TI TE511A Termostato elettronico serie "ZEFIRO" con comando ON/OFF colore antracite 1TI TE511B Termostato elettronico serie "ZEFIRO" con comando ON/OFF colore bianco

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
8(2)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0,4°C
Comando ON/OFF
Regolazione temperatura su scala graduata
con indice meccanico set-point
Livelli di temperatura 1 con regolazione continua
Set-point con blocco meccanico temperatura max

Ingresso remoto per riduzione notturna -4°C
sul valore di set-point
LED indicazione stato relè
LED indicazione presenza rete
Montaggio a incasso su scatola tonda e/o rettangolare
3 moduli
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 120 x 12.5 x 81 mm



1TI TE513A Termostato elettronico serie "ZEFIRO" con comando EST/OFF/INV colore antracite 1TI TE513B Termostato elettronico serie "ZEFIRO" con comando EST/OFF/INV colore bianco

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
8(2)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0,4°C
Comando EST/OFF/INV
Regolazione temperatura su scala graduata
con indice meccanico set-point
Livelli di temperatura 1 con regolazione continua
Set-point con blocco meccanico temperatura max

Ingresso remoto per riduzione notturna -4°C
sul valore di set-point
LED indicazione stato relè
LED indicazione EST / INV
LED indicazione presenza rete
Montaggio a incasso su scatola tonda e/o rettangolare
3 moduli
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 120 x 12.5 x 81 mm



1TI TE101 Termostato elettronico serie "PERSONAL" con spia

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
8(2)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0,7°C
Regolazione temperatura su scala graduata
con indice meccanico set-point
Livelli di temperatura 1 con regolazione continua

Ingresso remoto per riduzione notturna
-4°C sul valore di set-point
Set-point con blocco meccanico temperatura max
Indicazione stato relè
Colore bianco
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 111.5 x 12.5 x 75 mm



1TI TE103 Termostato elettronico serie "PERSONAL" con comando EST/INV

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
8(2)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0,7°C
Comando EST/OFF/INV
Regolazione temperatura su scala graduata
con indice meccanico set-point
Livelli di temperatura 1 con regolazione continua

Ingresso remoto per riduzione notturna
-4°C sul valore di set-point
Set-point con blocco meccanico temperatura max
LED indicazione stato relè
Colore bianco
Montaggio a incasso su scatola rettangolare 3 moduli
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 111.5 x 12.5 x 75 mm

BARRE DI POTENZA

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

La barra di potenza è un dispositivo che permette, attraverso il collegamento di cronotermostati, termostati, valvole elettrotermiche, di controllare la temperatura ambiente fino a 8 zone indipendenti.

Con la barra di potenza, ogni zona (o locale) viene termoregolata secondo le temperature impostate sui termostati o cronotermostati installati in ambiente. La termoregolazione per zone permette risparmi fino al 30% sui consumi energetici per il riscaldamento.



1AC BP04230 Barra di potenza a 4 zone

Alimentazione 230V c.a. – 50Hz
Contatti in deviazione libero da potenziale: 10A/250Vc.a.
4 zone pilotabili
Uscita per comando pompa attiva con almeno una valvola di zona aperta
Ingresso comandato da interruttore orario

Ingresso EST/INV comandato da remoto
LED indicazione funzionamento INVERNO
LED indicazione funzionamento ESTATE
LED indicazione di comando pompa ON/OFF
Grado protezione IP30
Dimensioni (LxPxH) 273 x 77 x 69 mm



1AC BP08230 Barra di potenza a 8 zone


Alimentazione 230V c.a. – 50Hz
Contatti in deviazione libero da potenziale: 10A/250Vc.a.
8 zone pilotabili
Uscita per comando pompa attiva con almeno una valvola di zona aperta
Ingresso comandato da interruttore orario

Ingresso EST/INV comandato da remoto
LED indicazione funzionamento INVERNO
LED indicazione funzionamento ESTATE
LED indicazione di comando pompa ON/OFF
Grado protezione IP30
Dimensioni (LxPxH) 273 x 77 x 69 mm



● LED VERDE acceso = ON (tensione di rete inserita)
● Funzione in modalità RISCALDAMENTO


● LED VERDE acceso = ON (tensione di rete inserita)
● Funzione in modalità RAFFRESCAMENTO



La gamma di prodotti con trasmissione in radiofrequenza 868.35 Mhz consente di riqualificare qualsiasi tipo di impianto termico senza onerose opere murarie. Installando il sistema radio della Perry è possibile dividere in zone termiche le abitazioni consentendo risparmi fino al 30%.

ESEMPI APPLICATIVI DEI PRODOTTI WIRELESS:


APPARTAMENTO SINGOLO O CONDOMINIALE CON DISTRIBUZIONE AD ANELLO



APPARTAMENTO CONDOMINIALE CON DISTRIBUZIONE A COLONNE MONTANTI



APPARTAMENTI NUOVI O RISTRUTTURATI CON CASSETTA DI DISTRIBUZIONE



KIT PER IMPIANTI ESISTENTI



1TX CRTX05RX01 Kit composto da 1 cronotermostato radio 1TX CRTX05 + 1 ricevitore radio a 1 zona da parete 1TX RX01/P

Il cronotermostato CRTX05 regola i profili orari e i set di temperatura dell'abitazione. Il ricevitore radio RX01/P attiva e disattiva il carico collegato (pompa, caldaia, ...) in base alla richiesta di calore del cronotermostato.



1TX TETX04RX01 Kit composto da 1 termostato radio 1TX TETX04 + 1 ricevitore radio a 1 zona da parete 1TX RX01/P

Il termostato TETX04 regola i profili orari e i set di temperatura dell'abitazione. Il ricevitore radio RX01/P attiva e disattiva il carico collegato (pompa, caldaia, ...) in base alla richiesta di calore del termostato.



1TX CRTX05 Cronotermostato digitale con uscita in radiofrequenza 868,35MHz colore bianco

Prodotto conforme alla Direttiva apparecchi radio 2014/53/UE e Direttiva RoHS 2011/65/UE

Alimentazione 3V - 2x1.5V size AA alkaline
Display Lcd 3" ¾
Predisposto per funzionamento ON/OFF modulante nel tempo differenziale regolabile da 0,2 - 0,7°C
3 programmi preimpostati liberamente modificabili
Livelli temperatura 2 + antigelo escludibile o regolabile
Portata tra 30 - 80 mt (in funzione degli ostacoli)
Funzione MASTER
Autonomia 36 mesi circa
Set di temperature protetti da password
Programmazione minima 30 minuti

Cambio ora legale automatico
Funzionamento manuale permanente / temporaneo
Tasto sospensione per pulizie
Indicazione LOW BATTERY
Indicazione trasmissione radio
Ingresso comando telefonico
Comando EST/INV
Correzione T rilevamento in funzione posizionamento del prodotto
Campo di regolazione 5 - 39,9°C
Dimensioni (LxPxH) 120 x 21 x 80 mm



1PA BTCRTX01 Base da tavolo per cronotermostato radio

Base di appoggio per il posizionamento del cronotermostato CRTX05 e/o CRTX04 nel punto più adatto al rilevamento della temperatura ambiente.



1TX TETX04 Termostato digitale con uscita in radiofrequenza 868,35MHz colore bianco

Prodotto conforme alla Direttiva apparecchi radio 2014/53/UE e Direttiva RoHS 2011/65/UE

Alimentazione 3V - 2x1.5V size AA alcaline
Display Lcd 2" 1/3
Predisposto per funzionamento ON/OFF modulante nel tempo differenziale regolabile da 0,2 - 0,7°C
Livelli temperatura 2: 1 diretto 1 indiretto
Portata tra 30 - 80 mt (in funzione degli ostacoli)
Comando EST/INV
Autonomia 36 mesi circa

Set di temperature protetti da password
Indicazione stato ON
Indicazione LOW BATTERY
Indicazione trasmissione radio
Correzione T rilevamento in funzione posizionamento del prodotto
Campo di regolazione 5 - 39,9°C
Dimensioni (LxPxH) 84 x 23 x 84 mm



1PA BTETX01 Base da tavolo per termostato 1TX TETX04

Base di appoggio per il termostato TETX04 nel punto più adatto al rilevamento della temperatura ambiente.



1TX VTRX02 Valvola elettronica per termosifoni con ricetrasmittitore radio 868.35MHz colore bianco

Prodotto conforme alla Direttiva apparecchi radio 2014/53/UE e Direttiva RoHS 2011/65/UE

Alimentazione 3V 2x1.5V size C alcaline
Funzionamento modulante nel tempo con intervento ON/OFF
IP40
Indicazione livello segnale RF
Autonomia 36 mesi circa

Indicazione carica batterie e/o anomalie
Indicazione stato di apertura/chiusura della valvola
Portata tra 30 - 80 mt (in funzione degli ostacoli)
Attacco filettato per termosifoni con ghiera di adattamento per le principali valvole termostattizzabili
Dimensioni (LxPxH) 62 x 70 x 97 mm



1TX CCRX01 Centralina di controllo stato delle zone 868,35MHz colore bianco

Prodotto conforme alla Direttiva apparecchi radio 2014/53/UE e Direttiva RoHS 2011/65/UE

La centralina attiva il carico (pompa/caldaia) con almeno una valvola elettronica aperta

Alimentazione 230V c.a. 50Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
5(2) A/250V
Frequenza di ricezione 868.35Mhz

Portata tra 30 - 80 mt (in funzione degli ostacoli)
Indicazione livello segnale RF
Dimensioni (LxPxH) 133 x 25 x 90 mm



1TX RX01/P Ricevitore radio da parete 1 zona colore bianco

Prodotto conforme alla Direttiva apparecchi radio 2014/53/UE e Direttiva RoHS 2011/65/UE

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Frequenza di ricezione 868.35Mhz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
5(2)A/250V

Portata tra 30 - 80 mt (in funzione degli ostacoli)
Comando ON/OFF manuale
Indicazione livello segnale RF
Dimensioni (LxPxH) 133 x 25 x 90 mm



1TX RX02/P Ricevitore radio da parete 2 zone + 1 uscita pompa di circolazione colore bianco

Prodotto conforme alla Direttiva apparecchi radio 2014/53/UE e Direttiva RoHS 2011/65/UE

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Frequenza di ricezione 868.35Mhz
Uscite: 2 contatti in deviazione liberi da potenziale:
5(2)A/250V + 1 uscita per comando pompa di circolazione
5(2) A/250V c.a.

Portata tra 30 - 80 mt (in funzione degli ostacoli)
Comando ON/OFF manuale
Indicazione livello segnale RF
Segnale per comando pompa di circolazione attivata
Dimensioni (LxPxH) 133 x 25 x 90 mm



1TX RX0801/P Ricevitore radio da parete 8 zone + 1 uscita pompa di circolazione colore bianco

Prodotto conforme alla Direttiva apparecchi radio 2014/53/UE e Direttiva RoHS 2011/65/UE

Alimentazione via BUS 18V
Frequenza di ricezione 868.35Mhz
Uscita BUS RS 485 per comando 8 zone + 1 uscita
per comando pompa di circolazione
Comando ON/OFF manuale

Portata tra 30 - 80 mt (in funzione degli ostacoli)
Indicazione livello segnale RF
Segnale per comando pompa di circolazione attivata
Ritardo comando pompa regolabile 0"o 120"
Dimensioni (LxPxH) 133 x 25 x 90 mm



1TX BC0401/230 Barra di comando per 4 zone

1TX BC0801/230 Barra di comando per 8 zone

Prodotto conforme alla Direttiva apparecchi radio 2014/53/UE e Direttiva RoHS 2011/65/UE

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Uscite 4 polarizzate a 230V (1TX BC0401/230)
Uscite 8 polarizzate a 230V (1TX BC0801/230)
Portata 8(2) A/250V c.a.
+ 1 uscita per comando pompa di circolazione
8(2) A/250V c.a.
Protezione IP52 (con passacavi in gomma)

Connessione a ricevitore RX0801/P
con BUS RS 485
LED presenza rete
LED anomalie
LED di stato zona ON/OFF
LED di stato pompa ON/OFF
Dimensioni (LxPxH) 250 x 77 x 43 mm

ACCESSORI



1PA ASVT01 Adattatore a squadra per valvole elettroniche sui termosifoni

Permette il montaggio verticale delle valvole elettroniche sui termosifoni



1PA PPBC01 Passacavi / pressacavi per barre di comando

Codice confezione composta da n° 11 passacavi / pressacavi per barre di comando grado di protezione IP52

1PR PMT02 Pile di ricambio per VTRX02

1PR PMS01 Pile di ricambio per TETX03

1PR PSA01 Pile di ricambio per CRTX05 / TETX04

TERMOSTATI MODULARI DIN



1TM TE082 Termostato elettronico con regolazione su 2 livelli di temperatura. Comfort e Riduzione modulare 2 DIN

Alimentazione 230V c.a. – 50Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(3)
A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF
con differenziale regolabile 0.5 – 2.5°C
Comando ON/OFF/ANTIGELO
Comando comfort/riduzione/selezione remota automatica
Scale graduate 2 con indice di regolazione
Livelli di temperatura 2 con regolazione continua

Ingresso remoto riduzione notturna regolabile
LED indicazione stato rele
LED indicazione comfort
LED indicazione riduzione notturna
Dotato di sonda remota tipo NTC con cappucci di colore
bianco e antracite per incasso in tappo cieco serie civili,
prolungabile fino a MAX 100 m con cavo schermato
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 128 mm



1TM TE083 Termostato elettronico con ON/OFF/ANTIGELO modulare 2 DIN 1TM TE084 Termostato elettronico con EST/OFF/INV modulare 2 DIN

Alimentazione 230V a.c. – 50Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(3)
A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF
con differenziale regolabile 0.5 – 2.5°C
Scala graduata con indice di regolazione
Livelli di temperatura 1 con regolazione continua
Ingresso remoto riduzione notturna regolabile

LED indicazione stato rele
LED indicazione riduzione notturna
Dotato di sonda remota tipo NTC con cappucci di colore
bianco e antracite per incasso in tappo cieco serie civili,
prolungabile fino a MAX 100 m con cavo schermato
Campo di regolazione 5 - 30°C
Dimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 128 mm



1TM TE052/M Termostato elettronico per quadri elettrici modulare 2 DIN

Per raffreddamento e anticondensa di armadi elettrici

Alimentazione 230V a.c. – 50Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(3)
A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 2°C
2 Scale graduate con indice di regolazione
Campo regolazione raffreddamento +20°C / +60°C
Campo regolazione anticondensa +0°C / +10°C
Livelli di temperatura 2 con regolazione continua

Ingresso sonda remoto in dotazione
LED indicazione stato relè
LED indicazione sonda guasta
Dotato di sonda remota tipo NTC con cappucci di colore
bianco e antracite per incasso in tappo cieco serie civili,
prolungabile fino a MAX 100 m con cavo schermato
Dimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 128 mm



1TM TE075 Termostato elettronico -30/+30°C modulare 2 DIN 1TM TE076 Termostato elettronico -20/+40°C modulare 2 DIN 1TM TE077 Termostato elettronico 0/+60°C modulare 2 DIN 1TM TE078 Termostato elettronico +40/+100°C modulare 2 DIN

Alimentazione 230V a.c. – 50Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(3)
A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 1°C
Scala graduata con indice di regolazione
Livelli di temperatura 1 con regolazione continua

Lunghezza cavo sonda remota MAX 100 m
Ingresso sonda remoto
LED indicazione stato relè
LED indicazione sonda guasta
Dimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 128 mm



1TM STE01 Sonda di rilevamento temperatura PTC con cavo da 1,5 m

Sonda rilevamento con cavo schermato 2x1.5mm² - IP68 prolungabile fino a MAX 100 m.



1TM STE01/4 Sonda di rilevamento temperatura PTC con cavo da 4,0 m

Sonda rilevamento con cavo schermato 2x1.5mm² - IP68 prolungabile fino a MAX 100 m.



1TC TB060 Termostato a contatto per tubazioni

Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(5) A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF differenziale fisso 4+/-2°C
Scala graduata con indice di regolazione
Livelli di temperatura 1 con regolazione continua

Montaggio su tubazione con reggia elastica in dotazione
Campo regolazione +30°C / +90°C
IP20
Dimensioni (LxPxH) 54 x 56 x 99 mm



1TC TB065 Termostato bulbo di immersione

Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(5) A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF differenziale fisso 4+/-2°C
Scala graduata con indice di regolazione
Livelli di temperatura 1 con regolazione continua

Bulbo diametro 8mm
Bulbo per montaggio ad immersione
Campo regolazione +30°C / +90°C
IP20
Dimensioni (LxPxH) 54 x 72 x 98.5 mm



1TC TB071 Termostato con limitatore di sicurezza

Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(5) A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF differenziale fisso 4+/-2°C
Scala graduata con indice di regolazione
Livelli di temperatura 1 con regolazione continua
Bulbo diametro 14 mm

Bulbo per montaggio ad immersione
Campo regolazione +30°C / +90°C
Limitatore di sicurezza T=100°C
IP20
Dimensioni (LxPxH) 108 x 56 x 98.5 mm



1TC TB081 Termostato per generatori di aria calda

Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(5) A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF differenziale fisso 4+/-2°C
Scala graduata con indice di regolazione
Livelli di temperatura 1 con regolazione continua
Bulbo diametro 14 mm

Bulbo per montaggio ad immersione
Campo regolazione +30°C / +90°C
IP20
Montaggio su generatori aria calda
Dimensioni (LxPxH) 108 x 56 x 98.5 mm



1TC TB088 Termostato con sonda esterna +4/+40°C

Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(5) A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF differenziale fisso 1,5+/-1°C
Scala graduata con indice di regolazione

Livelli di temperatura 1 con regolazione continua
Campo regolazione +4°C / +40°C
IP20
Dimensioni (LxPxH) 72 x 45.5 x 136 mm



1TC TB090 Termostato con sonda esterna -5/+35°C

Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(5) A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF differenziale fisso 1,5+/-1°C
Scala graduata con indice di regolazione

Livelli di temperatura 1 con regolazione continua
Campo regolazione -5°C / +35°C
IP54
Dimensioni (LxPxH) 61 x 60 x 105



1TC TB091 Termostato con sonda esterna +20/+60°C

Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(5) A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF differenziale fisso 1,5+/-1°C
Scala graduata con indice di regolazione

Livelli di temperatura 1 con regolazione continua
Campo regolazione +20°C / +60°C
IP54
Dimensioni (LxPxH) 61 x 60 x 105 mm

Ventilazione Meccanica Controllata



PER UN AMBIENTE SALUBRE E PRIVO DI MUFFE

In ambienti sempre più chiusi ed isolati dall'esterno anche per effetto di interventi di efficientamento energetico quali i cappotti termici e la sostituzione dei serramenti, l'installazione della **Ventilazione Meccanica Controllata** si ritiene essere di fondamentale importanza sia per garantire un buon livello di qualità dell'aria, sia per prevenire la formazione di muffe.

La Ventilazione Meccanica Controllata all'interno dell'unità abitativa consente infatti, attraverso cicli automatici di estrazione e immissione, il costante ricambio dell'aria nei locali con una bassa perdita di energia termica grazie allo scambiatore ceramico a salvaguardia dei consumi energetici da riscaldamento.


VMC Wi-Fi Perry attraverso i cicli di estrazione e immissione garantisce il costante ricambio dell'aria nei locali, con bassa perdita di energia termica a salvaguardia dei consumi energetici da riscaldamento.

VMC Wi-Fi Perry è dotato di sensori di temperatura e umidità che permettono di impostare le modalità di ventilazione in autonomia prevenendo la formazione di muffe e umidità. I sensori permettono inoltre di controllare da remoto lo stato di umidità % e di temperatura degli ambienti.

VMC Wi-Fi Perry costruito con tecnologia 4.0, attraverso App scaricabile su smartphone, permette di controllare lo stato di temperatura e umidità degli ambienti attivando da remoto la ventilazione dei locali. Funzione molto utile per evitare l'accumulo di umidità e muffa nelle seconde case.


VMC Wi-Fi Perry è utilizzabile come sistema di ventilazione puntuale per singolo locale oppure con più unità installate come sistema di ventilazione dell'intera unità abitativa.

VMC Wi-Fi Perry la tecnologia più evoluta per garantire una buona qualità dell'aria nelle abitazioni civili, nel terziario e nei locali di edifici pubblici.



Durante il ciclo di estrazione (65 secondi) la VMC Wi-Fi estrae l'aria viziata e umida dal locale. Prima di essere espulsa all'esterno, l'energia termica (fino al 93%) dell'aria espulsa viene immagazzinata nello scambiatore di calore costruito in ceramica ad alta capacità di recupero del calore.

Durante il ciclo successivo di immissione, il ventilatore aspira aria pulita dall'esterno alla quale viene ceduta l'energia termica accumulata in precedenza dallo scambiatore di calore. L'aria aspirata, prima di essere immessa nei locali, viene filtrata dagli elementi contaminanti esterni attraverso i filtri installati nel corpo della VMC assicurando così ambienti salubri. Il ciclo alternato delle funzioni della VMC permette di avere i locali areati e salubri mantenendo costante la temperatura interna degli stessi. Attraverso l'installazione di una o più coppie di unità VMC si può realizzare un sistema di ventilazione globale dell'abitazione (immagine a destra).



I° Ciclo Estrazione


Per 65 secondi il ventilatore estrae l'aria calda e viziata presente nell'ambiente.

II° Ciclo Immissione

Per 65 secondi viene prelevata aria esterna e immessa nella stanza. Successivamente ricomincia il ciclo di estrazione.



VMC Wi-Fi Perry può essere utilizzato come sistema di ventilazione puntuale di ogni singola stanza.



Attraverso l'installazione di una o più coppie di unità VMC si può realizzare un sistema di ventilazione globale dell'abitazione.



1VC VMC001WIFI Unità di Ventilazione Meccanica Controllata VMC Wi-Fi

Alimentazione 220V
App Android e iOS
Wi-Fi
Programmazione settimanale. Funzionamento con Google Home™ e Amazon Alexa™
Telecomando a infrarossi in dotazione
Scambiatore di calore ceramico rigenerativo ad alta efficienza (fino a 93%) con maniglia di estrazione
Funzione notturna
Materiale: ABS anti UV e antistatico

Doppio filtro anti impurità
Motore brushless a bassa rumorosità da $\pm 4 \div 55$ dB
Diametro carotaggio: installazione da esterno $\varnothing 160$ mm
installazione da interno $\varnothing 180$ mm
Tubo telescopico lunghezza standard 500 mm $\varnothing 159$ mm
Griglia esterna con membrana flessibile
Raddrizzatore di flusso per maggiori prestazioni
IPX4
Dimensioni (L x H x P) 242 x 242 x 393,87/643,87 mm



Connessione
Wi-Fi



App



Azione
coordinata



Filtri
frontali



Sensori
umidità e
temperatura



Installabile
dall'interno
dell'abitazione



Telecomando
incluso

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO



Il prodotto ha tre modi di ventilazione:

- Modalità Immissione il prodotto fornisce aria fresca
- Modalità Estrazione il prodotto espelle l'aria dall'ambiente
- Modalità Ciclo di ventilazione il prodotto funziona in modo reversibile con recupero di calore e umidità.

In modalità Ciclo di ventilazione la VMC nel I° Ciclo di 65 secondi estrae l'aria dall'ambiente e nel II° Ciclo di 65 secondi immette aria nell'ambiente.

I° Ciclo: per 65 secondi l'aria viziata viene estratta dall'ambiente. Il flusso d'aria passando attraverso lo scambiatore lo riscalda (fino a 93%) e lo umidifica. Al termine dei 65 secondi si inserisce il II Ciclo.

II° Ciclo: per 65 secondi viene prelevata aria dall'esterno. L'aria prelevata passando attraverso lo scambiatore viene riscaldata e umidificata per essere immessa nell'ambiente mantenendone l'equilibrio termico. I filtri in dotazione alla VMC permettono l'immissione dell'aria pulita da pulviscoli esterni.



ACCESSORI



1PA TE148400 Tubo di estensione in PVC $\varnothing 148$ mm, L = 400 mm



1PA FG4001 Filtro G4

I filtri G4 sono classificati secondo la normativa europea EN 779 e sono efficaci nel filtrare particelle di polvere, polline, peli di animali e altri contaminanti di dimensioni medie e grandi.



1PA FHEPA001 Filtro HEPA

Filtro HEPA ad alta efficienza per intercettare particelle delle dimensioni di $0,3 \mu\text{m}$ inclusi pollini, polveri, muffe, batteri e virus. Migliora la salubrità dell'aria immessa.



1PA FCA001 Filtro ai carboni attivi

Filtro ai carboni attivi per evitare l'immissione di odori, gas e sostanze chimiche dall'aria. Migliora la qualità dell'aria immessa.




1PA FG3001 Filtro G3

Filtro G3 per l'intercettazione delle particelle di dimensioni tra 1 e $10 \mu\text{m}$ presenti nell'aria, come polveri e sporco.



UTILIZZO CON CONNESSIONE WIFI

Grazie a una grafica semplice e intuitiva dell'App (per Android e iOS) è possibile configurare e utilizzare la VMC Wi-Fi Perry da remoto. Tramite App è possibile creare scenari per gestire il funzionamento abbinato di più dispositivi.



UTILIZZO CON TELECOMANDO A INFRAROSSI

Per ogni evenienza la VMC Wi-Fi Perry ha in dotazione standard un trasmettitore infrarossi per la gestione autonoma della stessa.




Scaricare l'App Perry Smart per Android e iOS cercando nell'App store o scannerizzando il codice QR che rimanda alla pagina prodotto.



INSTALLAZIONE PRATICA E FUNZIONALE DALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE

1




Realizzare un foro del diametro di 180mm con una leggera inclinazione dalla parete interna alla parete esterna (circa $1^\circ \div 2^\circ$)

2



Inserire il tubo con la griglia esterna dall'interno verso l'esterno facendo passare la guaina in silicone dal foro e ritirare per farla aderire al muro esterno e sigillarla.

3



Inserire tubo telescopico con filtri e scambiatore termico in ceramica.

4



Applicare la placca di fissaggio alla parete interna con quattro tasselli, utilizzandola come dritta di foratura.

5



Agganciare il pannello interno con sistema di fissaggio magnetico alla placca di fissaggio e dare alimentazione alla VMC.

6



VMC installata, pratica ed agevole per i successivi interventi di pulizia filtri e scambiatore di calore.

Prodotti modulari per serie civili

1MC USB

Alimentatori USB



1MC D

Dimmer variabile
da incasso

1LE

Lampade di emergenza modulari

1 Modulo
2 Moduli
3 Moduli

1SP

Rilevatori di movimento
e presenza modulari

1 Modulo
3 Moduli

ALIMENTATORE USB IN 1 MODULO DA INCASSO PER SERIE CIVILI

Alimentatori USB con standard Keystone e potenza 20W.

Il nuovo aspetto estetico rende i prodotti **PERRY** molto versatili in quanto compatibili con tutti i frontalini dotati di alloggiamento con standard Keystone.

Gli alimentatori supportano la modalità PD fast charge consentendo di caricare rapidamente smartphone, tablet, powerbank. Alimentatore e dispositivo da ricaricare dialogano per trovare la migliore combinazione di tensione e corrente per una ricarica ottimale e veloce.



1MC USB001CA
1MC USB001CB

Alimentatore da incasso KEYSTONE compatto, 1 presa USB-C 3A, colore nero
Alimentatore da incasso KEYSTONE compatto, 1 presa USB-C 3A, colore bianco

Presa: USB-C
Tensione nominale: 110-240Vac 50/60Hz
Output: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1,5A
Consumo in standby $\leq 0,1W$

Potenza massima: 18W
Con morsetti a vite
Peso: 26g
Dimensioni (L x P x H): 22,23 x 43,6 x 44 mm



1MC USB002A
1MC USB002B

Alimentatore da incasso KEYSTONE compatto, 1 presa USB A+C 3A, 20W PD, colore nero
Alimentatore da incasso KEYSTONE compatto, 1 presa USB A+C 3A, 20W PD, colore bianco

Presa: USB A+C
Tensione nominale: 110-240Vac 50/60Hz
Output Type A: 5V=2,5A, 9V=2A, 12V=1,5A
Output Type C: 5V=3A, 9V=2,22A, 12V=1,67A

Potenza massima: 20W
Con morsetti a vite
Peso: 26g
Dimensioni (L x P x H): 22,14 x 43,6 x 44 mm



1MC USB001A
1MC USB001B
1MC USB001

Alimentatore USB 2A 1 Modulo da incasso per serie civili con frontalini di finitura per serie civili scure
Alimentatore USB 2A 1 Modulo da incasso per serie civili con frontalini di finitura per serie civili chiare
Alimentatore USB 2A 1 Modulo da incasso per serie civili neutro (senza frontalini di finitura)

Alimentazione 230Vac $\pm 10\%$ 50-60Hz
Tipo di uscita 5Vdc $\pm 5\%$ al massimo carico
Porte uscita 1 porta USB tipo A
Protezione termica, cortocircuito, sovraccarico
Sezione max cavi ai morsetti 0.75..... 1.5 mm²

Limiti Temp di funzionamento -10C ÷ +40°C
Umidità 0 -70% senza condensa
Grado di protezione IP20 (IP40 installato con frontalino)
Classe isolamento II
Dimensioni (LxPxH) un modulo civile in scatola da incasso

1MC USB001A

- Living, Livinglight, Livinglight Air antracite;
- Livinglight, Livinglight Air tech;
- Arké e Arké Fit nero;

1MC USB001B

- Matix bianco;
- Plana bianco;
- Livinglight, Livinglight Air bianco;
- Eikon, Eikon Evo, Arké e Arké Fit bianco;

DIMMER VARIALUCE



1MC D002

Dimmer da fondo scatola incasso tonda o rettangolare

Alimentazione 230V c.a. $\pm 10\%$ 50 Hz
Potenza massima pilotabile:
Lampade incandescenza
Lampade alogene
LED
Sezione dei cavi a morsetti 0,75..... 6 mm²

TE 400W
TE 400W
TE 150W

Grado di protezione IP20
Installazione fondo scatola da incasso
Temperatura di funzionamento da -0°C a +40°C
Temperatura stoccaggio da -10°C a +60°C
Normativa marcatura LVD/EMC EN60669-2-1
Dimensioni (LxPxH) 58,7 x 45 x 25,3 mm

LAMPADA DI EMERGENZA, NOTTURNA, SEGNAPASSO IN 1 MODULO DA INCASSO PER SERIE CIVILI



1LE 001A

- Living, Livinglight, Livinglight Air antracite;
- Livinglight, Livinglight Air tech;
- Arké e Arké Fit nero;

1LE 001B

- Matix bianco;
- Plana bianco;
- Livinglight, Livinglight Air bianco;
- Eikon, Eikon Evo, Arké e Arké Fit bianco;

Per la compatibilità con altre serie civili consultare la guida delle parti accessorie a fine catalogo.

fotosensore
crepuscolare



Regolazione
dell'intensità
luminosa
in modalità
Segnapasso

Regolazione modo
di funzionamento
SE o SA

- 1LE 001A** Lampada di emergenza, notturna, segnapasso 1 modulo da incasso per serie civili con frontalini di finitura per serie civili scure
- 1LE 001B** Lampada di emergenza, notturna, segnapasso 1 modulo da incasso per serie civili con frontalini di finitura per serie civili chiare
- 1LE 001** Lampada di emergenza, notturna, segnapasso 1 Modulo da incasso per serie civili - IP40

EN 60598-2-2 - 230V 50/60 Hz
PC - IP20 - IK04



IMPIANTO ELETTRICO A LIVELLI
BASE STANDARD DOMOTICO

Alimentazione 230V c.a. $\pm 15\%$ 50 Hz
Sorgente luminosa 1 LED 0,5W 20 lumen
Autonomia in caso di black-out circa 2 ore
Regolazione Lux circa $2 \div 8$ Lux
Assorbimento 3 mA 0,7 VA
Grado di protezione IP20 (IP40 installato con frontalino)
Sezione dei cavi a morsetti 0,75..... 2,5 mm²

Grado di inquinamento normale
Installazione 1 modulo civile in scatola ad incasso
Temperatura di funzionamento da 0°C a +40°C
Temperatura stoccaggio da -10°C a +60°C
Normativa marcatura LDV/EMC EN60598-1, EN60598-2-2, EN6247155015:2006, EN61547
Dimensioni (LxPxH) un modulo civile in scatola ad incasso

La lampada 1 MODULO svolge la duplice funzione di lampada segna passo e lampada ausiliaria di emergenza. Risponde alla normativa italiana CEI 64-8 che ne prevede l'installazione in ogni abitazione.

Dimmerabile

In modalità segnapasso è possibile aumentare e diminuire la potenza del led in modo da consentire gli effetti di illuminamento desiderati.

Automatica

In modalità segnapasso è possibile impostare la soglia crepuscolare alla quale si desidera che la luce si accenda automaticamente.

Emergenza

In caso di mancanza di rete, il LED si accende alla massima potenza garantendo l'illuminazione di sicurezza necessaria a muoversi nell'ambiente per circa due ore.

La posizione del LED e la finitura della cover trasparente sono state appositamente studiati per evitare fenomeni di abbagliamento. Ciò ne rende indicata l'installazione in ambienti civili e terziari.



LAMPADA DI EMERGENZA E TORCIA ESTRAIBILE 2 MODULI DA INCASSO PER SERIE CIVILI

1LE 002 Lampada di emergenza e torcia estraibile 2 Moduli da incasso per serie civili

EN 60598-2-2 - 230V 50/60 Hz
PC - IP20 - IK04



Installabile su telai 2, 3, 4, 5, 6, 7 posti.

La confezione comprende cornici di finitura per la perfetta compatibilità con le serie civili:

BTICINO

Light
LivingLight

LivingLight Air
Matix Go

VIMAR

Linea
Arké
Arké Fit

Eikon
Eikon Evo
Plana

**NUOVA COMPATIBILITÀ
DALLE PRODUZIONI
DA SETTEMBRE 2024**

Per la compatibilità con altre serie civili consultare la guida delle parti accessorie a fine catalogo.

Alimentazione 230V c.a. $\pm 15\%$ 50 Hz
Sorgente luminosa 1 LED 0,5W 20 lumen
Autonomia in caso di black-out circa 2 ore
Tempo di ricarica massimo 36 ore
Batteria sostituibile Ni-MH 3,6V - 140 mAh
Assorbimento 15 mA 3,5 VA
Grado di protezione IP30
Sezione dei cavi a morsetti 0,5..... 1,5 mm²

Grado di inquinamento normale
Installazione 2 moduli civili in scatola ad incasso
Temperatura di funzionamento da 0°C a +40°C
Temperatura stoccaggio da -10°C a +60°C
Normativa marcatura LVD/EMC EN60598-1,
EN60598-2-2, EN62471 55015:2006, EN61547
Dimensioni (L x P x H) 41,5 x 47 x 41,5 mm

La torcia estraibile 2 MODULI, rispondente alla normativa italiana CEI 64-8, garantisce la illuminazione di sicurezza degli ambienti in cui è installata.

Estraibile

La torcia, può essere estratta dalla sua sede ed utilizzata per far luce in luoghi diversi da dove è installata. Un pratico interruttore posto sul frontale ne consente l'accensione/spegnimento

Led di segnalazione

I due led di segnalazione (rosso e verde) comunicano lo stato di attività della lampada:

- Verde: operativo – batteria in carica e al mancare della tensione, si attiva l'illuminazione di sicurezza
- Rosso: inibito – batteria in carica, al mancare della tensione, la torcia rimane spenta.

Batteria sostituibile

È possibile sostituire la batteria (in dotazione) accedendo dallo sportello posto sul retro.


Antifurto

La torcia 1LE 002 è dotata di una vite che, se utilizzata, impedisce l'estrazione della lampada dalla sua sede: funzione antifurto per l'installazione in ambienti aperti al pubblico.



IMPIANTO ELETTRICO A LIVELLI
BASE STANDARD DOMOTICO

Interruttore
a slitta I/O



LED
verde

LED
rosso

Filtro

antiaccecamento



1LE 002M Lampada di emergenza e torcia estraibile per quadri in contenitore 3 DIN




EN 60598-2-2 - 230V 50/60 Hz
PC - IP20 - IK04



Alimentazione 230V c.a. $\pm 15\%$ 50 Hz
Sorgente luminosa 1 LED 0,5W 20 lumen
Autonomia in caso di black-out circa 2 ore
Tempo di ricarica massimo 36 ore
Batteria sostituibile Ni-MH 3,6V - 140 mAh
Assorbimento 15 mA 3,5 VA
Grado di protezione IP30
Sezione dei cavi a morsetti 0,5..... 1,5 mm²

Grado di inquinamento normale
Installazione 2 moduli civili in scatola ad incasso
Temperatura di funzionamento da 0°C a +40°C
Temperatura stoccaggio da -10°C a +60°C
Normativa marcatura LVD/EMC EN60598-1,
EN60598-2-2, EN62471 55015:2006, EN61547
Dimensioni (L x P x H) 38,5 x 60 x 90 mm

La torcia estraibile MODULARE DIN è dotata di un LED ad alta efficienza che si accende al mancare della tensione di alimentazione all'interno del quadro elettrico. Grazie alla possibilità di essere installata su barra DIN rende estremamente agevoli e pratiche le operazioni di manutenzione anche in mancanza di tensione.



1PR WW00822 Pacco batterie di ricambio per lampada di emergenza 1LE 002

LAMPADA DI EMERGENZA 3 MODULI DA INCASSO PER SERIE CIVILI

1LE 003 Lampada di emergenza SE/SA - Autotest 3 Moduli da incasso per serie civili - IP20

EN 60598-2-22 - 230V 50/60 Hz
PC - IP20 - IK04



Con i due frontalini forniti nella confezione (uno bianco e uno nero), i prodotti risultano dimensionalmente e cromaticamente compatibili con le placche delle serie:

BTICINO

Living
Light

LivingLight
Matix Go

VIMAR

Linea (anche su telatio 4 posti)
Plana

Eikon
Arké

**NUOVA COMPATIBILITÀ
DALLE PRODUZIONI
DA SETTEMBRE 2024**



IMPIANTO ELETTRICO A LIVELLI
BASE STANDARD DOMOTICO

Per la compatibilità con altre serie civili consultare la guida delle parti accessorie a fine catalogo.

Alimentazione 230V c.a. $\pm 10\%$ 50 Hz
3 LED ad alta efficienza x 0,5W - colore bianco
Flusso luminoso 72 lumen in modalità SE
Autonomia in caso di black-out circa 2 ore
Tempo di ricarica minimo 24 ore
Batteria sostituibile Ni-MH 2,4V - 2000 mAh
Assorbimento 13 mA @ 230V~ 1,7W
Grado di protezione IP20 parte incassata, IP40
Sezione dei cavi a morsetti 1,5..... 2,5 mm²

Grado di inquinamento normale
Installazione 3 moduli civili in scatola ad incasso tipo 503
Temperatura di funzionamento 25°C
Temperatura stoccaggio da -10°C a +65°C
Normativa marcatura LVD/EMC EN60598-1,
EN60598-2-2, EN62471, EN55015, EN61547
Inclusi 3 frontalini: bianco lucido, antracite e silver opaco
Dimensioni (LxPxH) 65 x 53 x 47 mm

SE | SA | AUTOTEST

1PR WW00830 Pacco batterie di ricambio per lampada di emergenza 1LE 003 e 1LE 003N

1LE 003N Modulo neutro lampada di emergenza SE/SA - Autotest da incasso 230V

Il modulo neutro necessita di accessori per essere installato. Gli accessori sono configurabili tramite configuratore PERRY



1LE 003E Lampada di emergenza SE 3 Moduli da incasso per serie civili - IP40

EN 60598-2-22 - 230V 50/60 Hz
PC - IP20 - IK04



I prodotti risultano compatibili con le placche delle serie:

BTICINO

Living
Light

LivingLight
Matix Go

VIMAR

Linea
Plana

Eikon
Arké

**NUOVA COMPATIBILITÀ
DALLE PRODUZIONI
DA SETTEMBRE 2024**



IMPIANTO ELETTRICO A LIVELLI
BASE STANDARD DOMOTICO

Per la compatibilità con altre serie civili consultare la guida delle parti accessorie a fine catalogo.

Alimentazione 230V c.a. $\pm 10\%$ 50 Hz
3 LED ad alta efficienza x 0,5W - colore bianco
Flusso luminoso 70 lumen in modalità SE
Autonomia in caso di black-out circa 1 ora
Tempo di ricarica minimo 24 ore
Batteria sostituibile Ni-MH 2,4V - 1500 mAh
Assorbimento 70 mA @ 230V
Grado di protezione IP40

Sezione dei cavi a morsetti 1,5..... 2,5 mm²
Grado di inquinamento normale
Installazione 3 moduli civili in scatola ad incasso tipo 503
Temperatura di funzionamento 25°C
Temperatura stoccaggio da -10°C a +65°C
Normativa marcatura LVD/EMC EN60598-1,
EN60598-2-2, EN62471, EN55015, EN61547
Dimensioni (L x P x H) 65 x 53 x 47 mm

SE

1PR WW00833 Pacco batterie di ricambio per lampada di emergenza 1LE 003E e 1LE 003EN

1LE 003EN Modulo neutro lampada di emergenza SE da incasso 230V

Il prodotto necessita di accessori per essere installato. Gli accessori sono configurabili tramite configuratore PERRY



Rilevatori di movimento e presenza

1SP

Sensori di Presenza



Per serie civili

1 Modulo
3 Moduli

Da parete

Indoor - IP44
Outdoor - IP55

Da soffitto

A plafone
Da incasso
in controsoffitto

Con corpi illuminanti

Plafoniera stagna
Proiettore

RILEVATORI DI MOVIMENTO 1 MODULO DA INCASSO PER SERIE CIVILI



1SP RM030A
1SP RM030B

Rilevatore di movimento 1 modulo per serie civili ad incasso lente antracite - IP40
Rilevatore di movimento 1 modulo per serie civili ad incasso lente bianca - IP40


Personalizzabile con frontalini di finitura per la perfetta integrazione dimensionale e cromatica delle più diffuse serie civili.



Campo rilevazione movimento



s Uso in bagno pubblico con installazione lato porta a 1.2 mt d'altezza



Dalla produzione di Gennaio 2020 nella confezione inclusi frontalini di finitura.

1SP RM030A

- Living, Livinglight, Livinglight Air antracite;
- Livinglight, Livinglight Air tech;
- Arké nero;

1SP RM030B

- Matix bianco;
- Plana bianco;
- Livinglight, Livinglight Air bianco;
- Eikon, Eikon Evo, Arké bianco;

Alimentazione 230V c.a. $\pm 10\%$ 50 Hz
Relè 5A / 250V
Pilotaggio intelligente del relè "ZERO CROSSING"
Potenza massima pilotabile:
Lampade incandescenza 800W
Lampade fluorescenti non rifasate 200W
Lampade fluorescenti rifasate in parallelo 150W
Lampade CFL/LED (230V) 7W $\div$ 23W max 6 lamp.
Grado di protezione IP20 (IP40 installato con frontalino)
Sezione dei cavi a morsetti 0,75..... 2,5 mm²
Grado di inquinamento normale
Installazione 1 modulo civile in scatola ad incasso Angolo di rilevamento fino a 110° a 20°C

Campo di rilevamento circa 8 m. a 20°C
Regolazione della temporizzazione da circa 5" a circa 12'
Regolazione della luminosità da circa 5 a circa 200 LUX
Tempo di riscaldamento alla prima accensione o rientro da black-out circa 1 minuto
Funzione attivabile con interruttore spento/automatico/esclusione manuale
Temperatura di funzionamento da 0°C a +40°C
Temperatura stoccaggio da -10°C a +60°C
Normativa marcatura LVD/EMC EN60669-2-1
Dimensioni (LxPxH) un modulo civile in scatola ad incasso

Intelligenti

Questi prodotti sono dotati del pilotaggio intelligente del relè "ZERO CROSSING" che ottimizza l'inserimento del carico aumentando la durata dei contatti.

Completi

I trimmer posti sul frontale consentono di regolare la durata del periodo (time) di accensione delle lampade e la luminosità (Lux) alla quale l'impianto di illuminazione deve entrare in funzione.

Versatili

Collegando un interruttore al rilevatore di movimento, può essere esclusa la temporizzazione.

ESCLUSIONE MANUALE:

accendendo e spegnendo la luce due volte agendo sull'interruttore, le lampade rimangono accese per 6 ore anche se non vengono rilevati movimenti.

Per la compatibilità con altre serie civili consultare la guida delle parti accessorie a fine catalogo.

max 800W 	max 200W 	max 150W 	7W $\div$ 23W  MAX 6 LAMP.	5s $\div$ 12 min. 	5 $\div$ 200 LUX 	IP40 	ZERO CROSSING 
---	---	---	---	--	---	---	--

RILEVATORI DI MOVIMENTO

3 MODULI DA INCASSO PER SERIE CIVILI



- Possibilità di esclusione manuale per mantenere la luce accesa 6 ore disabilitando l'azione del sensore.

1SP SP040 Rilevatore di movimento e sensore presenza 3 moduli per serie civili ad incasso - lente bianca - IP40
 1SP SP041 Rilevatore di movimento e sensore presenza 3 moduli con contatto libero da potenziale, per serie civili ad incasso - lente bianca - IP40

Con i due frontalini forniti nella confezione (uno bianco e uno nero), i prodotti risultano dimensionalmente e cromaticamente compatibili con le placche delle serie:

BTICINO

Living
Light

LivingLight
Matix Go

VIMAR

Linea (anche su telatio 4 posti)
Plana

Eikon
Arké

**NUOVA COMPATIBILITÀ
DALLE PRODUZIONI
DA SETTEMBRE 2024**

Per la compatibilità con altre serie civili consultare la guida delle parti accessorie a fine catalogo.

Alimentazione 230V c.a. $\pm 10\%$ 50 Hz

Pilotaggio intelligente del relè "ZERO CROSSING"

Potenza massima pilotabile SP040:

Lampade incandescenza 2000W

Lampade fluorescenti non rifasate 480W

Lampade fluorescenti rifasate in parallelo 250W

Lampade CFL/LED (230V) 7W $\div$ 23W max 8 lamp.

Potenza massima pilotabile SP041:

Lampade incandescenza 2000W

Lampade fluorescenti non rifasate 360W

Lampade fluorescenti rifasate in parallelo 160W

Lampade CFL/LED (230V) 7W $\div$ 23W max 5 lamp.

Grado di protezione IP40

Sezione dei cavi a morsetti 0,75..... 2,5 mm²

Grado di inquinamento normale

Installazione 3 moduli civili in scatola ad incasso tipo 503

Angolo di rilevamento movimenti 160°, presenza 140°

Campo di rilevamento movimenti da 0,5 m a 15 m

Campo di rilevamento presenza da 0,5 m a 5 m

Regolazione della temporizzazione da circa 5" a circa 15'

Regolazione della luminosità da 10 a 500 LUX

Tempo di riscaldamento alla prima accensione o


rientro da black-out circa 1 minuto

Temperatura di funzionamento da 0°C a +40°C


Temperatura stoccaggio da -20°C a +60°C

Normativa marcatura LVD/EMC EN60669-2-1

Dimensioni (LxPxH) 65 x 73 x 47 mm



■ Campo rilevazione presenza
 ■ Campo rilevazione movimento



SP040	max 2000W 	max 480W 	max 250W 	7W $\div$ 23W MAX 8 LAMP.	5s $\div$ 15 min. 	10 $\div$ 500 LUX 	IP40 	ZERO CROSSING
SP041	max 2000W 	max 360W 	max 160W 	7W $\div$ 23W MAX 5 LAMP.	5s $\div$ 15 min. 	10 $\div$ 500 LUX 	IP40 	ZERO CROSSING



1SP SP040N Modulo neutro rilevatore e sensore presenza 3 moduli ad incasso - lente bianca - IP40

1SP SP041N Modulo neutro rilevatore e sensore presenza 3 moduli con contatto libero da potenziale, ad incasso - IP40

Il modulo neutro necessita di accessori per essere installato. Gli accessori sono configurabili tramite configuratore PERRY

RILEVATORI DI MOVIMENTO DA PARETE



1SP SP055B Rilevatore di movimento da parete serie "ZERO" - IP55 - colore bianco


- Dotati di serie di adattatore per installazioni su angoli.




- Possibilità di limitare il campo di rilevamento oscurando i segmenti della lente sia in senso orizzontale sia in senso verticale.



Campo rilevazione movimento



Alimentazione 230V c.a. $\pm 10\%$ 50 Hz
 Potenza massima pilotabile:
 Lampade incandescenza 1800W
 Lampade fluorescenti non rifasate 480W
 Lampade fluorescenti rifasate in parallelo 250W
 Lampade CFL/LED (230V) 7W $\div$ 23W max 5 lamp.
 Grado di protezione: IP55
 Sezione dei cavi a morsetti 0,75..... 2,5 mm²
 Grado di inquinamento normale
 Angolo di rilevamento fino a 220°
 Distanza di rilevamento max 12 m
 Regolazione temporizzazione da circa 35" a circa 20'
 Regolazione della luminosità da 5 a 1000 LUX



Tempo di riscaldamento alla prima accensione o rientro da black-out circa 40"
 Temperatura di funzionamento da -20°C a +40°C
 Temperatura stoccaggio da -20°C a +70°C
 Normativa marcatura LVD/EMC CE EN60669-2-1
 Dimensioni (LxPxH) 72,6 x 91,6 x 93,5 mm




max 1800W	max 480W	max 250W	7W $\div$ 23W	35s $\div$ 20 min.	5 $\div$ 1000 LUX	IP 55
						
			MAX 5 LAMP.			



1SP SP060B

Rilevatore di movimento da parete a raggi infrarossi con luce di cortesia a LED - IP54

Il rilevatore di movimento a raggi infrarossi **PERRY** comprende una luce notturna LED crepuscolare. Al tramonto, la luce LED si accenderà illuminando l'area di installazione (luce di cortesia o sicurezza) e si spegnerà automaticamente all'alba per risparmiare energia (5 Lux non regolabili). Il sensore di movimento PIR accenderà l'impianto di illuminazione principale collegato solo quando rileverà un movimento nell'area di copertura. I regolatori LUX e TIME consentono di impostare la soglia di luminosità di intervento e per quanto tempo dovrà rimanere acceso l'impianto di illuminazione dopo l'attivazione del sensore PIR.





- Dotato di serie di staffa per il montaggio a soffitto

CAMPI DI APPLICAZIONE:

- Uffici
- Bagni
- Autorimesse
- Viali di accesso
- Scalinate
- Parcheggi
- Portici
- Ingressi pedonali

Campo rilevazione movimento



Alimentazione 230V c.a. $\pm 10\%$ 50/60 Hz

Potenza massima pilotabile:

Lampade incandescenza

1000W

Lampade fluorescenti non rifasate

400W

Lampade fluorescenti rifasate in parallelo

250W

Lampade CFL/LED (230V) 7W $\div$ 23W

max 5 lamp.

Angolo di rilevamento 180°

Distanza di rilevamento max 12 m

Regolazione luminosità 20 - 300 Lux

Regolazione della temporizzazione 5" - 12'

Classe di isolamento II

Consumo in modalità stand-by 0,5W

Dimensioni (LxPxH) 60 x 92 x 80 mm


max 1000W	max 400W	max 250W	7W $\div$ 23W	5s $\div$ 12 min.	20 $\div$ 300 LUX	IP54	ZERO CROSSING
			MAX 5 LAMP.				



1SP SP003B


Rilevatore di movimento da parete a raggi infrarossi "CUBE" - IP54 colore bianco

Campo rilevazione movimento



- Design minimalista e ricercato, dimensioni ridotte e prestazioni ai massimi livelli per un prodotto adatto ad ogni tipo di ambiente.

- Possibilità di esclusione manuale per mantenere la luce accesa 5 ore disabilitando l'azione del sensore.



Installazione a parete

Alimentazione 230V c.a. $\pm 20\%$ 50 Hz

Portata relè: 5A

Potenza massima pilotabile:

Lampade incandescenza

1000W

Lampade fluorescenti non rifasate

480W

Lampade fluorescenti rifasate in parallelo

220W

Lampade CFL/LED (230V) 7W $\div$ 23W

max 8 lamp.

Angolo di rilevamento 140°

Angolo rotazione testa: orizzontale 180°, verticale 12°

Distanza di rilevamento: min. 40 cm - max 10 m

Regolazione della soglia crepuscolare 5 - 300 Lux

Regolazione della temporizzazione 10" - 12'

Classe di isolamento II

Pilotaggio intelligente del relè "ZERO CROSSING"

Dimensioni (LxPxH) 50 x 64 x 102 mm

max 1000W	max 480W	max 220W	7W $\div$ 23W	10s $\div$ 12 min.	5 $\div$ 300 LUX	IP 54	ZERO CROSSING
			MAX 8 LAMP.				

RILEVATORI DI MOVIMENTO DA PARETE




1SP SP005

Rilevatore di movimento da parete a raggi infrarossi - IP55 colore bianco

- Dotati di serie di adattatore per installazioni su angoli.
- Angolo di rilevamento: 240°. Sensibilità regolabile dai 3 ai 12 m.
- Possibilità di limitare il campo di rilevamento oscurando i segmenti della lente sia in senso orizzontale sia in senso verticale.
- Possibilità di esclusione manuale per mantenere la luce accesa 4 ore disabilitando l'azione del sensore.

Campo rilevazione movimento



Installazione a parete, ad angolo interno o esterno

con accessori in dotazione

Alimentazione 220÷240V c.a. 50Hz

Potenza massima pilotabile:

Lampade incandescenza

2000W

Lampade fluorescenti non rifasate

480W

Lampade fluorescenti rifasate in parallelo

220W

Lampade CFL/LED (230V) 7W ÷ 23W

max 8 lamp.


Angolo di rilevamento 240°

Distanza di rilevamento max 12 m

Angolo rotazione testa: orizzontale 180° (limitabile)

Regolazione della soglia crepuscolare 5 - 1000 Lux

Regolazione della temporizzazione 5" - 12'




Regolazione della sensibilità 3 - 12m

Classe di isolamento II

Pilotaggio intelligente del relè "ZERO CROSSING"

Dimensioni (LxPxH) 72 x 106 x 88 mm




1SP SP010

Rilevatore di movimento da parete a raggi infrarossi - IP44 colore bianco

- Testa regolabile sia orizzontalmente sia verticalmente.
- Angolo di rilevamento: 180°.
- Sensibilità regolabile dai 3 ai 12 m.

Campo rilevazione movimento



Installazione a parete

Alimentazione 220÷240V c.a. 50Hz

Potenza massima pilotabile:

Lampade incandescenza

1000W

Lampade fluorescenti non rifasate

400W

Lampade fluorescenti rifasate in parallelo

220W

Lampade CFL/LED (230V) 7W ÷ 23W

max 8 lamp.

Angolo di rilevamento 180°

Angolo rotazione testa: orizzontale 70°, verticale 35°

Distanza di rilevamento max 12 m



Regolazione della soglia crepuscolare 1 - 1000 Lux

Regolazione della temporizzazione 5" - 12'

Classe di isolamento II

Pilotaggio intelligente del relè "ZERO CROSSING"

Dimensioni (LxPxH) 65 x 88 x 95 mm



RILEVATORI DI MOVIMENTO DA SOFFITTO




1SP SP015
1SP SP015CL


Sensori di presenza a raggi infrarossi da soffitto – IP20
Sensori di presenza a raggi infrarossi da soffitto con contatto libero da potenziale - IP20

- Angolo di rilevamento: 360°.
- Il sensore di presenza è in grado di rilevare i normali movimenti in un raggio di 6 metri. Tramite i sensori è possibile rilevare i micro movimenti in un raggio di 3 metri, evitando così lo spegnimento delle luci quando vi è la presenza statica di persone in un ambiente.
- Possibilità di esclusione manuale per mantenere la luce accesa 4 ore disabilitando l'azione del sensore.

VISTA SUPERIORE



VISTA LATERALE



Installazione a soffitto
Alimentazione 220÷240V c.a. 50Hz
Potenza massima pilotabile:
Lampade incandescenza 2000W
Lampade fluorescenti non rifasate 480W
Lampade fluorescenti rifasate in parallelo 250W
Lampade CFL/LED (230V) 7W ÷ 23W max 8 lamp.

Angolo di rilevamento 360°
Distanza di rilevamento max 12 m
Regolazione della soglia crepuscolare 5 – 300 Lux
Regolazione della temporizzazione 2 – 15 min
Classe di isolamento II
Pilotaggio intelligente del relè "ZERO CROSSING"
Dimensioni (DxP) Ø 130 x 70 mm



max 2000W 	max 480W 	max 250W 	7W ÷ 23W / LED MAX 8 LAMP.	2 s ÷ 15 min. 	5 ÷ 1000 LUX 	 Indoor use only IP 20		ZERO CROSSING
---------------	--------------	--------------	----------------------------------	-------------------	------------------	------------------------------	--	------------------

RILEVATORI DI MOVIMENTO DA INCASSO IN CONTROSOFFITTI




1SP SP020


Sensore di presenza a raggi infrarossi ad incasso in controsoffitti - IP20

- Angolo di rilevamento: 360°.
- Distanza di rilevamento massimo: 14 m (con installazione a 5 m di altezza).
- Installazione ad incasso in controsoffitto.


VISTA SUPERIORE
360°



VISTA LATERALE




■ Campo rilevazione presenza
■ Campo rilevazione movimento



Installazione incasso in controsoffitti
Alimentazione 220÷240V c.a. 50Hz
Pilotaggio intelligente del relé "ZERO CROSSING"
Diametro foro d'installazione Ø 70mm
Potenza massima pilotabile:
Lampade incandescenza 2000W
Lampade fluorescenti non rifasate 480W
Lampade fluorescenti rifasate in parallelo 250W
Lampade CFL/LED (230V) 7W ÷ 23W max 8 lamp.

Angolo di rilevamento 360°
Distanza di rilevamento max 14 m
Regolazione della soglia crepuscolare 30 – 200 Lux
N° 10 temporizzazioni regolabili:
5, 10, 20, 40, 80, 160 secondi
5, 10, 20, 40 minuti
Classe di isolamento II
Dimensioni (DxP) Ø 79,80 x 91 mm
Altezza lente 18 mm



LAMPADA CON SENSORE DI PRESENZA

Hermetic



54000 h.
L70B10

CRI
>80

135°

Rendimento (%)
80

IK
08

UGR
22

IP66




Sicurezza fotobiologica
RG0 0 Esente da rischio




Lampada stagna con sensore di presenza HF integrato

La famiglia Hermetic è stata sviluppata per ottenere la massima versatilità. L'alto grado di protezione IP66, la resistenza agli impatti e a condizioni ambientali estreme ne consentono l'installazione in una moltitudine di ambienti: installazioni industriali, installazioni civili, autorimesse, magazzini e zone ad alta umidità.

Dotate di sensori di presenza ad alta frequenza: le lampade Hermetic hanno a bordo un rilevatore di presenza con tecnologia HF in grado di rilevare anche piccoli movimenti. È possibile impostare sensibilità, temporizzazione e soglia crepuscolare.



CODICE	W	LUMEN	K	PESO	DIMENSIONI
1SP DV18S	17,8 W	2250 lm	4000	0,3 kg	600 mm
1SP DV36S	32,4 W	4500 lm	4000	0,5 kg	1110 mm
1SP DV60S	54 W	7500 lm	4000	0,6 kg	1500 mm




Sistema di fissaggio mobile

Un meccanismo innovativo con clip metalliche che scorrono lungo la base dell'apparecchio per ottenere maggiore velocità e comodità nel montaggio, aumentando le possibilità di installazione.

Collegamento rapido e senza smontaggio Doppia alimentazione


Le coperture ermetiche della lampada si svitano e facilitano il lavoro dell'installatore, offrendo un accesso diretto ai terminali di collegamento dalla parte inferiore dell'apparecchio, senza la necessità di smontare la lampada.

Un doppio sistema di connessione per montaggi in linea. Consente maggiore flessibilità installativa grazie alla possibilità di trasformare le estremità in una copertura cieca o passante.



CON SENSORE DI PRESENZA

Numero massimo di lampade collegabili secondo modello



CODICE	UNITÀ MASSIME	POTENZA MASSIMA TOTALE
1SP DV18S	22	396 W
1SP DV36S	11	396 W
1SP DV60S	7	420 W

140 metri di lunghezza massima per connessione lineare con cavo con sezione 1,5 mm.

Avalon

N
New



54000 h.
L70B10

CRI
>80

△
108°

Rendimento (%)
92,1

IK
09

UGR
22

IP66



Sicurezza fotobiologica

RG1* **1** Basso rischio

* Tempo inferiore a 3 h. fissando la fonte di luce




Proiettore stagno con rilevatore di movimento IR

Disponibili in due potenze, i proiettori della famiglia Avalon si prestano a illuminare ambienti di passaggio quali, per esempio, ingressi, aree esterne, aree comuni, ecc.



Rilevatore di movimento

Integrato nel proiettore, permette di attivare automaticamente l'accensione al passaggio di persone. I trimmer posti sul prodotto consentono di temporizzare lo spegnimento, impostare la sensibilità e la soglia crepuscolare.



CO-C180
C90-C270

$\eta=95\%$

CODICE	W	LUMEN	K	COLORE	PESO
1SP SPF20N	18 W	2820 lm	4000	●	0,8 kg
1SP SPF30N	27 W	4210 lm	4000	●	1,2 kg

Dissipazione del calore ottimizzata



I proiettori della famiglia Avalon sono costruiti con un corpo in fusione di alluminio che ottimizza la dissipazione del calore aumentando la vita utile degli apparecchi.

Flessibilità nel fissaggio

Dotati di una staffa di fissaggio regolabile che permette installazioni sia a soffitto che a parete.


Massima resistenza e durata

Progettati espressamente per ottenere la massima resistenza nelle installazioni outdoor, con la sicurezza della massima durata delle componenti elettroniche e meccaniche.



3- 1000 lx
8s - 12 min

REF.	A	B	C	D	E	F
1SP SPF20N	136	120	121	43,5	149	185
1SP SPF30N	174	146	129	46	197	210



Interruttori

110

Interruttori orari e astronomici digitali



110

Interruttori orari meccanici

Barra DIN
72x72 mm
Presa/spina

11C


Interruttori crepuscolari

Da parete/palo
Barra DIN

11T

Interruttori temporizzati

Luci scale da parete
Luci scale barra DIN



L'applicazione Perry consente di interagire sia con gli interruttori orari Wi-Fi che con gli interruttori orari NFC agevolandone molto le fasi di programmazione.

L'App è in grado di riconoscere i dispositivi con i quali si interfaccia proponendone le relative funzioni.

Prodotti programmabili con applicazione Perry

Interruttore Orario Wi-Fi



110 0022WIFI

Interruttore orario Wi-Fi multifunzione con Hotspot, 2 DIN.



Interruttore Astronomico Wi-Fi



110 4091WIFI

Interruttore orario astronomico Wi-Fi multifunzione con Hotspot, 2 DIN.

Caratteristiche dei prodotti programmabili tramite App

MULTIDISPOSITIVO



Ogni singolo account può gestire un numero infinito di dispositivi, anche di diversi modelli, siano interruttori orari o interruttori astronomici.

Che sia un utente o un installatore, localmente o da remoto, l'App Perry è la soluzione ottimale per gestire i carichi.

La pratica funzione "Copia/Incolla" riduce al massimo i tempi di installazione e configurazione.

MULTIFUNZIONE



Ogni dispositivo può eseguire diversi tipi di programmi:

- Standard ON/OFF
- Ciclico (pausa-lavoro)
- Ferie
- Countdown
- Random

Ogni intervento può avere una durata minima di 1 secondo.

La nuova generazione di interruttori orari Perry semplifica la programmazione, la consultazione e la modifica dei programmi sia in locale che da posto remoto.

I processi di abbinamento sono resi più semplici grazie al WPS (Wi-Fi Protected Setup): si tratta di uno standard per la creazione di connessioni sicure su una rete Wi-Fi domestica.

Gli interruttori orari Wi-Fi permettono la programmazione anche in assenza di connessione ad internet, grazie alla modalità Hotspot. Se l'area in cui vengono installati è coperta da rete Wi-Fi con connessione a internet si ha la possibilità di programmare, consultare e modificare le impostazioni anche da remoto.


PROGRAMMAZIONE DA REMOTO

Modalità Wi-Fi

Tramite uno smartphone dotato di App, quando il dispositivo Perry è connesso a una rete internet Wi-Fi, è possibile interagire da qualsiasi parte del mondo.

Con lo smartphone è possibile:

- Consultare le programmazioni
- Modificare le programmazioni
- Forzare manualmente accensioni/spegnimenti



PROGRAMMAZIONE LOCALE

Modalità Hotspot

Il dispositivo Perry genera una rete Wi-Fi locale e ne consente la connessione ad uno smartphone dotato di App. Con lo smartphone è possibile:

- Effettuare la prima programmazione
- Consultare le programmazioni
- Modificare le programmazioni
- Forzare manualmente accensioni/spegnimenti



ANNUALE



Sugli interruttori orari Wi-Fi Perry è possibile impostare l'esecuzione dei programmi in determinati periodi dell'anno.


Grazie alla visualizzazione "Calendario" questa impostazione risulta semplice.

La possibilità di definire programmi annuali risulta particolarmente utile, per esempio, per l'impostazione delle ferie.

INGRESSO CONTATTO ESTERNO

I dispositivi Perry sono dotati di un ingresso per un pulsante o un interruttore.

Ciò permette di azionare manualmente il carico collegato o di farlo da remoto tramite App.



FUNZIONE IMPULSIVA/RITARDO ALLA DISECCITAZIONE



È possibile impostare un ritardo alla diseccitazione con un periodo minimo di 1 secondo.

Questa funzione rende i prodotti Perry ancor più versatili e particolarmente indicati per comandare ad esempio elettroserrature, cancelli, campanelle, ecc.

Combinata alla possibilità di collegare un pulsante fisico, risulta utile a comandare anche da remoto l'apertura e la chiusura di porte, cancelli, ecc.

MASSIMA VELOCITÀ DI CONFIGURAZIONE GRAZIE A WPS

5 SECONDI



Router



Grazie allo standard WPS (Wi-Fi Protected Setup) associare una rete Wi-Fi agli interruttori orari Perry può impiegare veramente poco tempo:

È sufficiente premere il pulsante presente sul dispositivo Perry e successivamente il pulsante sul router per attivare la procedura di abbinamento.

110 0022WIFI Interruttore orario Wi-Fi multifunzione con Hotspot - 2 DIN.



L'interruttore orario Wi-Fi di **PERRY** può essere programmato, consultato e modificato tramite App da smartphone, tablet iOS e Android attraverso Internet.

L'App consente di gestire infiniti dispositivi e offre la possibilità di poter consultare i record storici di gestione per ottimizzare programmi e tempi di intervento.

PARTICOLARITÀ



- Fino a 45 programmi
- Configurazione rapida con tecnologia WPS
- Creazione Hotspot per configurazione in assenza di rete Wi-Fi
- Possibilità di eseguire programmi ON/OFF oppure OFF/ON
- Programmazione annuale tramite calendario
- Programmabile da smartphone e tablet iOS e Android
- Programma Standard ON/OFF
- Programma Ciclico (pausa-lavoro)
- Programma Ferie
- Programma Countdown
- Programma Random
- Pulsante per controllo manuale
- Led di comunicazione
- Led stato relè
- Riserva di carica di 72 ore
- Mantenimento ed esecuzione dei programmi anche in assenza di connessione Internet



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230Vc.a. +/-10%, 50Hz
Dati nominali contatti	16(2) A / 250V c.a.
Numero programmi max (ON+OFF)	45
Tempo di inserzione minimo ON - OFF	1 secondo
Potenza: LP incandescenza/alogeni	3000 W
Potenza: LP tubi fluorescenti non compensato	1100 W
Potenza: LP tubi fluorescenti compe. in parallelo	900 W (capacità tot 125 microF)
Potenza: LP CFL/fluorescenti compatte	7 W ÷ 23 W (max. 23 lamp.)
Potenza: LED	MAX n° 25 x 4 W / 12 x 8 W / 8 x 15 W
Sezione max dei cavi ai morsetti	1 ... 6 mmq
Grado di protezione (IP)	IP 20 - IP 40 (a retroquadro)
Tipo di uscita	morsetti a vite imperdibile
Classe di isolamento	II □
Segnalazione relè ON / OFF	LED sul frontale e smartphone
Riserva di carica	72 ore
Tolleranza sul tempo	± 1 sec/giorno
Limiti di temperatura di funzionamento	-20°C/+55°C
Temperatura di stoccaggio	-30°C/+60°C
Tipo installazione	su guida DIN / a retroquadro
Involucro	termoplastico - grigio RAL 7035
Tipo uso	civile / terziario / industriale
Comandi a bordo	tasti programmazione tasto funzione manuale ON / OFF
Comando remoto	possibilità di collegare un pulsante o tasto con funzione manuale ON/OFF o Ritardato
Precisione impostazione orologio	digitale per ore / minuti
Cambio ora legale automatica	Euro / None
Programmazione digitale	per ore / minuti / secondi solo tramite App
Dimensioni (LxPxH)	35 x 60 x 90 mm

POTENZA MASSIMA PILOTABILE

					
3000W	3000W	1100W	900W (125 µF)	7W ÷ 23W (max. 23 lamp.)	max n° 25 x 4W, 12 x 8W, 8 x 15W

INTERRUTTORI ORARI ASTRONOMICI WI-FI



1IO 4091WIFI Interruttore orario astronomico Wi-Fi multifunzione con Hotspot - 2 DIN.




L'interruttore astronomico Wi-Fi di **PERRY** può essere programmato, consultato e modificato tramite App da smartphone, tablet iOS e Android attraverso Internet.

L'App consente di gestire infiniti dispositivi e offre la possibilità di poter consultare i record storici di gestione per ottimizzare programmi e tempi di intervento.

PARTICOLARITÀ

- Logica astronomica • Fino a 45 programmi
- Configurazione rapida con tecnologia WPS

- Creazione Hotspot per configurazione in assenza di rete Wi-Fi
- Possibilità di eseguire programmi ON/OFF oppure OFF/ON
- Programmazione annuale tramite calendario
- Programmabile da smartphone e tablet iOS e Android
- Programma Standard ON/OFF
- Programma Ciclico (pausa-lavoro)
- Programma Ferie
- Programma Countdown
- Programma Random
- Pulsante per controllo manuale
- Led di comunicazione
- Led stato relè
- Riserva di carica di 72 ore
- Mantenimento ed esecuzione dei programmi anche in assenza di connessione Internet




CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230Vc.a. +/-10%, 50Hz
Dati nominali contatti	16(2) A / 250V c.a.
Numero programmi max (ON+OFF)	45
Tempo di inserzione minimo ON - OFF	1 secondo
Offset anticipo - ritardo accensione e spegnimento	± 120 minuti
Potenza: LP incandescenza/alogeni	3000 W
Potenza: LP tubi fluorescenti non compensato	1100 W
Potenza: LP tubi fluorescenti compe. in parallelo	900 W (capacità tot 125 microF)
Potenza: LP CFL/fluorescenti compatte	7 W ÷ 23 W (max. 23 lamp.)
Potenza: LED	MAX n° 25 x 4 W / 12 x 8 W / 8 x 15 W
Sezione max dei cavi ai morsetti	1 ... 6 mmq
Grado di protezione (IP)	IP 20 - IP 40 (a retroquadro)
Tipo di uscita	morsetti a vite imperdibile
Classe di isolamento	II
Segnalazione relè ON / OFF	LED sul frontale e smartphone
Riserva di carica	72 ore
Tolleranza sul tempo	± 1 sec/giorno
Limiti di temperatura di funzionamento	-20°C/+55°C
Temperatura di stoccaggio	-30°C/+60°C
Tipo installazione	su guida DIN / a retroquadro
Involucro	termoplastico - grigio RAL 7035
Tipo uso	civile / terziario / industriale
Comandi a bordo	tasti programmazione tasto funzione manuale ON / OFF
Comando remoto	possibilità di collegare un pulsante o tasto con funzione manuale ON/OFF o Ritardato
Precisione impostazione orologio	digitale per ore / minuti
Cambio ora legale automatica	Euro / None
Programmazione digitale	per ore / minuti / secondi solo tramite App
Dimensioni (LxPxH)	35 x 60 x 90 mm

POTENZA MASSIMA PILOTABILE

3000W	3000W	1100W	900W (125 µF)	7W ÷ 23W (max. 23 lamp.)	max n° 25 x 4W, 12 x 8W, 8 x 15W



L'applicazione Perry consente di interagire sia con gli interruttori orari Wi-Fi che con gli interruttori orari NFC agevolandone molto le fasi di programmazione.

L'App è in grado di riconoscere i dispositivi con i quali si interfaccia proponendone le relative funzioni.

Prodotti programmabili con applicazione Perry

Interruttore Orario NFC




110 7081NFC
Interruttore orario NFC multifunzione,
2 DIN, 1 Contatto.

110 7281NFC
Interruttore orario NFC multifunzione,
2 DIN, 2 Contatti.



Interruttore Astronomico NFC




110 4091NFC
Interruttore orario astronomico NFC
multifunzione, 2 DIN, 1 Contatto.

110 4291NFC
Interruttore orario astronomico NFC
multifunzione, 2 DIN, 2 Contatti.

Caratteristiche dei prodotti programmabili tramite App

MULTIDISPOSITIVO



Ogni singolo account può gestire un numero infinito di dispositivi, anche di diversi modelli, siano interruttori orari o interruttori astronomici.

Che sia un utente o un installatore, localmente o da remoto, l'App Perry è la soluzione ottimale per gestire i carichi.

La pratica funzione "Copia/Incolla" riduce al massimo i tempi di installazione e configurazione.

APP IMMEDIATA E INTUITIVA



La tecnologia NFC e la possibilità di interagire tramite APP con gli interruttori orari rende veloci ed intuitive le operazioni di set-up e programmazione

La gamma di interruttori orari NFC di Perry è stata sviluppata per offrire all'utente la possibilità di gestire i carichi elettrici in base al tempo o alla luminosità naturale.

I dispositivi con comunicazione NFC sono dotati di un display e di pulsanti che consentono una navigazione intuitiva attraverso i menù per un utilizzo tradizionale.

Tramite l'App è poi possibile impostare la programmazione degli interruttori orari in modo pratico e trasmetterla agli stessi semplicemente avvicinando lo smartphone.

Ciò permette un notevole risparmiando tempo.

FUNZIONE COPIA-INCOLLA

Appoggiando lo smartphone all'interruttore orario vengono lette le programmazioni e le impostazioni che possono essere modificate o trasferite a un altro dispositivo in un istante.



ARCHIVIO



È possibile memorizzare nella APP diverse tipologie di programmazioni creando un archivio utilizzabile su installazioni simili.

FERIE



Possono essere impostati dei programmi di sospensione in previsione di ferie, manutenzioni programmate o altri periodi di OFF.

DISPLAY LCD



Gli interruttori orari e astronomici NFC sono dotati di display LCD retroilluminati con navigazione a menù tramite i 4 pulsanti posti sul frontale.

INTERVENTO MINIMO 1 SECONDO



Gli interruttori orari consentono la programmazione di interventi minimi di 1 secondo. Utili come funzioni impulso.



110 7081NFC Interruttore orario NFC - 2 DIN, 1 Contatto.
110 7281NFC Interruttore orario NFC - 2 DIN, 2 Contatti.



L'interruttore orario NFC di **PERRY** può essere programmato, consultato e modificato per mezzo di uno smartphone.

Accostando il device mobile all'interruttore Perry vengono trasferite le informazioni tramite il chip NFC.

L'App consente di programmare nuovi apparecchi, leggere le programmazioni di apparecchi già installati ed apportare eventuali modifiche. Molto pratica è la funzionalità copia/incolla nei casi in cui molteplici dispositivi devono essere impostati con il medesimo programma.

Il display e i pulsanti frontali rendono il prodotto programmabile in modo tradizionale.

PARTICOLARITÀ



- Fino a 58 programmi
- Programmabile da smartphone e tablet iOS e Android
- Programma Standard ON/OFF
- Programma Ferie annuale
- Pulsante per controllo manuale
- Led di comunicazione
- Led stato relè
- Riserva di carica di 4/5 anni
- Batteria sostituibile sulla parte frontale del prodotto



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230Vc.a. +/-10%, 50Hz
Dati nominali contatti	16(2) A / 250V c.a.
Numero programmi max (ON+OFF)	58
Tempo di inserzione minimo ON - OFF	1 secondo
Potenza: LP incandescenza/alogena	2300 W
Potenza: LP tubi fluorescenti non compensato	700 W
Potenza: LP tubi fluorescenti compe. in parallelo	290 W (capacità tot 35 microF)
Potenza: LP CFL /LED	105 W (max. 7 lamp. x 15 W)
Sezione max dei cavi ai morsetti	1 ... 6 mmq
Grado di protezione (IP)	IP 20 - IP 40 (a retroquadro)
Tipo di uscita	morsetti a vite imperdibile
Classe di isolamento	II 
Segnalazione relè ON / OFF	icona sul display LCD
Riserva di carica	4/5 anni
Tipo di riserva	pila LITIO
Tolleranza sul tempo	± 1 sec/giorno
Limiti di temperatura di funzionamento	-20°C/+55°C
Temperatura di stoccaggio	-30°C/+60°C
Tipo installazione	su guida DIN / a retroquadro
Involucro	termoplastico - grigio RAL 7035
Tipo uso	civile / terziario / industriale
Comandi a bordo	tasti programmazione tasto funzione manuale ON / OFF
Precisione impostazione orologio	digitale per ore / minuti
Cambio ora legale automatica	Euro / None
Programmazione digitale	per ore / minuti / secondi solo tramite App
Dimensioni (LxPxH)	35 x 60 x 90 mm

POTENZA MASSIMA PILOTABILE

					
2300W	2300W	700W	290W (35 µF)	105 W (max. 7 lamp. x 15W)	105 W (max. 7 lamp. x 15W)

INTERRUTTORI ORARI ASTRONOMICI NFC



110 4091NFC Interruttore orario astronomico NFC - 2 DIN, 1 Contatto.
110 4291NFC Interruttore orario astronomico NFC - 2 DIN, 2 Contatti.



L'interruttore astronomico NFC di **Perry** può essere programmato, consultato e modificato per mezzo di uno smartphone. Accostando il device mobile all'interruttore Perry vengono trasferite le informazioni tramite il chip NFC.


L'App consente di programmare nuovi apparecchi, leggere le programmazioni di apparecchi già installati ed apportare eventuali modifiche. Molto pratica è la funzionalità copia/incolla nei casi in cui molteplici dispositivi devono essere impostati con il medesimo programma.

Il display e i pulsanti frontali rendono il prodotto programmabile in modo tradizionale.

PARTICOLARITÀ

- Logica astronomica
- Fino a 45 programmi
- Programmabile da smartphone e tablet iOS e

- Android
- Programma Standard ON/OFF
- Programma Ferie annuale
- Pulsante per controllo manuale
- Led di comunicazione
- Led stato relè
- Riserva di carica di 4/5 anni
- Batteria sostituibile sulla parte frontale del prodotto



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230Vc.a. +/-10%, 50Hz
Dati nominali contatti	16(2) A / 250V c.a.
Numero programmi max (ON+OFF)	45
Tempo di inserzione minimo ON - OFF	1 secondo
Offset anticipo - ritardo accensione e spegnimento	± 120 minuti
Potenza: LP incandescenza/alogeno	2300 W
Potenza: LP tubi fluorescenti non compensato	700 W
Potenza: LP tubi fluorescenti compe. in parallelo	290 W (capacità tot 35 microF)
Potenza: LP CFL /LED	105 W (max. 7 lamp. x 15 W)
Sezione max dei cavi ai morsetti	1 ... 6 mmq
Grado di protezione (IP)	IP 20 - IP 40 (a retroquadro)
Tipo di uscita	morsetti a vite imperdibile
Classe di isolamento	II □
Segnalazione relè ON / OFF	icona sul display LCD
Riserva di carica	4/5 anni
Tipo di riserva	pila LITIO
Tolleranza sul tempo	± 1 sec/giorno
Limiti di temperatura di funzionamento	-20°C/+55°C
Temperatura di stoccaggio	-30°C/+60°C
Tipo installazione	su guida DIN / a retroquadro
Involucro	termoplastico - grigio RAL 7035
Tipo uso	civile / terziario / industriale
Comandi a bordo	tasti programmazione tasto funzione manuale ON / OFF
Precisione impostazione orologio	digitale per ore / minuti
Cambio ora legale automatica	Euro / None
Programmazione digitale	per ore / minuti / secondi solo tramite App
Dimensioni (LxPxH)	35 x 60 x 90 mm

POTENZA MASSIMA PILOTABILE

2300W	2300W	700W	290W (35 µF)	105 W (max. 7 lamp. x 15W)	105 W (max. 7 lamp. x 15W)



Pulsante
ON/OFF/Reset
LED di stato
e di modalità di accensione
dell'interruttore



110 IOWF02 Interruttore orario Wi-Fi - 2 DIN.



L'interruttore orario Wi-Fi di **PERRY** può essere programmato, consultato e modificato tramite App da smartphone, tablet iOS e Android attraverso Internet.

L'App consente di gestire un singolo dispositivo o gruppi di dispositivi e offre la possibilità di poter consultare i record storici di gestione per ottimizzare programmi e tempi di intervento.

PARTICOLARITÀ

- Fino a 15 programmi memorizzati per tipologia (programmi settimanali)
- Programmabile da smartphone e tablet iOS e Android
- Programma Random
- Programma ciclico
- Programma conto alla rovescia
- Programma Astronomico
- Pulsante per controllo manuale e reset
- Led di rete WiFi
- Led stato relè
- Mantenimento ed esecuzione dei programmi anche in assenza di connessione Internet

110 IAWF0102 Interruttore orario astronomico Wi-Fi - 2 DIN.



L'interruttore orario astronomico Wi-Fi di **PERRY** acquisisce la posizione dello smartphone e automaticamente si autoprogramma per la funzione di OFF/TRAMONTO e ON/ALBA, successivamente potrà essere consultato e modificato da smartphone e tablet attraverso Internet in modo rapido e preciso.

L'App consente di gestire un singolo dispositivo o gruppi di dispositivi e offre la possibilità di poter consultare i record storici di gestione per ottimizzare programmi e tempi di intervento.

PARTICOLARITÀ


- Programmabile da smartphone e tablet iOS e Android
- Pulsante per controllo manuale e reset
- Led di rete WiFi
- Led stato relè



UTILIZZO INTERRUTTORE ASTRONOMICHI WI-FI 2DIN

L'inserimento delle coordinate rende il prodotto immediatamente attivo dal TRAMONTO all'ALBA.

Se occorre è possibile introdurre un programma timer OFF/ON nell'intervallo notturno.





PROGRAMMARE CON SEMPLICITÀ


L'App "Perry Smart" consente di creare programmi personalizzati per ogni singolo dispositivo connesso.

L'interfaccia, semplice e user friendly, oltre a permettere di impostare un orario di inizio/fine del programma, consente anche di applicare lo stesso su uno o più giorni.

Tramite la funzione "Random" è possibile impostare un intervallo di orari nel quale far eseguire accensioni/spengimenti casuali.

La funzione "Countdown" consente di applicare un conto alla rovescia al tempo di funzionamento di un dispositivo connesso.

La funzione "Ciclico" permette di impostare interventi di durata programmata in un determinato arco di tempo.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230V c.a. 50 - 60Hz
Dati nominali contatti	16(2) A / 250V c.a.
Numero programmi max	fino a 15 programmi settimanali per tipologia (WF02)
Tempo di inserzione minimo ON - OFF	1 minuto (WF02)
Visualizzazioni	tramite App
Sezione max dei cavi ai morsetti	6 mmq
Grado di protezione (IP)	IP20 - IP40 (a retroquadro)
Tipo di uscita	morsetti a vite imperdibile
Classe di isolamento	II
Segnalazione relè ON / OFF	ON / OFF del LED di stato
Tolleranza sul tempo	± 0,5 sec/giorno
Limiti di temperatura di funzionamento	0°C +50°C
Temperatura di stoccaggio	-10°C +65°C
Tipo installazione	su guida DIN / a retroquadro
Involucro	termoplastico - grigio RAL 7035
Tipo uso	civile / terziario / industriale
Comandi a bordo	pulsante ON/OFF/Reset sul frontale
Precisione impostazione orologio	digitale per ore / minuti
Dimensioni (LxPxH)	35 x 60 x 90 mm

INTERRUTTORI ORARI A PRESA SPINA WI-FI 60x60 WI-FI E MODULO DA INCASSO



110 0057WF Interruttore orario presa spina Wi-Fi Italia
110 0057WFF Interruttore orario presa spina Wi-Fi Francia
110 0057WFGB Interruttore orario presa spina Wi-Fi Regno Unito

Alimentazione 230V c.a. +10% 50/60Hz
Carico massimo 16A (13A UK)
Programmabile tramite App
Massimo 15 programmi settimanali per tipologia

Bottone frontale
LED di indicazione stato relé sul frontale
Dimensioni (LxPxH) 56 x 40 x 111 mm



110 IO60WF Interruttore orario Wi-Fi - modulo 60x60

Alimentazione 230V c.a. +10% 50/60Hz
Collegamento tramite FASTOM
Carico massimo 16A
Programmabile tramite App

Massimo 15 programmi settimanali per tipologia
Bottone frontale
LED di indicazione stato relé sul frontale
Dimensioni (LxPxH) 60 x 26 x 60 mm



INTERRUTTORI ORARI DIGITALI ANNUALI A MENÙ DI PROGRAMMAZIONE SERIE 90

Gli interruttori orari a menù **PERRY** si contraddistinguono per la semplicità di programmazione, la versatilità di utilizzo e le prestazioni. Un calendario interno permette l'esecuzione dei programmi anche solo in determinati periodi dell'anno e, grazie alla possibilità di gestire le ferie, i programmi impostati possono essere interrotti in uno o più periodi anche a cavallo di anni diversi (es. programma ferie di capodanno).

Display LCD ad elevato contrasto, per un'ottima visibilità in ogni condizione grazie alla retroilluminazione

Chiara visualizzazione dello stato di ciascun contatto

Vasta scelta di programmi: standard, ciclico, casuale e vacanza

Vetrino impermeabile con apertura a cerniera

1-2 contatto/i in scambio



1/2 ingresso/i esterni per la connessione di uno o più comandi da remoti, ad esempio: interruttori e pulsanti

Deroga manuale permanente o temporanea, azionabile direttamente con un solo tocco

Vetrino piombabile ed eventuale blocco tastiera per evitare manomissioni da personale non autorizzato

Alloggio chiave di programmazione per eseguire, copiare o salvare la programmazione

Morsetti per cavi fino a 6 mm²





110 3091	Interruttore orario settimanale annuale a menù 1 canale - 2 DIN
110 3291	Interruttore orario settimanale annuale a menù 2 canali - 2 DIN
1PR EMD01	Chiave di programmazione "EMD"

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230V c.a. $\pm 10\%$ 50 - 60Hz
Dati nominali contatti	Contatto NA a corrente limitata ZERO CROSSING 16(10) A / 250V c.a.
Numero programmi max (ON-OFF)	64 (accoppiabili in blocchi di giorni)
Tempo di inserzione minimo ON - OFF	1 secondo
Visualizzazioni	display LCD 1" 1/3 retroilluminato
Potenza: LP incandescenza/alogena	3000 W
Potenza: LP tubi fluorescenti non compensato	1100 W
Potenza: LP tubi fluorescenti compe. in parallelo	900 W (capacità tot 125 microF)
Potenza: LP CFL/fluorescenti compatte	7 W $\div$ 23 W (max. 23 lamp.)
Potenza: LED	MAX n° 25 x 4 W / 12 x 8 W / 8 x 15 W
Sezione max dei cavi ai morsetti	1 ... 6 mmq
Grado di protezione (IP)	IP20 - IP40 (a retroquadro)
Tipo di uscita	morsetti a vite impermeabile
Classe di isolamento	II 
Segnalazione relè ON / OFF	ON / OFF su display LCD
Riserva di carica	6 anni
Tipo di riserva	pila LITIO
Tolleranza sul tempo	± 0.5 sec/giorno
Limiti di temperatura di funzionamento	0°C +50°C
Temperatura di stoccaggio	-10°C +65°C
Tipo installazione	su guida DIN / a retroquadro
Involucro	termoplastico - grigio RAL 7035
Tipo uso	civile / terziario / industriale
Comandi a bordo	tasti multifunzione (programmazione a menù) tasto conferma
Precisione impostazione orologio	digitale per ore / minuti
Cambio ora legale	automatico
Programmazione	a menù - programmi protetti in EEPROM
Dimensioni (LxPxH)	35 x 60 x 90 mm

POTENZA MASSIMA PILOTABILE

					
3000W	3000W	1100W	900W (125 μ F)	7W $\div$ 23W (max. 23 lamp.)	max n° 25 x 4W, 12 x 8W, 8 x 15W

INTERRUTTORI ORARI DIGITALI GIORNALIERI E SETTIMANALI A MENÙ DI PROGRAMMAZIONE SERIE 80



PARTICOLARITÀ

- Batteria sostituibile SENZA SMONTARE IL PRODOTTO DALLA SUA SEDE
- Ampio display da 1" 1/3
- Programmazione minima ON/OFF di 1 secondo
- Programmazione anche oltre la mezzanotte, a cavallo di giorni diversi
- Capacità memoria: 58 programmi ON-OFF accoppiabili in blocchi di giorni
- Memoria EEPROM per il mantenimento dei programmi oltre la riserva di carica
- Riserva di carica: 6 anni
- Vetrino di protezione incernierato
- Vetrino di protezione piombabile
- Morsetti da 6 mmq
- Morsetti a vite imperdibile

INTERRUTTORI ORARI CON CAMBIO AUTOMATICO DELL'ORA LEGALE

- 1IO 7080** Interruttore orario giornaliero digitale con cambio ora legale 1 canale - 2 DIN
1 contatto in deviazione libero
- 1IO 7081** Interruttore orario settimanale digitale con cambio ora legale 1 canale - 2 DIN
1 contatto in deviazione libero
- 1IO 7281** Interruttore orario settimanale digitale con cambio ora legale 2 canali - 2 DIN
2 contatti in deviazione liberi

INTERRUTTORI ORARI SENZA IL CAMBIO DELL'ORA LEGALE AUTOMATICO

- 1IO 6080** Interruttore orario giornaliero digitale 1 canale senza cambio ora legale - 2 DIN
1 contatto in deviazione libero
- 1IO 6081** Interruttore orario settimanale digitale 1 canale senza cambio ora legale - 2 DIN
1 contatto in deviazione libero

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230V c.a. $\pm 20\%$ 50 - 60Hz
Dati nominali contatti	16(2) A / 250V c.a.
Numero programmi max (ON-OFF)	58 (accoppiabili in blocchi di giorni)
Tempo di inserzione minimo ON - OFF	1 secondo
Visualizzazioni	display LCD 1" 1/3 retroilluminato
Potenza commutabile max	3500 VA (per singolo contatto)
Potenza: LP incandescenza/alogeni	2300 W
Potenza: LP tubi fluorescenti non compensato	700 W
Potenza: LP tubi fluorescenti comp. in parallelo	290 W (capacità tot 35 microF)
Potenza: LP fluorescenti compatte/CFL	105 W (7 x 15 W)
Potenza: LED	MAX n° 15 x 4 W / 10 x 8 W / 7 x 15 W
Sezione max dei cavi ai morsetti	1 ... 6 mmq
Grado di protezione (IP)	IP20 - IP40 (a retroquadro)
Tipo di uscita	morsetti a vite imperdibile
Classe di isolamento	II
Segnalazione relè ON / OFF	ON / OFF su display LCD
Riserva di carica	6 anni
Tipo di riserva	batteria sostituibile al Litio CR2032
Tolleranza sul tempo	± 0.5 sec/giorno
Limiti di temperatura di funzionamento	0°C +50°C
Temperatura di stoccaggio	-10°C +65°C
Tipo installazione	su guida DIN / a retroquadro
Involucro	termoplastico - grigio RAL 7035
Tipo uso	civile / terziario / industriale
Comandi a bordo	tasti programmazione tasto funzione manuale ON / OFF
Precisione impostazione orologio	digitale per ore / minuti
Cambio ora legale automatica	per 4 aree geografiche
Programmazione digitale	per ore / minuti / secondi
Dimensioni (LxPxH)	35 x 60 x 90 mm

POTENZA MASSIMA PILOTABILE

2300W	2300W	700W	290W (capacità tot. 35 μ F)	105W (max. 7 x 15W)	max n° 15 x 4W, 10 x 8W, 7 x 15W



display retroilluminato


Gli interruttori ASTRO-LUX-TIME rappresentano la soluzione per la gestione dei carichi in base al ciclo astronomico, al tempo o alla luminosità e/o combinazioni di esse.

ASTRO-LUX-TIME, un solo prodotto settabile a menù per le funzioni di:

- Interruttore orario astronomico
- Interruttore orario
- Interruttore crepuscolare

Gli interruttori ASTRO-LUX-TIME possono eseguire programmi ASTRONOMICI, CREPUSCOLARI, ORARI oppure COMBINAZIONI DI ESSI PER DIFFERENTI ESIGENZE FUNZIONALI.

Gli interruttori ASTRO-LUX-TIME sono un brevetto **PERRY**



PARTICOLARITÀ

- Batteria sostituibile SENZA SMONTARE IL PRODOTTO DALLA SUA SEDE
- Ampio display LCD con retroilluminazione WHITE LED
- Capacità memoria: 45 programmi ON + OFF
- Vetrino incernierato e piombabile
- Morsetti da 6 mmq
- Morsetti a vite imperdibile
- Programmazione semplice ed intuitiva
- Riserva di carica: 6 anni
- Chiusura del contatto con logica ZERO CROSSING
- Intervento minimo: 1 minuto

ASTRO

è un interruttore astronomico



LUX

è un interruttore crepuscolare



TIME

è un interruttore orario




Prodotto multifunzione brevettato Perry Electric S.r.l.

PROGRAMMAZIONE

SELEZIONE

ASTRO/LUX/TIME



DATI

inserimento coordinate reperibili sul libretto di istruzioni o su uno smartphone



EVENTUALI OFFSET

(anticipo/ritardo)
accensione - spegnimento




VIDEATA SUL PRODOTTO IN FUNZIONE



ESEMPI DI PROGRAMMAZIONE: un prodotto per tutte le applicazioni


1 INSEGNA DEL NEGOZIO - Funzionamento con logica Astro / interruttore Orario/Astro

- ON ASTRONOMIC
- OFF ORARIO h 22:00
- ON ORARIO h 6:00
- OFF ASTRONOMIC




2 APERTURA CANCELLO CONDOMINIALE - Funzionamento con logica oraria / interruttore Orario

- ON ORARIO h 7:30
- OFF ORARIO h 9:00



3 ILLUMINAZIONE PUBBLICA / PIAZZALE / PARCHEGGIO - Funzionamento con logica astronomica e intervento del crepuscolare in periodo diurno in caso di temporaneo oscuramento da temporale

- ON ASTRONOMIC
- OFF ASTRONOMIC





1IO 4091 Interruttore astronomico-crepuscolare-orario "ASTRO-LUX-TIME" 1 canale - 2 DIN
1 contatto in deviazione libero



1IO 4291 Interruttore astronomico-crepuscolare-orario "ASTRO-LUX-TIME" 2 canali - 2 DIN
2 contatti in deviazione liberi

ACCESSORI



1PR 6092 Sonda esterna senza Cadmio

Montaggio esterno a parete e/o palo
Collegamento con cavi da 0.75 mmq a 2.5 mmq
Cablaggio con cavo inguainato diametro 4-8 mm

Involucro opalino anti UV
Grado di protezione IP65
Dimensioni sonda (LxPxH) 28 x 48 x 56 mm

La sonda non è compresa nella confezione. Se previsto l'utilizzo, deve essere acquistata separatamente.



1PR EMD01 Chiave di programmazione "EMD"

Chiave di memoria esterna per esecuzione scaricamento e caricamento dei programmi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230Vc.a. +/-10%, 50Hz
Dati nominali contatti	16(2) A / 250V c.a.
Numero programmi max (ON+OFF)	45
Tempo di inserzione minimo ON - OFF	1 minuto
Offset anticipo - ritardo accensione e spegnimento	± 120 minuti
Visualizzazioni	display LCD 1" 1/3 retroilluminato
Potenza: LP incandescenza/alogeni	3000 W
Potenza: LP tubi fluorescenti non compensato	1100 W
Potenza: LP tubi fluorescenti compe. in parallelo	900 W (capacità tot 125 microF)
Potenza: LP CFL/fluorescenti compatte	7 W ÷ 23 W (max. 23 lamp.)
Potenza: LED	MAX n° 25 x 4 W / 12 x 8 W / 8 x 15 W
Sezione max dei cavi ai morsetti	1 ... 6 mmq
Grado di protezione (IP)	IP 20 - IP 40 (a retroquadro)
Tipo di uscita	morsetti a vite imperdibile
Classe di isolamento	II
Segnalazione relè ON / OFF	ON / OFF su display LCD
Riserva di carica	6 anni
Tipo di riserva	batteria sostituibile CR2032
Tolleranza sul tempo	± 1 sec/giorno
Limiti di temperatura di funzionamento	-20°C/+55°C
Temperatura di stoccaggio	-30°C/+60°C
Tipo installazione	su guida DIN / a retroquadro
Involucro	termoplastico - grigio RAL 7035
Tipo uso	civile / terziario / industriale
Comandi a bordo	tasti programmazione tasto funzione manuale ON / OFF
Precisione impostazione orologio	digitale per ore / minuti
Cambio ora legale automatica	Euro / Free / None
Programmazione digitale	per ore / minuti
Dimensioni (LxPxH)	35 x 60 x 90 mm


POTENZA MASSIMA PILOTABILE




3000W



3000W



1100W



900W (125 µF)



7W ÷ 23W
(max. 23 lamp.)



max n° 25 x 4W,
12 x 8W, 8 x 15W



Il processo di programmazione rende questi modelli digitali del tutto simili ai modelli elettromeccanici a cavalieri con inoltre:

- Precisione digitale dell'interruttore orario
- Possibilità di programmare n. 96 interventi ON/OFF sui modelli giornalieri e n. 672 interventi sui modelli settimanali - 1 intervento ON/OFF ogni 15 minuti
- Tasti di programmazione ben identificabili e manovrabili sul frontale del prodotto
- Installazione a retroquadro con accessorio (1PAKTMP2)

110 0022/D15

Interruttore orario giornaliero digitale a cavalieri con display - 2 DIN

1 contatto in deviazione libero  ON/OFF minimo 15'

110 0024/D15

Interruttore orario settimanale digitale a cavalieri con display - 2 DIN

1 contatto in deviazione libero  ON/OFF minimo 15'

Nota: per tutti gli articoli è possibile l'installazione a retroquadro con accessori opzionale 1PA KTMP/2

LEGENDA DISPLAY E FUNZIONE TASTI



PROGRAMMAZIONE DELL'OROLOGIO



- 1a press. = intera ora ON
- 2a press. = prima ½ ora ON
- 3a press. = seconda ½ ora ON
- 4a press. = ora non programmata

All'interno di ogni ½ ora programmata è possibile selezionare primo e/o secondo quarto d'ora

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230V c.a. 50 - 60Hz
Dati nominali contatti	16(2) A / 250V c.a.
Numero programmi max (ON-OFF)	96 (giornaliero) / 672 (settimanale)
Tempo di inserzione minimo ON - OFF	15 minuti
Visualizzazioni	su display LCD 1 circolare
Potenza commutabile max.	3500 VA (per singolo contatto)
Potenza: LP incandescenza	2300 W
Potenza: LP tubi fluorescenti non compensato	1000 W
Potenza: LP tubi fluorescenti comp. in parallelo	290 W (capacità tot 35 microF)
Potenza: LP fluorescenti compatte	105 W (7 x 15 W)
Potenza: LED	MAX n° 15 x 4 W / 10 x 8 W / 7 x 15 W
Sezione max dei cavi ai morsetti	2.5 mmq
Grado di protezione (IP)	IP20 - IP30 (con calottina) IP40 (a retroquadro)
Tipo di uscita	morsetti a vite imperdibile
Classe di isolamento	II 
Segnalazione relè ON / OFF	ON / OFF su display LCD
Riserva di carica	max 15 giorni
Tipo di riserva	batteria ricaricabile NiMH
Tolleranza sul tempo	+ - 1 sec/giorno
Limiti di temperatura di funzionamento	0°C +55°C
Temperatura di stoccaggio	-10°C +65°C
Tipo installazione	su guida DIN/a parete/a retroquadro
Involucro	termoplastico - grigio RAL 7035
Tipo uso	civile / terziario / industriale
Comandi a bordo	tasti programmazione tasto funzione manuale ON / OFF
Precisione impostazione orologio	digitale per ore / minuti
Dimensioni (LxPxH)	35 x 60 x 128 mm

POTENZA MASSIMA PILOTABILE

					
2300W	2300W	700W	290W (capacità tot. 35 µF)	105W (max. 7 x 15W)	max n° 15 x 4W, 10 x 8W, 7 x 15W

INTERRUTTORI ORARI A CAVALIERI DIGITALI 1 MODULO DIN



Il processo di programmazione rende questi modelli digitali del tutto simili ai modelli elettromeccanici a cavalieri con inoltre:

- Precisione digitali degli orari di intervento
- Possibilità di programmare n. 96 interventi ON/OFF sui modelli giornalieri e n. 672 interventi sui modelli settimanali - 1 intervento ON/OFF ogni 15 minuti
- Tasti di programmazione ben identificabili e manovrabili sul frontale del prodotto
- Modelli con cambio ora +1h / -1h in automatico secondo calendario Europeo

1IO 1070

Interruttore orario giornaliero digitale con cambio ora legale automatico 1 DIN

1 contatto in deviazione libero ON/OFF minimo 15'

1IO 1071

Interruttore orario settimanale digitale con cambio ora legale automatico - 1 DIN

1 contatto in deviazione libero ON/OFF minimo 15'

LEGENDA DISPLAY E FUNZIONE TASTI



- Visualizzazione ore e minuti
- Indicazione satato del relè ON/OFF
- Attivazione funzionamento manuale
- Giorni della settimana

Vetrino impermeabile

ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE

ON dalle ore 6:00 OFF alle ore 8:30

1- premere il tasto P per accedere alla programmazione degli interventi

2- con i tasti ▲ e ▼ selezionare l'ora di intervento: 06

3- con i tasti cavaliere e attivare i quarti d'ora relativi alle ore in cui si intende attivare il relè fino ad arrivare alle ore 8:30

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230V c.a. 50 - 60Hz
Dati nominali contatti	16(2) A / 250V c.a.
Numero programmi max (ON-OFF)	96 (giornaliero) / 672 (settimanale)
Tempo di inserzione minimo ON - OFF	15 minuti
Visualizzazioni	su display LCD 1/4 pollici
Potenza commutabile max	3500 VA (per singolo contatto)
Potenza: LP incandescenza	2300 W
Potenza: LP tubi fluorescenti non compensato	1000 W
Potenza: LP tubi fluorescenti comp. in parallelo	290 W (capacità tot 35 microF)
Potenza: LP fluorescenti compatte	105 W (7 x 15 W)
Potenza: LED	MAX n° 15 x 4 W / 10 x 8 W / 7 x 15 W
Sezione max dei cavi ai morsetti	1 ... 2.5 mmq
Grado di protezione (IP)	IP20 - IP40 (a retroquadro)
Tipo di uscita	morsetti a vite impermeabile
Classe di isolamento	II
Segnalazione relè ON / OFF	ON / OFF su display LCD
Riserva di carica	max 15 giorni circa
Tipo di riserva	batteria ricaricabile NiMH
Tolleranza sul tempo	± 0.5 sec/giorno
Limiti di temperatura di funzionamento	0°C +50°C
Temperatura di stoccaggio	-10°C +50°C
Tipo installazione	su guida DIN / a retroquadro
Involucro	termoplastico - grigio RAL 7035
Tipo uso	civile / terziario / industriale
Comandi a bordo	tasti programmazione tasto funzione manuale ON / OFF
Precisione impostazione orologio	digitale per ore / minuti
Cambio ora legale	automatico (per art. 1070 e 1071)
Dimensioni (LxPxH)	17.5 x 60 x 90 mm


POTENZA MASSIMA PILOTABILE




2300W



2300W



700W



290W (capacità tot. 35 µF)



105W
(max. 7 x 15W)



max n° 15 x 4W,
10 x 8W, 7 x 15W



Si programma come un orologio a cavalieri



Preciso come un digitale



110 0012D15

Interruttore orario giornaliero digitale a cavalieri con display 72x72

1 contatto in deviazione libero  ON/OFF minimo 15'

110 0016D15

Interruttore orario settimanale digitale a cavalieri con display 72x72

1 contatto in deviazione libero  ON/OFF minimo 15'

Nota: Art. 0012D15 - 0016D15 installabili a retroquadro con accessorio opzionale 1PA SG001




110 0012D15/M230

Modulo interruttore orario giornaliero digitale a cavalieri
con display 60x60 - 230V 50/60Hz

110 0016D15/M230

Modulo interruttore orario 230V settimanale digitale a cavalieri
con display 60x60 - 230V 50/60Hz



LEGENDA DISPLAY E FUNZIONE TASTI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230V c.a. 50 - 60Hz
Dati nominali contatti	16(2) A / 250V c.a.
Numero programmi max (ON-OFF)	96 (giornaliero) / 672 (settimanale)
Tempo di inserzione minimo ON - OFF	15 minuti
Visualizzazioni	su display LCD circolare
Potenza commutabile max	3500 VA (per singolo contatto)
Potenza: LP incandescenza	2300 W
Potenza: LP tubi fluorescenti non compensato	1000 W
Potenza: LP tubi fluorescenti comp. in parallelo	290 W (capacità tot 35 microF)
Potenza: LP fluorescenti compatte	105 W (7 x 15 W)
Potenza: LED	MAX n° 15 x 4 W / 10 x 8 W / 7 x 15 W
Sezione max dei cavi ai morsetti	2.5 mmq
Grado di protezione (IP)	IP40 (a parete - a retroquadro)
Tipo di uscita	morsetti a vite imperdibile
Classe di isolamento	II 
Segnalazione relè ON / OFF	ON / OFF su display LCD
Riserva di carica	max 15 giorni circa
Tipo di riserva	batteria ricaricabile NiMH
Tolleranza sul tempo	± 1 sec/giorno
Limiti di temperatura di funzionamento	0°C +50°C
Temperatura di stoccaggio	-10°C +50°C
Tipo installazione	a parete / a retroquadro / ad incasso
Involucro	termoplastico - grigio RAL 7035
Tipo uso	civile / terziario / industriale
Comandi a bordo	tasti programmazione - tasto reset tasto funzione manuale ON / OFF
Precisione impostazione orologio	digitale per ore / minuti
Dimensioni (LxPxH)	72 x 67.5 x 101 mm

POTENZA MASSIMA PILOTABILE

					
2300W	2300W	700W	290W (capacità tot. 35 µF)	105W (max. 7 x 15W)	max n° 15 x 4W, 10 x 8W, 7 x 15W

INTERRUTTORI ORARI ELETTROMECCANICI A PARETE, A RETROQUADRO, SU BARRA DIN



1IO 0017 Interruttore orario giornaliero a cavalieri senza riserva di carica 72x72
1 contatto in deviazione libero ON/OFF minimo 15'

1IO 0018 Interruttore orario giornaliero a cavalieri con riserva di carica 72x72
1 contatto in deviazione libero ON/OFF minimo 15'

Nota: Art. 0017 - 0018 installabili a retroquadro con accessorio opzionale 1PA SM72



1IO 0020 Interruttore orario settimanale a cavalieri con riserva di carica 72x72
1 contatto in deviazione libero ON/OFF minimo 120'

Nota: Art. 0020 installabili a retroquadro con accessorio opzionale 1PA SM72




1IO 0017M Interruttore orario giornaliero a cavalieri senza riserva di carica - modulo
1 contatto in deviazione libero ON/OFF minimo 15'

1IO 0018M Interruttore orario giornaliero a cavalieri con riserva di carica - modulo
1 contatto in deviazione libero ON/OFF minimo 15'



1IO 0020M Interruttore orario settimanale a cavalieri con riserva di carica - modulo
1 contatto in deviazione libero ON/OFF minimo 120'

LEGENDA E FUNZIONE TASTI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230V c.a. 50 - 60Hz
Dati nominali contatti	16(2) A / 250V c.a.
Numero programmi max (ON-OFF)	96 (giornaliero) - 84 (settimanale)
Tempo di inserzione minimo ON - OFF	15 minuti (giornaliero) 120 minuti circa (settimanale)
Visualizzazioni	corona cavalieri meccanici
Potenza commutabile max	carico resistivo 3500 W carico induttivo ($\cos\Phi \geq 0.6$) 500 VA
Sezione max dei cavi ai morsetti	1,5 ... 4 mmq
Grado di protezione (IP)	IP30
Tipo di uscita	morsetti a vite imperdibile
Classe di isolamento	II
Riserva di carica	72 ore
Tipo di riserva	batteria ricaricabile NiMh
Tolleranza sul tempo	± 1 sec/giorno
Limiti di temperatura di funzionamento	-10°C +50°C
Temperatura di stoccaggio	-10°C +50°C
Tipo installazione	su guida DIN / a parete
Involucro	termoplastico - grigio RAL 7035
Tipo uso	civile / terziario / industriale
Comandi a bordo	corona cavalieri meccanici selettore: ON fisso / posizione timer / OFF fisso
Clock indication	solo su modelli giornalieri
Precisione impostazione orologio	meccanica con indice di riferimento
Programmazione	corona tasti meccanica (blocchi 15' / 120')
Dimensioni (LxPxH)	72 x 48 x 101 mm 60 x 26 x 60 mm Modulo



110 0170 Interruttore orario giornaliero a cavalieri senza riserva di carica - 1 DIN
1 contatto libero  ON/OFF minimo 15'

110 0171 Interruttore orario giornaliero a cavalieri con riserva di carica - 1 DIN
1 contatto NA libero  ON/OFF minimo 15'



110 0021 Interruttore orario giornaliero a cavalieri senza riserva di carica - 48 cavalieri - 2 DIN
1 contatto in deviazione libero  ON/OFF minimo 30' - switch  - I

110 0022 Interruttore orario giornaliero a cavalieri con riserva di carica - 48 cavalieri - 2 DIN
1 contatto in deviazione libero  ON/OFF minimo 30'


110 0024 Interruttore orario settimanale a cavalieri con riserva di carica - 48 cavalieri - 2 DIN
1 contatto in deviazione libero  ON/OFF minimo 210' (3,5 ore circa)





110 0031 Interruttore orario giornaliero a cavalieri senza riserva di carica - 96 cavalieri - 2 DIN
1 contatto in deviazione libero  ON/OFF minimo 15'

110 0032 Interruttore orario giornaliero a cavalieri con riserva di carica - 96 cavalieri - 2 DIN
1 contatto in deviazione libero  ON/OFF minimo 15'

110 0034 Interruttore orario settimanale a cavalieri con riserva di carica - 96 cavalieri - 2 DIN
1 contatto in deviazione libero  ON/OFF minimo 105'



LEGENDA E FUNZIONE TASTI



1°  Funzionamento Auto (ON/OFF) da programmazione
2°  Fisso ON (manuale)
3°  Fisso OFF (manuale)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230V c.a. 50 - 60Hz
Dati nominali contatti	16(4) A / 250V c.a.
Numero programmi max (ON-OFF)	48 - 96 (art. 0170 / 0171 / 0031 / 0032 / 0034)
Tempo di inserzione minimo ON - OFF	30 minuti (0021 / 0022) 15' (art. 0170 / 0171 / 0031 / 0032) 3.5 ore circa (0024 / 0034)
Visualizzazioni	corona cavalieri meccanici
Potenza commutabile max	carico resistivo 3500 W carico induttivo ($\cos\Phi \geq 0.6$) 1000 VA
Sezione max dei cavi ai morsetti	4 mmq - 2,5 mmq (0031 / 0032 / 0034)
Grado di protezione (IP)	IP20 - IP30 (con calottina) - IP40 (a retroquadro)
Tipo di uscita	morsetti a vite imperdibile
Classe di isolamento	II 
Riserva di carica	max 150 ore circa (max 100 ore mod. 0171)
Tipo di riserva	batteria ricaricabile NiMh
Tolleranza sul tempo	± 1 sec/giorno
Limiti di temperatura di funzionamento	-10°C +50°C
Temperatura di stoccaggio	-10°C +50°C
Tipo installazione	su guida DIN / a parete / a retroquadro
Involucro	termoplastico - grigio RAL 7035
Tipo uso	civile / terziario / industriale
Comandi a bordo	corona cavalieri meccanici selettore: posizione timer / ON fisso (0170/0171) selettore: posizione ON fisso / Timer / OFF fisso
Precisione impostazione orologio	meccanica con indice di riferimento
Programmazione	corona tasti meccanica
Dimensioni (LxPxH)	1DIN 17.5 x 60 x 128 mm 2DIN 35 x 60 x 90 mm

Nota: per gli articoli 2DIN e 4DIN è possibile l'installazione a retroquadro con gli accessori opzionali 1PA KTMP2 oppure 1PA KTMP4

INTERRUTTORI ORARI A PRESA/SPINA - ACCESSORI



1IO 0053 Interruttore orario giornaliero presa/spina italiana 16 A

Alimentazione 230V a.c. 50/60Hz
Contatti 16 A
Potenza commutabile massima 3500VA

Intervallo d'intervento minimo 15 min
Comando ON /TIMER



1IO 0054 Interruttore orario settimanale presa/spina italiana 16 A

Alimentazione 230V c.a. 50/60Hz
Contatti 16 A
Potenza commutabile massima 3500VA

Intervallo d'intervento minimo 120 min
Comando ON /TIMER



1IO 0055 Interruttore orario giornaliero presa/spina Shuko 16 A

Alimentazione 230V a.c. 50/60Hz
Contatti 16 A
Potenza commutabile massima 3500VA

Intervallo d'intervento minimo 15 min
Comando ON /TIMER



1IO 0056 Interruttore orario settimanale presa/spina Shuko 16 A

Alimentazione 230V a.c. 50/60Hz
Contatti 16 A
Potenza commutabile massima 3500VA

Intervallo d'intervento minimo 120 min
Comando ON /TIMER

ACCESSORI



1PA KTMP2 Kit per montaggio retro quadro 2 moduli DIN

Kit composto da:
2 agganci + frontale finitura per montaggio moduli 2 DIN a retro quadro



1PA KTMP4 Kit per montaggio retro quadro 4 moduli DIN

Kit composto da:
2 agganci + frontale finitura per montaggio moduli 4 DIN a retro quadro

1PA SG001 Profilo plastico per montaggio retro quadro interruttori orari 72x72

1PA SM72 Supporto per interruttori orari 72x72 a cavalieri per montaggio a retroquadro



11C 7242 Interruttore crepuscolare per montaggio a parete e/o palo

Alimentazione 230V c.a. 50/60Hz
 Montaggio da esterno
 Uscita 1 contatto NA polarizzato: 16(2)A/250Vc.a.
 Collegamento con cavi fino a 2.5 mmq
 Cablaggio con cavo inguainato diametro 4-9 mm

Trimmer di regolazione soglia d'intervento da 2 - 200 Lux
 LED segnalazione soglia
 Involucro opalino anti UV
 Grado di protezione IP54
 Dimensioni (ØLxPxH) Ø82 x 97 x 101 mm



11C 7243 Interruttore crepuscolare con modulo di comando sostituibile per montaggio a parete e/o palo

Prodotto particolarmente adatto per facilitare i manutentori di impianti: la parte di comando estraibile dalla base dei contatti permette un rapido intervento sul prodotto senza lo scollegamento del carico

Alimentazione 230V c.a. 50/60Hz
 Montaggio da esterno
 Uscita 1 contatto NA polarizzato: 16(2)A/250Vc.a.
 Collegamento con cavi fino a 2.5 mmq
 Cablaggio con cavo inguainato diametro 7-11 mm
 Pretarato in fabbrica a 10 Lux $\pm$ 20%

Trimmer di regolazione soglia d'intervento da 2 - 200 Lux
 LED segnalazione soglia
 Involucro opalino anti UV
 Grado di protezione IP65
 Dimensioni (LxPxH) 72 x 37.5 x 147 mm



1PR 7243M Modulo di ricambio per interruttore crepuscolare art 7243

Alimentazione 230V c.a. 50/60Hz
 Montaggio da esterno
 Uscita 1 contatto NA polarizzato: 16(2)A/250Vc.a.
 Pretarato in fabbrica a 10 Lux $\pm$ 20%
 Trimmer di regolazione soglia d'intervento da 2 - 200 Lux

LED segnalazione soglia
 Involucro opalino anti UV
 Dimensioni (LxPxH) 72 x 37.5 x 80 mm



11C 7245 Interruttore crepuscolare modello "FEBO" per montaggio a parete e/o palo

La taratura a 10 LUX di fabbrica evita laboriosi interventi da parte dell'installatore

Alimentazione 230V c.a. 50/60Hz
 Montaggio da esterno
 Uscita 1 contatto NA polarizzato: 16(2)A/250Vc.a.
 Collegamento con cavi fino a 2.5 mmq
 Cablaggio con cavo inguainato diametro 7-11 mm
 Pretarato in fabbrica a 10 Lux $\pm$ 20%

Trimmer di regolazione soglia d'intervento da 2 - 200 Lux
 LED segnalazione soglia
 Involucro opalino anti UV
 Grado di protezione IP65
 Dimensioni (LxPxH) 55 x 45 x 106 mm



11C 7042/B Interruttore crepuscolare a Norma Enel per montaggio su corpo illuminante

Alimentazione 230V c.a. 50/60Hz
 Montaggio da esterno
 Uscita 1 contatto NA polarizzato: 16(2)A/250Vc.a.
 Cablaggio 3 cavi inguainati con terminazione precablata lunghezza 50 cm
 Soglia d'intervento 10 Lux $\pm$ 20% (Pretarato in fabbrica)

Tensione di isolamento Uo/V = 0,6/1 kV
 Involucro opalino anti UV
 Rispondente alle norme ENEL per illuminazione pubblica
 Grado di protezione IP54
 Dimensioni (ØxH) Ø84 x 106 mm



11C 7042/BS Interruttore crepuscolare a Norma Enel con staffa per montaggio a parete e/o palo

Alimentazione 230V c.a. 50/60Hz
 Montaggio da esterno con staffa
 Uscita 1 contatto NA polarizzato: 16(2)A/250Vc.a.
 Cablaggio 3 cavi inguainati con terminazione precablata lunghezza 50 cm

Soglia d'intervento 10 Lux $\pm$ 20% (Pretarato in fabbrica)
 Involucro opalino anti UV
 Rispondente alle norme ENEL per illuminazione pubblica
 Grado di protezione IP54
 Dimensioni (ØxH) Ø84 x 106 mm

INTERRUTTORI CREPUSCOLARI 1-2 DIN



1IC 7051 Interruttore crepuscolare regolazione 2-10.000 Lux 2 DIN

Permette l'illuminazione progressiva di gallerie stradali

Alimentazione 230V c.a. 50/60Hz
Montaggio DIN più sonda da esterno
Uscita 1 contatto in deviazione
libero da potenziale: 16(2)A/250V c.a.
Collegamento con cavi fino a 2.5 mmq
Campo regolazione 2-100 / 2-1000 / 2-10000 Lux
(3 scale)
Ritardo alla accensione 8 sec $\pm$ 10%
Ritardo allo spegnimento 38 sec $\pm$ 10%

LED segnalazione taratura soglia
LED segnalazione Funzionamento
Trimmer di regolazione soglia d'intervento
Dimensioni DIN (LxPxH) 35 x 60 x 90 mm
SONDA ESTERNA
Sonda esterna con fotodiode di precisione senza Cadmio
Involucro opalino anti UV
Grado di protezione IP65
Dimensioni sonda (LxPxH) 28 x 48 x 56 mm



1IC 7052 Interruttore crepuscolare regolazione 2-200 Lux 2 DIN

Dotato di isteresi e ritardi all'accensione / spegnimento per evitare false commutazioni

Alimentazione 230V c.a. 50/60Hz
Montaggio DIN più sonda da esterno
Uscita 1 contatto in deviazione
libero da potenziale: 16(2)A/250V c.a.
Collegamento con cavi fino a 2.5 mmq
Campo regolazione 2-200 Lux regolabile
Ritardo alla accensione 8 sec $\pm$ 10%
Ritardo allo spegnimento 38 sec $\pm$ 10%
LED segnalazione taratura soglia

LED segnalazione Funzionamento
Grado di protezione IP20
Trimmer di regolazione soglia d'intervento
Dimensioni DIN (LxPxH) 35 x 60 x 90 mm
SONDA ESTERNA
Sonda esterna con fotodiode di precisione senza Cadmio
Involucro opalino anti UV
Grado di protezione IP65
Dimensioni sonda (LxPxH) 28 x 48 x 56 mm



1IC 7053N Interruttore crepuscolare regolazione 0-1000 Lux 1DIN

Alte prestazioni con minimi ingombri per il pilotaggio anche di carichi induttivi come lampade a fluorescenza o a LED

Alimentazione 230V c.a. $\pm$ 10% 50/60Hz
Uscita 1 contatto NA libero da potenziale: 16A /250V
Collegamento con cavi da 1 mmq a 6 mmq
Campo di regolazione 0-1000 Lux regolabile
Doppia scala di regolazione
Selettore per funzionamento:
• sempre ON
• sempre OFF
• campo di regolazione 0-100 Lux
• campo di regolazione 0-1000 Lux
Trimmer di regolazione soglia di intervento

Ritardo all'accensione/spegnimento per evitare false commutazioni:
• ritardo accensione: 15 secondi
• ritardo spegnimento: 30 secondi
LED di segnalazione stato di funzionamento
Relè senza Cadmio
Dimensioni DIN (L x P x H) : 17,5 x 60 X 90
SONDA ESTERNA
Sonda esterna con fotodiode di precisione senza Cadmio
Involucro opalino anti UV
Grado di protezione IP65
Dimensioni sonda (LxPxH): 28 x 48 x 56 mm

16A resistivo	3600W	1000W (28x36W)	1000W (28x36W tot. 140 μ F)
			35 x 7W 25 x 23W



display luminoso

1IC 7054 Interruttore crepuscolare orario "LUX-TIME" 1 canale - 2 DIN

1 contatto in deviazione libero . Sonda esterna IP65 inclusa.

1IC 7254 Interruttore crepuscolare orario "LUX-TIME" 2 canali - 2 DIN

2 contatti in deviazione liberi . Sonda esterna IP65 inclusa.

Tensione di alimentazione 230Vc.a. $\pm$ 10%, 50Hz
Dati nominali contatti 16(2) A / 250V c.a.
Numero programmi max (ON+OFF) 45
Tempo di inserzione minimo ON - OFF 1 minuto
Visualizzazioni display LCD 1" 1/3 retroilluminato
Potenza: LP incandescenza/alogeno 3000W
Potenza: LP tubi fluorescenti non compensato 1100W
Potenza: LP tubi fluorescenti comp. in parallelo 900W
(capacità tot 125 microF)
Potenza: LP fluor. compatte 7W $\div$ 23 W (max. 23 lamp.)
Potenza: LED MAX n° 25 x 4W / 12 x 8W / 8 x 15W
Sezione max dei cavi ai morsetti 6 mmq
Grado di protezione IP20 - IP40 (a retroquadro)
Tipo di uscita morsetti a vite imperdibile

Classe di isolamento II
Segnalazione relè ON / OFF su display LCD
Riserva di carica 6 anni (batteria sostituibile CR2032)
Ritardo accensione/spegnimento 1 sec/59 min
Tolleranza sul tempo $\pm$ 0.5 sec/giorno
Limiti di temperatura di funzionamento -20°C/+60°C
Temperatura di stoccaggio -30°C/+80°C
Tipo installazione su guida DIN / a retroquadro
Involucro termoplastico - grigio RAL 7035
Tasti programmazione - tasto funzione manuale ON/OFF
Precisione impostazione orologio digitale per ore / minuti
Cambio ora legale automatica per 4 aree geografiche
Programmazione digitale per ore / minuti / secondi
Dimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 90 mm



1PR 6092 Ricambio sonda esterna senza Cadmio per articoli 1IC 7053N, 1IC 7052, 1IC 7054 e 1IC 7254 (produzione xx/19)

1PR 6093 Ricambio sonda esterna senza Cadmio per articolo 1IC 7051 (produzione xx/19)

Montaggio esterno a parete e/o palo
Collegamento con cavi da 0.75 mmq a 2.5 mmq
Cablaggio con cavo inguainato diametro 4-8 mm

Involucro opalino anti UV
Grado di protezione IP65
Dimensioni sonda (LxPxH) 28 x 48 x 56 mm




1IT 1051 Interruttore temporizzato per scale da parete

Interruttore temporizzato elettronico perfettamente sostituibile ai modelli elettromeccanici a tre fili made in Germany, Spain, ecc.

Alimentazione 230V c.a. $\pm 10\%$ 50/60Hz
Uscita 1 contatto NA polarizzato: 16 (3) A / 250 V c.a.
Potenza: LP incandescenza 2300 W
Potenza: LP fluorescenti 290 W compensate in parallelo
Potenza: LP fluorescenti elettroniche 105 W (n° 7x 15 W)
Temporizzazione regolabile da 30 sec a 7 min $\pm 10\%$
Ripristinabile

Cablaggio a 3 fili
Pulsanti START esterni max 30
Interruttore di luce fissa
Montaggio a pannello e/o parete
Cavi fino a 2.5 mmq
Dimensioni (LxPxH) 88 x 55 x 110 mm




1IT 1062 Interruttore temporizzato per scale modulare 1 DIN

Alimentazione 230V~ $\pm 10\%$, 50 Hz
Uscita relè 1 contatto NA polarizzato 16A / 250V~
Temporizzazione regolabile da 30 secondi a 20 minuti
Possibilità di attivare la funzione "pulizia scale"
Sezione dei cavi ai morsetti 1 mm² ÷ 6 mm²
Grado di protezione IP20
Limiti della temperatura di funzionamento - 10°C ÷ +55°C
Limiti della temperatura di stoccaggio - 20°C ÷ +65°C
Installazione barra DIN
Massima corrente assorbita dai pulsanti luminosi 150 mA con protezione di sovraccarico
Normative di riferimento per marcatura LVD/EMC EN60669-2-3 EN60669-2-1
Dimensioni (LxPxH) 17.5 x 60 x 90 mm

Modi di funzionamento:

T: Relè temporizzato con funzione pulizie



1IT 1067 Interruttore temporizzato per scale multifunzione 1 DIN

Alimentazione 230V~ $\pm 10\%$, 50 Hz
Uscita relè 1 contatto NA polarizzato 16A / 250V~
Temporizzazione regolabile da 30 secondi a 20 minuti
Preavviso di spegnimento nei modi di funzionamento TW e TIW
Possibilità di attivare la funzione "pulizia scale" nei modi di funzionamento T e TW
Sezione dei cavi ai morsetti 1 mm² ÷ 6 mm²
Grado di protezione IP20

Limiti della temperatura di funzionamento - 10°C ÷ +55°C
Limiti della temperatura di stoccaggio - 20°C ÷ +65°C
Installazione barra DIN
Massima corrente assorbita dai pulsanti luminosi 150 mA con protezione di sovraccarico
Normative di riferimento per marcatura LVD/EMC EN60669-2-3 EN60669-2-1
Dimensioni (LxPxH) 17.5 x 60 x 90 mm

Esempi di massima potenza pilotabile (1IT 1062 e 1IT 1067)



				
16A resistivo	3600W	1000W (28x36W)	1000W (28x36W tot. 140 µF)	35 x 7W 25 x 23W

Modi di funzionamento:


T: Relè temporizzato con funzione pulizie
TW: Relè temporizzato con funzione pulizie e preavviso di spegnimento
TI: Relè ad impulsi temporizzato
TIW: Relè ad impulsi temporizzato con preavviso di spegnimento
I: Relè ad impulsi (passo-passo)
L: Permanentemente acceso (luce fissa)




Funzione pulizie




TI




TW




TIW



I



L



Sicurezza Gas

1GA

Rilevatori Gas



1GA

Rilevatori Gas applicazioni civili
Metano/GPL/CO

Da parete
Da incasso

1GA

Rilevatori Gas applicazioni
industriali Metano/GPL/CO

IP55
IP66
ATEX

1EV

Elettrovalvole

Normalmente Aperte
Normalmente Chiuse



1GA 47917MET/P Rilevatore di gas metano da parete e/o semincasso con uscita BUS serie "ZEFIRO" 1GA 47917GPL/P Rilevatore di gas GPL da parete e/o semincasso con uscita BUS serie "ZEFIRO"

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a.
Microprocessore con programma selezione fumi per evitare falsi allarmi
Microprocessore con timer per segnalazione revisione prodotto ogni 5 anni
Riconoscimento sensori remoti (sistema BUS)
Uscita BUS digitale per controllo segnalatori (max 15)
Lunghezza interconnessione max 1000 m (2x1.5 mmq)
Memoria di allarme
Selettore ON / TEST
Test di autodiagnosi

Buzzer di segnalazione 85dB a 1 m
LED indicazione ON
LED indicazione avaria
LED concentrazione gas su 3 livelli di segnalazione
Livello di intervento: MET/P 5000 ppm 10% LIE
GPL/P 1860 ppm 10% LIE
Montaggio a parete IP42
Dimensioni (LxPxH) 120 x 40 x 82
Montaggio a semincasso con accessorio IP40
Dimensioni (LxPxH) 120 x 27.5 x 82 mm



1GA 48917MET/P Segnalatore di gas metano da parete e/o semincasso con ingresso BUS serie "ZEFIRO" 1GA 48917GPL/P Segnalatore di gas GPL da parete e/o semincasso con ingresso BUS serie "ZEFIRO"

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Microprocessore con programma selezione fumi per evitare falsi allarmi
Microprocessore con timer per segnalazione revisione prodotto ogni 5 anni
Ingresso BUS digitale
Lunghezza interconnessione max 1000 m (2x1.5 mmq)
Memoria di allarme
Selettore ON / TEST
Test di autodiagnosi
Buzzer di segnalazione 85dB a 1 m

LED indicazione ON
LED indicazione avaria
LED concentrazione gas su 3 livelli di segnalazione
Livello di intervento: MET/P 5000 ppm 10% LIE
GPL/P 1860 ppm 10% LIE
Montaggio a parete IP42
Dimensioni (LxPxH) 120 x 40 x 82
Montaggio a semincasso con accessorio IP40
Dimensioni (LxPxH) 120 x 27.5 x 82 mm

Protezione appartamento con prodotti dotati di sistema bus


Esempio di installazione con BUS

A - Unità principale con comando valvola


1GA 47917MET/P - 1GA 47917GPL/P - 1GA 43917/MET - 1GA 43917/GPL

B - Unità remota segnalatore:

1GA48917MET/P - 1GA 48917GPL/P



Protezione appartamento e globale del palazzo con prodotti dotati di sistema bus



1GA 51917MET/P Segnalatore di gas metano da parete e/o semincasso serie "ZEFIRO"

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Buzzer di segnalazione 85dB a 1 m
LED indicazione ON
LED indicazione avaria
LED indicazione presenza gas

Livello di segnalazione 5000 ppm 10% LIE
Montaggio a parete IP42
Dimensioni (LxPxH) 120 x 40 x 82
Montaggio a semincasso con accessorio IP40
Dimensioni (LxPxH) 120 x 27.5 x 82 mm



1GA 51917GPL/P Segnalatore di gas GPL da parete e/o semincasso serie "ZEFIRO"

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Buzzer di segnalazione 85dB a 1 m
LED indicazione ON
LED indicazione avaria
LED indicazione presenza gas

Livello di segnalazione 1860 ppm 10% LIE
Montaggio a parete IP42
Dimensioni (LxPxH) 120 x 40 x 82
Montaggio a semincasso con accessorio IP40
Dimensioni (LxPxH) 120 x 27.5 x 82 mm

**1GA 50917MET/P Rilevatore di gas metano da parete e/o semincasso serie "ZEFIRO"**

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
 Uscita 1 contatto in deviazione
 libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a.
 Buzzer di segnalazione 85dB a 1 m
 LED indicazione ON
 LED indicazione avaria

LED indicazione presenza gas
 Livello di intervento 5000 ppm 10% LIE
 Montaggio a parete IP42
 Dimensioni (LxPxH) 120 x 40 x 82
 Montaggio a semincasso con accessorio IP40
 Dimensioni (LxPxH) 120 x 27.5 x 82 mm

**1GA 50917GPL/P Rilevatore di gas GPL da parete e/o semincasso serie "ZEFIRO"**

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
 Uscita 1 contatto in deviazione
 libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a.
 Buzzer di segnalazione 85dB a 1 m
 LED indicazione ON
 LED indicazione avaria

LED indicazione presenza gas
 Livello di intervento 1860 ppm 10% LIE
 Montaggio a parete IP42
 Dimensioni (LxPxH) 120 x 40 x 82
 Montaggio a semincasso con accessorio IP40
 Dimensioni (LxPxH) 120 x 27.5 x 82 mm

1PA BSGA01 Base per semincasso gas alarm serie "ZEFIRO"

Base per montaggio gas alarm serie "ZEFIRO" a semincasso in scatole incassate a muro: tonde e/o rettangolari

**1GA 50916/CHCO Rilevatore di gas metano e monossido di carbonio da parete**

Il rilevatore ha la possibilità di rilevare due presenze di gas: metano (CH₄) e monossido di carbonio (CO)

Sensibilità di intervento:

- metano al 10% del limite inferiore di esplosività
- monossido di carbonio, quando viene superata la massima concentrazione di CO ammissibile, 300ppm, oppure quando per lunghi periodi persistono nell'ambiente concentrazioni basse ma comunque dannose, 30ppm per 2 ore.

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
 Uscita 2 contatti in deviazione liberi da potenziale:
 5(2)A/250Vc.a.
 Sensore catalitico per metano
 Livello di intervento metano 5000 ppm 10% LIE
 Sensore a semiconduttore per CO
 Livello di intervento CO 30/300
 (30ppm dopo 2 ore - 300ppm immediatamente)

Buzzer di segnalazione 85dB a 1 m
 LED indicazione ON
 LED indicazione avaria
 LED indicazione presenza gas (2 distinti)
 Grado di protezione IP42
 Dimensioni (LxPxH) 115 x 50 x 150 mm

**1GA 50916/CO Rilevatore di monossido di carbonio da parete**

Sensibilità di intervento al monossido di carbonio, quando viene superata la massima concentrazione di CO ammissibile, 300ppm, oppure per lunghi periodi persistono nell'ambiente concentrazioni basse, ma comunque dannose, 30ppm per 2 ore

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
 Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
 5(2)A/250Vc.a.
 Sensore a semiconduttore per CO
 Livello di intervento CO 30/300
 (30ppm dopo 2 ore - 300ppm immediatamente)

Buzzer di segnalazione 85dB a 1 m
 LED indicazione ON
 LED indicazione avaria
 LED indicazione presenza gas
 Grado di protezione IP42
 Dimensioni (LxPxH) 115 x 50 x 150 mm

KIT GAS ALARM DA PARETE CON ELETTROVALVOLA**1GA 50917MET/1.2 Kit rilevatore gas metano da parete con elettrovalvola NA da 1/2"**

Kit composto da
 n°1 1GA 50917MET/P con n°1 1EV EV020

**1GA 50917GPL/1.2 Kit rilevatore gas GPL da parete con elettrovalvola NA da 1/2"**

Kit composto da
 n°1 1GA 50917GPL/P con n°1 1EV EV020

**1GA 50917MET/3.4 Kit rilevatore gas metano da parete con elettrovalvola NA da 3/4"**

Kit composto da
 n°1 1GA 50917MET/P con n°1 1EV EV021

**1GA 50917GPL/3.4 Kit rilevatore gas GPL da parete con elettrovalvola NA da 3/4"**

Kit composto da
 n°1 1GA 50917MET/P con n°1 1EV EV021



Il prodotto, dotato di timer, avvisa l'utente, dopo circa 5 anni dall'installazione, sulla necessità di sostituire il modulo sensore per mantenere la sicurezza di funzionalità del prodotto.

Modulo sensore sostituibile senza la necessità di disconnettere il prodotto.

Con i due frontalini forniti nella confezione (uno bianco e uno nero), i prodotti risultano dimensionalmente e cromaticamente compatibili con le placche delle serie:

BTICINO

Living
Light

LivingLight
Matix Go

VIMAR

Plana
Eikon

**NUOVA COMPATIBILITÀ
DALLE PRODUZIONI
DA SETTEMBRE 2024**

Per la compatibilità con altre serie civili consultare la guida delle parti accessorie a fine catalogo.



1GA 43917MET Rilevatore di gas metano ad incasso con modulo sensore sostituibile

Alimentazione 230V c.a. 50Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
6(2)A/250Vc.a.
Microprocessore con programma selezione fumi per evitare falsi allarmi
Microprocessore con timer per segnalazione revisione prodotto ogni 5 anni
Memoria di allarme

Selettore ON / TEST
Test di autodiagnosi
Buzzer di segnalazione 85dB a 1 m
LED indicazione ON
LED indicazione avaria
LED segnalazione stato allarme
Livello di intervento 5000 ppm 10% LIE
Dimensioni (LxPxH) 69 x 49 x 45 mm



1GA MR43917MET Modulo sensore sostituibile per rilevatore di gas metano ad incasso



1GA 43917 GPL Rilevatore di gas GPL ad incasso con modulo sensore sostituibile

Alimentazione 230V c.a. 50Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
6(2)A/250Vc.a.
Microprocessore con programma selezione fumi per evitare falsi allarmi
Microprocessore con timer per segnalazione revisione prodotto ogni 5 anni
Memoria di allarme
Selettore ON / TEST

Test di autodiagnosi
Buzzer di segnalazione 85dB a 1 m
LED indicazione ON
LED indicazione avaria
LED segnalazione stato allarme
Livello di intervento 1860 ppm 10% LIE
Grado di protezione IP40
Dimensioni (LxPxH) 69 x 49 x 45 mm



1GA MR43917GPL Modulo sensore sostituibile per rilevatore di gas GPL ad incasso



CENTRALINE PER INSTALLAZIONI INDUSTRIALI



1GA 100M Centralina 1 zona per installazione a parete o quadro 1GA 300M Centralina 3 zone per installazione a parete o quadro



Centraline a microprocessore per realizzare un completo sistema di supervisione e controllo, dotato di elevata flessibilità. Dotate di una serie di micro interruttori tramite i quali è possibile: eliminare la sonda quando non installata o guasta, selezionare quale tipo di gas leggere (Tossico o Esplosivo), scegliere il funzionamento del relé (impulsi o continuo), scegliere l'inserimento o il disinserimento della Sicurezza Positiva

Alimentazione 230V c.a. 50Hz
Alimentazione secondaria tramite batteria 12V c.c. $\pm 10\%$
Uscite 3 contatti liberi da potenziale:
Relé di uscita pre-allarme
1° allarme fissato per tutte le sonde all'8 % del L.I.E. (120ppm)
2° allarme fissato per tutte le sonde al 13 % del L.I.E. (200ppm)
Relé uscita allarme in scambio
Allarme generale fissato al 20 % del L.I.E. (300ppm)
Sonde collegabili di tipo: catalitica, elettrochimica, semiconduttore

Segnale di ingresso analogica 4mA÷20mA
Precisione 1% FS
Temperatura di lavoro -10°C - +60°C
Distanza max sonda 100m
Comando TEST
Grado di protezione IP44
Display a colori mutabili secondo lo stato di lavoro (1GA 300M)
Dimensioni (LxPxH) 144 x 108 x 114 mm



1GA 2001 Centralina 1 zona per gas esplosivi e tossici - 6 DIN

Centrale a microprocessore costruita per controllare a distanza, tramite sonda, la presenza di gas tossici o esplosivi. Accurati sistemi di autodiagnosi eseguono un continuo controllo dello stato della sonda e del suo collegamento.

Alimentazione 230V c.a. 50Hz $\pm 10\%$
Alimentazione secondaria tramite batteria 12V c.c. $\pm 10\%$
Uscite 3 contatti liberi da potenziale:
10A 250 V c.a. resistivi - 5A 30V c.c. resistivi
Preallarme 13% del LIE gas esplosivi e 200ppm per CO
Allarme 20% del LIE gas esplosivi e 300ppm per CO
1 sonda collegabili di tipo: catalitica, cella elettrochimica, pellistore, semiconduttore
Segnale di ingresso analogica 4mA÷20mA

Distanza max sonda 100m
Comando RESET e comando TEST
Buzzer di segnalazione
LED indicazione stato Funzionamento
LED indicazione tipo di gas
LED indicazione pre alarm e main alarm
LED indicazione concentrazione gas a soglie
Dimensioni (LxPxH) 105 x 58 x 90 mm



1GA 2002 Centralina 2 zone per gas esplosivi e tossici - 6 DIN

Centrale a microprocessore costruita per controllare a distanza, tramite sonde, la presenza di gas tossici e/o esplosivi. Accurati sistemi di autodiagnosi eseguono un continuo controllo dello stato della sonda e del suo collegamento.

Alimentazione 230V c.a. 50Hz $\pm 10\%$
Alimentazione secondaria tramite batteria 12V c.c. $\pm 10\%$
Uscite 3 contatti liberi da potenziale: 10A 250 V c.a. resistivi - 5A 30V c.c. resistivi
Preallarme 13% del LIE gas esplosivi e 200ppm per CO
Allarme 20% del LIE gas esplosivi e 300ppm per CO
2 sonde collegabili di tipo: catalitico, cella elettrochimica, pellistore, semiconduttore
Segnale di ingresso analogica 4mA÷20mA

Distanza max sonda 100m
Comando RESET e comando TEST
Buzzer di segnalazione
LED indicazione stato Funzionamento
LED indicazione tipo di gas
LED indicazione pre alarm e main alarm
LED indicazione concentrazione gas a soglie su ogni zona
Dimensioni (LxPxH) 105 x 58 x 90 mm



1GA 2004 Centralina 4 zone per gas esplosivi, tossici e rilevatori antincendio - 9 DIN

Centrale a microprocessore per controllo fughe di gas e antincendio. Accetta segnali da sonde per gas tossici ed esplosivi e da sonde di fumo e temperatura per impianti antincendio. Accurati sistemi di autodiagnosi eseguono un continuo controllo dello stato della sonda e del suo collegamento.

Alimentazione 230V c.a. 50Hz $\pm 10\%$
Alimentazione secondaria tramite batteria 12V c.c. 10%
Uscite 3+1 contatti liberi da potenziale:
Preallarme gas, allarme gas, allarme incendio
10A 250 V c.a. resistivi - 5A 30V c.c. resistivi
Avaria 5A 250 V c.a. resistivi - 2A 30V c.c. resistivi
Preallarme 13% del LIE gas esplosivi e 200ppm per CO
Allarme 20% del LIE gas esplosivi e 300ppm per CO
4 sonde gas collegabili di tipo: catalitico, cella elettrochimica, pellistore, semiconduttore
20 sonde incendio collegabili (5 per zona) di tipo: fumo ottico, temperatura fissa, temperatura ad incremento
Segnale di ingresso GAS analogica 4mA÷20mA

Segnale di ingresso antincendio Max 5V
Distanza max sonda 100m
Comando RESET e comando TEST
Ingresso per pulsante remoto antincendio
Buzzer di segnalazione
LED indicazione stato funzionamento
LED indicazione tipo di gas
LED indicazione pre alarm e main alarm
Display indicazione concentrazione gas in sequenza per ogni zona
Scansione di 2" continua su ogni sonda
IP20
Dimensioni (LxPxH) 158 x 58 x 90 mm



1GA 4200MET Sensore catalitico CH4 IP55

Sonda con microprocessore con autodiagnosi e taratura AUTOMATICA per adattarsi ad ambienti difficili e a temperature variabili per evitare falsi allarmi dovuti a eventi anomali.

Alimentazione 12-24V c.c. +/- 10%
Sensore catalitico per gas METANO della durata di 5 anni
Sensore sostituibile
Campo di misura rilevatore: 0-20%
Segnale di uscita analogica 4mA=20mA

Grado di protezione IP55
Distanza max centralina 100m
Materiale corpo sonda ABS autoestinguente
Limite temperatura Funzionamento -10°C +40°C
LED segnalazione: verde regolare, giallo avviso, rosso allarme
Dimensioni (LxPxH) 75 x 58 x 114 mm



1GA 4200GPL Sensore catalitico GAS GPL IP55

Sonda con microprocessore con autodiagnosi e taratura AUTOMATICA per adattarsi ad ambienti difficili e a temperature variabili per evitare falsi allarmi dovuti a eventi anomali.

Alimentazione 12-24V c.c. +/- 10%
Sensore catalitico per gas GPL della durata di 5 anni
Sensore sostituibile
Campo di misura rilevatore: 0-20%
Segnale di uscita analogica 4mA=20mA
Grado di protezione IP55

Distanza max centralina 100m
Materiale corpo sonda ABS autoestinguente
Limite temperatura Funzionamento -10°C +40°C
LED segnalazione: verde regolare, giallo avviso, rosso allarme
Dimensioni (LxPxH) 75 x 58 x 114 mm



1GA 4200MET/A Sensore catalitico CH4 IP66 contenitore in alluminio pressofuso

Sonda con microprocessore con autodiagnosi e taratura AUTOMATICA per adattarsi ad ambienti difficili e a temperature variabili per evitare falsi allarmi dovuti a eventi anomali.

Alimentazione 12-24V c.c. +/- 10%
Sensore catalitico per gas METANO della durata di 5 anni
Sensore sostituibile
Campo di misura rilevatore: 0-20%
Segnale di uscita analogica 4mA=20mA

Grado di protezione IP66
Distanza max centralina 100 m
Materiale corpo sonda alluminio
Limite temperatura Funzionamento -10°C +40°C
Dimensioni (LxPxH) 100 x 60 x 100 mm



1GA 4200GPL/A Sensore catalitico GPL contenitore in alluminio pressofuso IP66

Sonda con microprocessore con autodiagnosi e taratura AUTOMATICA per adattarsi ad ambienti difficili e a temperature variabili per evitare falsi allarmi dovuti a eventi anomali.

Alimentazione 12-24V c.c. +/- 10%
Sensore catalitico per gas GPL della durata di 5 anni
Sensore sostituibile
Campo di misura rilevatore: 0-20%
Segnale di uscita analogica 4mA=20mA

Grado di protezione IP66
Distanza max centralina 100 m
Materiale corpo sonda alluminio
Limite temperatura Funzionamento -10°C +40°C
Dimensioni (LxPxH) 100 x 60 x 100 mm



1GA 4400CO Sensore a cella elettrochimica CO IP55

Sonda a microprocessore con autodiagnosi per rilevare GAS TOSSICI come monossido di carbonio. Intervengono quando viene superata la massima concentrazione di CO ammissibile di 300ppm, oppure quando nell'ambiente persistono per lunghi periodi basse concentrazioni (30ppm per 2 ore).

Alimentazione 12-24V c.c. +/- 10%
Cella elettrochimica
Sensore catalitico per gas CO della durata di 5 anni
Sensore sostituibile
Soglia di allarme 300 ppm
Segnale di uscita analogica 4mA=20mA

Grado di protezione IP55
Distanza max centralina 100 m
Materiale corpo sonda alluminio
Limite temperatura funzionamento -20°C +50°C
Dimensioni (LxPxH) 78 x 58 x 114 mm



1GA 4400CO/A Sensore a cella elettrochimica CO contenitore in alluminio pressofuso IP66

Sonda a microprocessore con autodiagnosi per rilevare GAS TOSSICI come monossido di carbonio. Intervengono quando viene superata la massima concentrazione di CO ammissibile di 300ppm, oppure quando nell'ambiente persistono per lunghi periodi basse concentrazioni (30ppm per 2 ore).

Alimentazione 12-24V c.c. +/- 10%
Cella elettrochimica
Sensore catalitico per gas CO della durata di 5 anni
Sensore sostituibile
Soglia di allarme 300 ppm
Segnale di uscita analogica 4mA=20mA

Grado di protezione IP66
Distanza max centralina 100 m
Materiale corpo sonda alluminio
Limite temperatura funzionamento -20°C +50°C
Dimensioni (LxPxH) 100 x 60 x 100 mm

ACCESSORI

1GA HE55ES Sensore di ricambio per sonde IP 55 1GA 4200MET, 1GA 4200GPL

1GA HE66ES Sensore di ricambio per sonde IP 66 1GA 4200MET/A, 1GA 4200GPL/A



II 2 GD Ex d tD IIC T6 X
-10 < T amb <+60°C

1GA 895MET Sonda antideflagrante ATEX gas metano

Sonda di rilevazione gas certificata ATEX con prerogativa di controllo con sensori a tecnologia catalitica per gas esplosivi e tossici. Sonda gestita da un microprocessore che fornisce un segnale d'allarme alla centrale a cui è collegata e permette l'auto diagnosi e taratura automatica, per mantenere nel tempo la massima precisione di rilevamento. L'auto taratura permette alla sonda di adattarsi in ambienti difficili e a temperatura variabile, evitando falsi allarmi dovuti ad eventi anomali.

Alimentazione 12-24V c.c. +/- 10%
Sensore di rilevamento catalitico
Sensore sostituibile
Segnale di uscita analogica 4mA÷20mA
Campo di misura rilevatore: 0-20%
Grado di protezione IP66

Distanza max centralina 100 m
Materiale corpo sonda alluminio
Limite temperatura funzionamento -10°C +60°C
LED segnalazione: verde regolare, giallo avviso, rosso allarme
Dimensioni (LxPxH) 100 mm



II 2 GD Ex d tD IIC T6 X
-10 < T amb <+60°C

1GA 895GPL Sonda antideflagrante ATEX gas GPL

Sonda di rilevazione gas certificata ATEX con prerogativa di controllo con sensori a tecnologia catalitica per gas esplosivi e tossici. Sonda gestita da un microprocessore che fornisce un segnale d'allarme alla centrale a cui è collegata e permette l'auto diagnosi e taratura automatica, per mantenere nel tempo la massima precisione di rilevamento. L'auto taratura permette alla sonda di adattarsi in ambienti difficili e a temperatura variabile, evitando falsi allarmi dovuti ad eventi anomali.

Alimentazione 12-24V c.c. +/- 10%
Sensore di rilevamento catalitico
Sensore sostituibile
Segnale di uscita analogica 4mA÷20mA
Campo di misura rilevatore: 0-20%
Grado di protezione IP66

Distanza max centralina 100 m
Materiale corpo sonda alluminio
Limite temperatura funzionamento -10°C +60°C
LED segnalazione: verde regolare, giallo avviso, rosso allarme
Dimensioni (LxPxH) 100 mm

ACCESSORI

1GA HEATES Sonda di ricambio per 1GA 895MET e 1GA 895GPL

SEGNALATORI



1GA 6150 Sirena piezoelettrica da interno

Sirena antincendio piezoelettrica ottica-acustica da interno
Lampeggiante con scritta FIRE
Contenitore ABS di colore rosso

Potenza 90 dB, con tre tipi di modulazione suono del tipo: sirena, campana e preallarme
Alimentazione 12-24V c.c.
Certificazione EN 54-3 CPD



1GA 6160 Sirena autoalimentata da esterno

Sirena antincendio da esterno autoalimentata
Contenitore in acciaio con coperchio in policarbonato di colore rosso
Potenza 115 dB

Alloggio batteria da 12V 2Ah (non compresa)
Alimentazione 24V c.c.
Certificazione EN 54-3



1GA 6170 Campana antincendio

Badenia elettromeccanica antincendio da 6" di colore rosso completa di staffa per il fissaggio

Alimentazione 24V c.c.
Certificazione EN 54-3



1GA 6180 Pulsante antincendio

Pulsante antincendio manuale riarmabile per sistemi convenzionali completo di chiave per il riarmo
Sportello trasparente di protezione

Supporto per il montaggio in superficie di colore rosso
Certificazione EN 54-11 CPD

1PA BPA01 Supporto da parete per pulsante antincendio

Supporto per il montaggio in superficie di colore rosso

Certificazione EN 54-11 CPD

1PA BSA01 Batteria per sirena autoalimentata da esterno

Voltaggio nominale 12V
Capacità nominale 2Ah

Massima corrente di ricarica 0,5A
Dimensioni (LxPxH) 178 x 34 x 60 mm

ELETTROVALVOLE PER GAS A RIARMO MANUALE NORMALMENTE CHIUSE N.C.

Questa elettrovalvola è costruita in modo tale da poter garantire l'intercettazione del gas sia per segnalazioni di pericolo inviate da rilevatori presenza gas (metano, GPL, ossido di carbonio, e altri) o termostati di sicurezza, o per la mancanza di tensione in rete (black out). Per una maggiore sicurezza questa elettrovalvola può essere riarmata solo in presenza di tensione in rete e solo quando il rilevatore gas non dia segnalazioni di pericolo. Alimentando semplicemente la bobina la valvola non apre. Bisogna agire manualmente sul meccanismo di riarmo.

Caratteristiche tecniche

- Attacchi filettati Rp (corpi ottone): DN15÷25 secondo EN 10226
- Attacchi filettati Rp: DN20÷50 secondo EN 10266
- Attacchi flangiati PN16: DN32÷300 secondo ISO 7005
- Grado di protezione: IP65
- Tempo di chiusura: < 1 s
- Classe (DN15 ÷ DN200) A
- Pressione massima di esercizio: 500 mbar (6 bar su richiesta)
- Temperatura ambiente: -20 ÷ +60 °C
- Temperatura superficie max: 80 °C
- Bobine incapsulate in resina poliammidica caricata con fibre di vetro con attacco tipo DIN 43650; la classe di isolamento è la F (155°) ed il filo smaltato è in classe H (180°)

Materiali

- Ottone OT-58 (UNI EN 12164)
- Alluminio 11S (UNI 9002-5)
- Alluminio pressofuso (UNI EN 1706)

OMOLOGAZIONE CE
SECONDO EN 161

CONFORME DIRETTIVA
2009/142/CE
(DIRETTIVA GAS)

VERSIONI A 6 BAR
CONFORMI ALLA
DIRETTIVA 97/23/CE
(DIRETTIVA PED)

CONFORME DIRETTIVA
94/9/CE (DIRETTIVA ATEX)

CONFORME DIRETTIVA
2004/108/CE
(COMPATIBILITÀ
ELETTROMAGNETICA)

CONFORME DIRETTIVA
2006/95/CE (BASSA
TENSIONE)



1EV EV040 Elettrovalvola N.C. 1/2" DN15 filettata 230V 50-60 Hz corpo ottone int. 66

1EV EV041 Elettrovalvola N.C. 3/4" DN20 filettata 230V 50-60 Hz corpo ottone int. 66

1EV EV042 Elettrovalvola N.C. 1" DN25 filettata 230V 50-60 Hz corpo ottone int. 82

1EV EV045 Elettrovalvola N.C. 1 1/4" DN32 filettata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 160

1EV EV043 Elettrovalvola N.C. 1 1/2" DN40 filettata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 160

1EV EV044 Elettrovalvola N.C. 2" DN50 filettata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 160

1EV EV060 Elettrovalvola N.C. DN65 flangiata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 290

1EV EV061 Elettrovalvola N.C. DN80 flangiata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 310

1EV EV062 Elettrovalvola N.C. DN100 flangiata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 350

1EV EV063 Elettrovalvola N.C. DN125 flangiata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 480

1EV EV064 Elettrovalvola N.C. DN150 flangiata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 480

1EV EV065 Elettrovalvola N.C. DN200 flangiata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 600

1EV EV066 Elettrovalvola N.C. DN300 flangiata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 737

ELETTROVALVOLE PER GAS A RIARMO MANUALE NORMALMENTE APERTE N.A.

Il principio di funzionamento delle elettrovalvole serie N.A. è molto semplice e per questo estremamente sicuro. La bobina elettromagnetica, se sottoposta tensione, sgancia il dispositivo di chiusura della valvola che è normalmente aperta.

Il riarmo è manuale per verificare le cause dell'avvenuta intercettazione del gas.

Durante il normale esercizio non c'è assorbimento elettrico e quindi, oltre al risparmio energetico, nessun organo è sottoposto a usura.

Caratteristiche tecniche

- Attacchi filettati Rp (corpi ottone): DN15÷25 secondo EN 10226
- Attacchi filettati Rp: DN20÷50 secondo EN 10266
- Attacchi flangiati PN16: DN32÷300 secondo ISO 7005
- Grado di protezione: IP65
- Tempo di chiusura: < 1 s
- Pressione massima di esercizio: 500 mbar (6 bar su richiesta)
- Temperatura ambiente: -15 ÷ +60 °C
- Temperatura superficie max: 70 °C
- Bobine incapsulate in resina poliammidica caricata con fibre di vetro con attacco tipo DIN 43650; la classe di isolamento è la F (155°) ed il filo smaltato è in classe H (180°)

Materiali

- Ottone OT-58 (UNI EN 12164)
- Alluminio 11S (UNI 9002-5)
- Alluminio pressofuso (UNI EN 1706)

VERSIONI A 6 BAR
CONFORMI ALLA DIRETTIVA
97/23/CE
(DIRETTIVA PED)

CONFORME DIRETTIVA
94/9/CE
(DIRETTIVA ATEX)

CONFORME DIRETTIVA
2004/108/CE
(COMPATIBILITÀ ELET-
TROMAGNETICA)

CONFORME DIRETTIVA
2006/95/CE
(BASSA TENSIONE)



1EV EV020 Elettrovalvola N.A. 1/2" DN15 filettata 230V 50-60 Hz corpo ottone int. 66

1EV EV021 Elettrovalvola N.A. 3/4" DN20 filettata 230V 50-60 Hz corpo ottone int. 66

1EV EV022 Elettrovalvola N.A. 1" DN25 filettata 230V 50-60 Hz corpo ottone int. 82

1EV EV027 Elettrovalvola N.A. 1 1/4" DN32 filettata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 160

1EV EV023 Elettrovalvola N.A. 1 1/2" DN40 filettata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 160

1EV EV024 Elettrovalvola N.A. 2" DN50 filettata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 160

1EV EV025 Elettrovalvola N.A. DN65 flangiata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 280

1EV EV026 Elettrovalvola N.A. DN80 flangiata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 310

ELETTROVALVOLE PER GAS AUTOMATICHE NORMALMENTE CHIUSE N.C. CLASSE "A"

Elettrovalvole di intercettazione per gas automatiche normalmente chiuse che aprono quando la bobina viene alimentata elettricamente e chiudono quando viene tolta loro la tensione. Queste elettrovalvole possono essere comandate da pressostati, termostati, ecc.

Caratteristiche tecniche

- Attacchi filettati Rp: DN15÷DN50 secondo EN 10226
- Attacchi flangiati PN16: DN65÷DN100 secondo ISO 7005
- Tolleranza su tensione di alimentazione: -15%... +10%
- Grado di protezione: IP65
- Classe (DN15 ÷ DN200) A

- Pressione massima di esercizio: 200 mbar o 360 mbar (vedere etichetta prodotto)
- Tempo di apertura: < 1 s
- Temperatura ambiente: -20 ÷ +60 °C
- Temperatura superficie max: 85 °C

Materiali

- Alluminio 11S (UNI 9002-5)

- Alluminio pressofuso (UNI EN 1706)

OMOLOGAZIONE CE
SECONDO EN 161

CONFORME DIRETTIVA
2009/142/CE
(DIRETTIVA GAS)

CONFORME DIRETTIVA
94/9/CE
(DIRETTIVA ATEX)

CONFORME DIRETTIVA
2004/108/CE
(COMPATIBILITÀ ELET-
TROMAGNETICA)

CONFORME DIRETTIVA
2006/95/CE
(BASSA TENSIONE)



1EV EV005 Elettrovalvola N.C. ½" DN15 filettata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 70

1EV EV006 Elettrovalvola N.C. ¾" DN20 filettata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 70

1EV EV007 Elettrovalvola N.C. 1" DN25 filettata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 90

1EV EV017 Elettrovalvola N.C. 1" ¼ DN32 filettata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 160


1EV EV008 Elettrovalvola N.C. 1" ½ DN40 filettata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 160

1EV EV009 Elettrovalvola N.C. 2" DN50 filettata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 160

1EV EV010 Elettrovalvola N.C. DN65 flangiata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 290

1EV EV011 Elettrovalvola N.C. DN80 flangiata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 310

1EV EV012 Elettrovalvola N.C. DN100 flangiata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 350



Dispositivi per comunità



Asciugacapelli

**Distributori
di sapone**

**Distributori
di carta
asciugamani**



1DC AMF08 Asciugamani automatico serie "DUO", bianco 1DC AMF08G Asciugamani automatico serie "DUO", grigio

Il design ergonomico consente l'inserimento delle mani in maniera naturale.

Un doppio getto di aria pulita a oltre 410 km/h avvolge le mani su entrambi i lati, consentendo un'asciugatura perfetta e l'eliminazione della sensazione di umidità, in soli 12 - 15 secondi.



Doppia lampada UV per la sanificazione del blocco motore



Doppio filtro EPA E11 garantisce protezione contro il 97,66% dei batteri



Vaschetta per la raccolta dell'acqua dotata di scarico a tubo, sotto la quale si trova il tasto ON/OFF per la gestione della resistenza elettrica



Blocco di sicurezza per la vaschetta di raccolta dell'acqua

Alimentazione 220V - 240V
Funzionamento automatico
Motore 28.000 rpm
Grado di protezione IP31
Classe di isolamento II
Potenza totale 1450 W
Potenza resistenza 350 W
Potenza motore 1100 W
Velocità aria 410 km/h

Volume aria 52 litri/secondo
Tempo asciugatura 10 - 12 sec.
Doppio filtro antibatterico
Doppia lampada UV per la sanificazione del blocco motore
Rumorosità 73 dB (A) a 2 m
Materiale ABS
Peso 6,56 kg
Dimensioni (LxPxH) 566 x 296 x 177 mm

CONFRONTO COSTI DI ASCIUGATURA ANNUALI

UTILIZZI GIORNALIERI	DUO	COTONE	CARTA	ASCIUGAMANI TRADIZIONALI 2400W
100	€ 24,89 anno	€ 949,00 anno	€ 730,00 anno	€ 104,04 anno
200	€ 49,78 anno	€ 1.898,00 anno	€ 1.460,00 anno	€ 205,90 anno
400	€ 99,56 anno	€ 3.504,00 anno	€ 2.920,00 anno	€ 409,65 anno

Calcoli basati su 100 / 200 / 400 utilizzi al giorno nonché sull'utilizzo di 1 unità.

Costo dell'energia di 0,1655/kWh; costo di 0,01 per salvietta di carta, con una media di 2 salviette per asciugatura.

I costi effettivi posso variare.





1DC AMF05 Asciugamani con sensore di rilevamento a raggi infrarossi serie "EOLO JET", bianco
1DC AMF05C Asciugamani con sensore di rilevamento a raggi infrarossi serie "EOLO JET", cromato

Con una profondità inferiore ai 10 cm "EOLO JET" è uno dei più piccoli asciugamani in commercio. L'asciugatura rapida abbinata a una potenza di soli 900 W consentono un notevole risparmio energetico.



200
km/h



Profondità di soli 99,5 mm



Funzionamento auto-
matico
con distanza
di induzione
regolabile



Ottimo rapporto per-
formance / consumi /
budget di spesa

Alimentazione 220V - 240V
Funzionamento sensore di rilevam. elettronico
a raggi infrarossi
Motore 28.000 rpm
Grado di protezione IP23
Classe di isolamento II
Potenza totale 900 W
Potenza resistenza 500 W
Potenza motore 400 W

Velocità aria 200 km/h
Volume aria 31 litri/secondo
Tempo asciugatura 20 sec.
Rumorosità 80 dB (A) a 2 m
Materiale ABS
Peso 1,2 kg
Dimensioni (LxPxH) 238 x156 x 99,5 mm

CONFRONTO COSTI DI ASCIUGATURA ANNUALI

UTILIZZI GIORNALIERI	EOLO JET	COTONE	CARTA	ASCIUGAMANI TRADIZIONALI 2400W
100	€ 18,08 anno	€ 949,00 anno	€ 730,00 anno	€ 104,04 anno
200	€ 36,16 anno	€ 1.898,00 anno	€ 1.460,00 anno	€ 205,90 anno
400	€ 72,31 anno	€ 3.504,00 anno	€ 2.920,00 anno	€ 409,65 anno

Calcoli basati su 100 / 200 / 400 utilizzi al giorno nonché sull'utilizzo di 1 unità.
Costo dell'energia di 0,1655/kWh; costo di 0,01 per salvietta di carta, con una media di 2 salviette per asciugatura.
I costi effettivi possono variare.



ACCESSORI

1PR FEPA Filtro EPA E11 opzionale per asciugamani serie "EOLO JET"





1DC AMF06

Asciugamani con sensore di rilevamento a raggi infrarossi serie "MISTRAL", ABS bianco

1DC AMF06B

Asciugamani con sensore di rilevamento a raggi infrarossi serie "MISTRAL", acciaio bianco

1DC AMF06CS

Asciugamani con sensore di rilevamento a raggi infrarossi serie "MISTRAL", acciaio satinato

Asciugamani elettrico Mistral ideale per alta affluenza, superveloce e a risparmio energetico. Azione antibatterica integrata e certificata, con filtro antibatterico e lampada UV come dotazioni di serie. Gamma completa con versioni antivandalo in acciaio inox.



Lampada UV per la
sanificazione del blocco
motore



Filtro EPA E11
garantisce
protezione contro
il 97,66% dei batteri



Resistenza ON / OFF.
Flusso d'aria
calda/fredda
selezionabile

Alimentazione 220V - 240V
Funzionamento sensore di rilevam. elettronico
a raggi infrarossi
Motore 26.000 rpm
Grado di protezione IP23
Classe di isolamento II
Potenza totale 1100 W
Potenza resistenza 550 W
Potenza motore 550 W
Filtro antibatterico

Lampada UV per la sanificazione
del blocco motore
Velocità aria 300 km/h
Volume aria 52 litri/secondo
Tempo asciugatura 15 sec.
Rumorosità 75 dB (A) a 2 m
Materiale Polipropilene - Acciaio Inox AISI 304
Dimensioni (LxPxH) 285 X 221 X 157 mm

CONFRONTO COSTI DI ASCIUGATURA ANNUALI

UTILIZZI GIORNALIERI	MISTRAL	COTONE	CARTA	ASCIUGAMANI TRADIZIONALI 2400W
100	€ 22,05 anno	€ 949,00 anno	€ 730,00 anno	€ 104,04 anno
200	€ 44,10 anno	€ 1.898,00 anno	€ 1.460,00 anno	€ 205,90 anno
400	€ 88,19 anno	€ 3.504,00 anno	€ 2.920,00 anno	€ 409,65 anno

Calcoli basati su 100 / 200 / 400 utilizzi al giorno nonché sull'utilizzo di 1 unità.
Costo dell'energia di 0,1655/kWh; costo di 0,01 per salvietta di carta, con una media di 2 salviette per asciugatura.
I costi effettivi possono variare.





1DC ASE02N Asciugamani comando a fotocellula

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Comando a fotocellula
Motore a induzione 3.000 rpm
Grado di protezione IP21
Potenza totale 1750 W
Potenza resistenza 1600 W
Potenza motore 150 W

Volume aria 50 litri/secondo
Classe di isolamento I
Temperatura dell'aria 65°C a 10 cm
Rumorosità 70 dB (A) a 1 m
Materiale metallo/ABS
Peso 3 kg
Dimensioni (LxPxH) 200 x 200 x 240 mm



1DC AMP03 Asciugamani comando a pulsante serie "EOLO"

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Comando a pulsante
Motore a collettore 16.000 rpm
Grado di protezione IP21
Potenza totale 1500 W
Potenza resistenza 1400 W
Potenza motore 100 W

Volume aria 24,1 litri/secondo
Classe di isolamento II
Temperatura dell'aria 67°C a 10 cm
Rumorosità 75 dB (A) a 1 m
Materiale ABS
Peso 1,6 kg
Dimensioni (LxPxH) 206 x 133 x 280 mm



1DC AMF04 Asciugamani comando a fotocellula serie "EOLO"

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Comando a fotocellula
Motore a collettore 16.000 rpm
Grado di protezione IP21
Potenza 1500 W
Potenza resistenza 1400 W
Potenza motore 100 W

Volume aria 24,1 litri/secondo
Classe di isolamento II
Temperatura dell'aria 67°C a 10 cm
Rumorosità 75 dB (A) a 1 m
Materiale ABS
Peso 1,6 kg
Dimensioni (LxPxH) 206 x 133 x 280 mm



1DC AMP09 Asciugamani antivandalo in acciaio con bocchettone girevole, funzionamento a pulsante

Alimentazione 220-240 V c.a. 50-60Hz
Comando a pulsante
Motore a spazzole 5.500 rpm
Grado di protezione IPX1
Potenza 2400 W
Potenza resistenza 2200 W
Potenza motore 200 W

Volume aria 95,83 litri/secondo
Classe di isolamento I
Temperatura dell'aria 52°C a regime
Rumorosità 70 dB (A) a 2 m
Material: cover Acciaio INOX AISI 304, base alluminio
Peso 5,2 kg
Dimensioni (LxPxH) 278 x 243 x 213 mm



1DC DS008 Distributore di sapone liquido

Funzionamento manuale
Capacità 1 lt

Installazione a parete
Dimensioni (LxPxH) 130 x 95 x 275 mm



1DC DI009 Distributore igienizzante elettronico a batteria

Funzionamento automatico
Alimentazione 4 batterie tipo C
Capacità 1 lt
Quantità erogata 0,8 ml
LED funzionamento / avviso batterie scariche

Pulsante interno di sicurezza
Installazione a parete
Viti e tasselli inclusi nella confezione
Strip biadesivo applicate sul retro del prodotto
Dimensioni (LxPxH) 120 x 140 x 280 mm



1DC DC009 Distributore di tovaglioli di carta

Funzionamento manuale a strappo
Capacità 600pz circa

Installazione a parete
Dimensioni (LxPxH) 300 x 155 x 295 mm



1DC ACP06 Asciugacapelli comando a pulsante serie "EOLO"

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Comando a pulsante
Motore a collettore 15.000 rpm
Grado di protezione IP21
Classe di isolamento II
Potenza totale 750 W

Volume aria 17,5 litri/secondo
Temperatura dell'aria 56°C a 10 cm
Rumorosità 75 dB (A) a 1 m
Materiale ABS
Peso 1,6 kg
Dimensioni (LxPxH) 206 x 133 x 280 mm



1DC ACT10 Asciugacapelli a tubo estensibile serie "EOLO"

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Motore a collettore 15.000 rpm
Grado di protezione IP21
Classe di isolamento II
Potenza totale 750 W
Potenza resistenza 680 W
Potenza motore 70 W

Volume aria 17,5 litri/secondo
Temperatura dell'aria 71°C a 10 cm
Rumorosità 72 dB (A) a 1 m
Materiale ABS
Peso 2 kg
Dimensioni (LxPxH) 206 x 133 x 280 + 350 tubo mm



1DC ACT11 Asciugacapelli a tubo estensibile temporizzato serie "EOLO"

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Motore a collettore 15.000 rpm
Grado di protezione IP21
Classe di isolamento II
Potenza totale 750 W
Potenza resistenza 680 W
Potenza motore 70 W

Volume aria 17,5 litri/secondo
Temperatura dell'aria 71°C a 10 cm
Temporizzazione circa 7 min.
Rumorosità 72 dB (A) a 1 m
Materiale ABS
Peso 2 kg
Dimensioni (LxPxH) 206 x 133 x 280 + 350 tubo mm



1DC ACPH13 Asciugacapelli phon per alberghi

Alimentazione 220-240 V c.a. 50-60Hz
Funzionamento con pulsante a rilascio di sicurezza
2 velocità
Potenza 1200 W
Classe di isolamento II

Volume aria 22,5 litri/secondo
Materiale ABS
Peso 0,65 kg
Dimensioni (LxPxH) 200 x 193 x 102mm

Trasformatori e suonerie

1TD

Trasformatori DIN



1TD

Trasformatori di corrente
Servizio continuo
Servizio intermittente

1SU


Suonerie e ronzatori

TRASFORMATORI PER SERVIZIO INTERMITTENTE




1TD TR10SI/QOD Trasformatore 10VA per servizio intermittente uscite 4-8-12V 2 DIN

Alimentazione 230V c.a. – 50Hz
Uscite 4-8-12V
Montaggio a retroquadro IP40
Dimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 90 mm




1TD TR15SI/QOD Trasformatore 15VA per servizio intermittente uscite 4-8-12V 2 DIN

Alimentazione 230V c.a. – 50Hz
Uscite 4-8-12V
Montaggio a retroquadro IP40
Dimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 90 mm




1TD TR15SI/DDV Trasformatore 15VA per servizio intermittente uscite 12-12-24V 2 DIN

Alimentazione 230V c.a. – 50Hz
Uscite 12-12-24V
Montaggio a retroquadro IP40
Dimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 90 mm




1TD TR30SI/DDV Trasformatore 30VA per servizio intermittente uscite 12-12-24V 3 DIN

Alimentazione 230V c.a. – 50Hz
Uscite 12-12-24V
Montaggio a retroquadro IP40
Dimensioni (LxPxH) 52.5 x 60 x 90 mm




1TD TR01402/N Trasformatore 10VA per servizio intermittente uscite 4-8-12V da parete

Alimentazione 230V c.a. – 50Hz
Uscite 4-8-12V
Montaggio a parete IP30
Montaggio a retroquadro IP40
Dimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 128 mm




1TD TR01403/N Trasformatore 15VA per servizio intermittente uscite 4-8-12V da parete

Alimentazione 230V c.a. – 50Hz
Uscite 4-8-12V
Montaggio a parete IP30
Montaggio a retroquadro IP40
Dimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 128 mm




1TD TR01409/N Trasformatore 20VA per servizio intermittente uscite 4-8-12V da parete

Alimentazione 230V c.a. – 50Hz
Uscite 4-8-12V
Montaggio a parete IP30
Montaggio a retroquadro IP40
Dimensioni (LxPxH) 52.5 x 60 x 128 mm




1TD TR01404/N Trasformatore 25VA per servizio intermittente uscite 4-8-12V da parete

Alimentazione 230V c.a. – 50Hz
Uscite 4-8-12V
Montaggio a parete IP30
Montaggio a retroquadro IP40
Dimensioni (LxPxH) 52.5 x 60 x 128 mm



1TD TR01435/N Trasformatore 40VA per servizio intermittente uscite 12-12-24V da parete


Alimentazione 230V c.a. – 50Hz
Uscite 12-12-24V
Montaggio a parete IP30
Montaggio a retroquadro IP40
Dimensioni (LxPxH) 52.5 x 60 x 128 mm






1TD TR010/QOD Trasformatore 10VA per servizio continuo uscite 4-8-12V 2 DIN

Alimentazione 230V c.a. – 50Hz
Uscite 4-8-12V
Montaggio a retroquadro IP40
Dimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 90 mm




1TD TR010/DDV Trasformatore 10VA per servizio continuo uscite 12-12-24V 2 DIN

Alimentazione 230V c.a. – 50Hz
Uscite 12-12-24V
Montaggio a retroquadro IP40
Dimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 90 mm




1TD TR015/QOD Trasformatore 15VA per servizio continuo uscite 4-8-12V 2 DIN

Alimentazione 230V c.a. – 50Hz
Uscite 4-8-12V
Montaggio a retroquadro IP40
Dimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 90 mm




1TD TR015/DDV Trasformatore 15VA per servizio continuo uscite 12-12-24V 2 DIN

Alimentazione 230V c.a. – 50Hz
Uscite 12-12-24V
Montaggio a retroquadro IP40
Dimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 90 mm




1TD TR024/DDV Trasformatore 24VA per servizio continuo uscite 12-12-24V 3 DIN

Alimentazione 230V c.a. – 50Hz
Uscite 12-12-24V
Montaggio a retroquadro IP40
Dimensioni (LxPxH) 52.5 x 60 x 90 mm




1TD TR030/DDV Trasformatore 30VA per servizio continuo uscite 12-12-24V 3 DIN

Alimentazione 230V c.a. – 50Hz
Uscite 12-12-24V
Montaggio a retroquadro IP40
Dimensioni (LxPxH) 52.5 x 60 x 90 mm




1TD TR040/DDV Trasformatore 40VA per servizio continuo uscite 12-12-24V 3 DIN

Alimentazione 230V c.a. – 50Hz
Uscite 12-12-24V
Montaggio a retroquadro IP40
Dimensioni (LxPxH) 52.5 x 60 x 90 mm



1TD TR063/DDV Trasformatore 63VA per servizio continuo uscite 12-12-24V 6 DIN

Alimentazione 230V c.a. – 50Hz
Uscite 12-12-24V
Montaggio a retroquadro IP40
Dimensioni (LxPxH) 105 x 60 x 90 mm



1PA KTM02 Kit accessori Basetta + coprimorsetti per trasformatore modulari 2 DIN

1PA KTM03 Kit accessori basetta + coprimorsetti per trasformatore modulari 3 DIN

1PA KTM06 Kit accessori basetta + coprimorsetti per trasformatore modulari 6 DIN

SUONERIE, DIN DON E RONZATORI



- 1SU 4341 Suoneria squillante alimentazione 12V
1SU 4351 Suoneria squillante alimentazione 230V

Montaggio a parete /semincasso su scatola tonda
Dimensioni (DxP) 80 x 44 mm



- 1SU 4491 Din Don alimentazione 12V
1SU 4481 Din Don alimentazione 230V
1SU 4411 Din Don alimentazione 12-230V
1SU 4421 Din Don 230V con ronzatore alimentazione 230V
1SU 4431 Din Don 12V con ronzatore alimentazione 12V
1SU 4441 Din Don 12V con ronzatore 12V e trasformatore 230-12V per comando in bassa tensione

Montaggio a parete, su scatola 503 o tonda
Dimensioni (LxPxH) 150 x 47 x 92 mm



- 1SU TRSU/2 Trasformatore con suoneria 2 DIN 230V c.a.

Alimentazione 230V c.a. $\pm 10\%$ 50Hz
Tensione secondaria 24V c.a.
Potenza sul secondario 24V 6,1VA
Potenza acustica della suoneria 80 dB a 1 metro

Funzionamento intermittente
Grado di protezione IP20 IP40
Dimensioni (LxPxH) 35 x 63 x 85 mm



- 1SU TRRZ/2 Trasformatore con ronzatore 2 DIN 230V c.a.

Alimentazione 230V c.a. $\pm 10\%$ 50Hz
Tensione secondaria 24V c.a.
Potenza sul secondario 24V 6,1VA
Potenza acustica della ronzatore 70 dB a 1 metro

Funzionamento intermittente
Grado di protezione IP20 IP40
Dimensioni (LxPxH) 35 x 63 x 85 mm

Strumenti di misura



1SD

Contatori di energia elettrica



1SD

Contatori di energia

Standard

Con certificazione MID

Con uscita Modbus  modbus

1SD

Strumenti di misura

Amperometri

Voltmetri

Multimetri

1CO

Contaore


Da pannello

Barra DIN

CONTATORI DI ENERGIA CON CONNESSIONE WI-FI



1SD SD05CEM2WIFI Contatore di energia monofase digitale con connessione Wi-Fi, 2 DIN



Contabilizza il consumo di energia in impianti monofase. In presenza di rete Wi-Fi può essere collegato ad Internet e consultato tramite l'App Perry Smart installata su smartphone o tablet.

Questa utile funzionalità permette di visualizzare i consumi dell'utenza anche da remoto con un'interfaccia di facile interpretazione.

Il relé a bordo del dispositivo permette di staccare il carico collegato quando viene raggiunta una soglia di consumo liberamente impostabile.



Alimentazione 230V c.a. $\pm 10\%$ frequenza da 45 Hz a 65Hz
Corrente massima 80A
Uscita impulsiva impostabile (60/100/200 millisecondi) per ogni Wh consumato: Transistor open collector 5-27 V d.c max 30 mA d.c
Numero digit 6 interi + 2 decimali

Risoluzione lettura 0,01 KWh
Tensione nominale 230V
Corrente/Potenza minima misurabile 5mA/1W
Precisione Classe 1 IEC62053-21
Temperatura di funzionamento -25 $\div$ +55°C
Dimensioni (LxPxH) 36 x 65 x 100 mm

CONSULTAZIONE STORICO CONSUMI

Il contatore di energia Wi-Fi Perry, se collegato a una rete Wi-Fi, permette la consultazione dei consumi di un'utenza tramite l'App Perry Smart.

Sullo smartphone è possibile visualizzare i dati storici dei consumi, isolando determinati periodi temporali.



CONSULTAZIONE CONSUMI ISTANTANEI

Il contatore di energia Wi-Fi Perry, se collegato a una rete Wi-Fi, permette la consultazione dei consumi di un'utenza tramite l'App Perry Smart.

Sullo smartphone è possibile visualizzare i dati relativi al consumo istantaneo dell'utenza collegata.



IMPOSTAZIONE SOGLIA CONSUMO

Il contatore di energia Wi-Fi Perry è dotato di un relé.

Attraverso l'App Perry Smart è possibile impostare una soglia massima di consumo raggiunta la quale deve essere sganciato il carico collegato.



APPLICAZIONE MULTI DISPOSITIVO

L'App Perry Smart è condivisa con:

- interruttori orari Wi-Fi
- unità di Ventilazione Meccanica Controllata
- misuratore di energia Wi-Fi

È possibile impostare routine causa-effetto che legano più dispositivi tra loro con logiche liberamente impostabili.





1SD SD05CEM/2 Contatore di energia monofase analogico 2 DIN

Contabilizza il consumo di energia ATTIVA in impianti a 230V monofase, fino a una corrente massima di 100A con un'uscita impulsiva di 100ms per ogni Wh consumato: transistor open collector 5-27 V d.c. max 27 mA d.c.
Alimentazione 230V c.a. $\pm 10\%$ 50-60Hz
Numero digit 5 interi + 1 decimali
Risoluzione lettura 0,1 KWh

Tensione nominale 230V
Corrente di ingresso 100A max
Corrente/Potenza minima misurabile 40 mA / 9 W
Precisione Classe 1 IEC62053-21, Classe B EN50470-3
Dimensioni (LxPxH) 36 x 63 x 99 mm



1SD SD06CEM/1 Contatore di energia monofase analogico 1 DIN

Contabilizza il consumo di energia attiva in impianti a 230V c.a. monofase, fino a una corrente massima di 45A con connessione diretta, con uscita impulsiva: transistor open collector 5-27 V d.c. max 27 mA d.c.
Alimentazione 230V c.a. $\pm 10\%$ 50-60Hz
Numero digit 5 interi + 1 decimali

Risoluzione lettura 0,1 KWh
Tensione nominale 230V
Corrente di ingresso 45A max
Corrente/Potenza minima misurabile 20 mA / 4,5 W
Precisione Classe 1 IEC62053-21, Classe B EN50470-3
Dimensioni (LxPxH) 17,5 x 62 x 119 mm



1SD SD05CEM2DGT Contatore di energia monofase digitale 2 DIN certificato MID

Contabilizza il consumo di energia ATTIVA e la potenza elettrica in impianti a 230V c.a. monofase, fino a una corrente massima di 100A con connessione diretta, doppia uscita impulsiva: transistor open collector 5-27 V d.c. max 27 mA d.c.. Pulsante di reset per letture parziali dei consumi
Alimentazione 230V c.a. $\pm 10\%$ 50-60Hz
Numero digit 6 interi + 1 decimali

Risoluzione lettura 0,1 KWh
Tensione nominale 230V
Corrente di ingresso 100A max
Corrente/Potenza minima misurabile 40 mA / 9 W
Certificato MID
Precisione Classe 1 IEC62053-21, Classe B EN50470-3
Dimensioni (LxPxH) 36 x 63 x 99 mm



1SD SD06CEM1DGT Contatore di energia monofase digitale 1 DIN

1SD SD06CEM1MID Contatore di energia monofase digitale 1 DIN certificato MID

Contabilizza il consumo di energia attiva in impianti a 230V c.a. monofase, fino a una corrente massima di 45A con connessione diretta, con uscita impulsiva: transistor open collector 5-27 V d.c. max 27 mA d.c.
Alimentazione 230V c.a. $\pm 10\%$ 50-60Hz
Numero digit 5 interi + 1 decimali

Risoluzione lettura 0,1 KWh
Corrente di ingresso 45A max
Corrente/Potenza minima misurabile 20 mA / 4,5 W
Certificato MID
Precisione Classe 1 IEC62053-21, Classe B EN50470-3
Dimensioni (LxPxH) 17,5 x 62 x 119 mm



1SD SD10CET4MID Contatore di energia trifase 100A con display digitale multifunzione 4 DIN, certificato MID

Contabilizza il consumo di energia ATTIVA in impianti a 400V c.a. trifase con neutro, fino alla corrente massima di 100A. Uscita impulsiva elettronica a transistor, per la segnalazione a distanza dei consumi.
Uscita impulsiva di 30ms 1000 impulsi / kWh
Alimentazione 400V $\pm 20\%$ 50Hz
Risoluzione lettura 0.1 kWh

Precisione Classe B
Numero digit 6 interi + 1 decimale
Tensione nominale 3x230/400V
Corrente in ingresso 100A max
Norme Classe B EN50470-3, MID
Dimensioni (LxPxH) 72 x 100 x 66 mm



Il protocollo Modbus

Modbus è un protocollo di comunicazione seriale sviluppato a fine anni '70 per consentire la comunicazione tra controllori logici programmabili (PLC).

Il protocollo Modbus garantisce la comunicazione fra diversi dispositivi connessi alla medesima rete ed è spesso usato per connettere un computer supervisore con un'unità terminale remota nel controllo di supervisione e sistemi di acquisizione dati. A ogni periferica che necessita di comunicare per mezzo del Modbus viene assegnato un indirizzo unico.

Ognuna di queste può inviare un comando Modbus, sebbene generalmente (nel seriale obbligatoriamente) solo una periferica agisce come master.

Un comando Modbus contiene l'indirizzo Modbus della periferica con la quale si vuole comunicare. Solo quest'ultima agirà sul comando, sebbene anche le altre periferiche lo ricevano.

Tutti i comandi Modbus contengono informazioni di controllo, che assicurano che il comando arrivato sia corretto. I comandi base possono chiedere ad una unità terminale remota di cambiare un valore in uno dei suoi registri, così come comandare alla periferica di restituire uno o più valori contenuti nei suoi registri.



1SD SD10CET4MB Contatore di energia trifase 100A digitale 4 DIN, certificato MID con uscita Modbus



La comunicazione con protocollo standard rende questi dispositivi adatti ad essere integrati in sistemi di supervisione e addebito dei costi derivanti dal consumo di energia elettrica.

Contabilizza il consumo di energia ATTIVA in impianti a 400V c.a. trifase con neutro, fino alla corrente massima di 100A.

Uscita impulsiva elettronica a transistor, per la segnalazione a distanza dei consumi.

Uscita RS485 con protocollo Modbus

Uscita impulsiva di 30ms 1000 impulsi / kWh

Alimentazione 400V $\pm 20\%$ 50Hz

Risoluzione lettura 0.1 kWh

Precisione Classe B

Temperatura di funzionamento

Numero digit 6 interi + 1 decimale

Tensione nominale 3x230/400V

Corrente in ingresso 100A max

Norme Classe B EN50470-3, MID

Dimensioni (LxPxH) 72 x 100 x 66 mm



1SD SD05CEM2MID Contatore di energia monofase digitale 2 DIN certificato MID con uscita Modbus



La comunicazione con protocollo standard rende questi dispositivi adatti ad essere integrati in sistemi di supervisione e addebito dei costi derivanti dal consumo di energia elettrica.

Contabilizza il consumo di energia ATTIVA e la potenza elettrica in impianti a 230V c.a. monofase, fino a una corrente massima di 100A con connessione diretta, doppia uscita impulsiva: transistor open collector 5-27 V d.c. max 27 mA d.c.. Pulsante di reset per letture parziali dei consumi

Alimentazione 230V c.a. $\pm 10\%$ 50-60Hz

Numero digit 6 interi + 1 decimali

Risoluzione lettura 0,1 kWh

Tensione nominale 230V

Corrente di ingresso 100A max

Corrente/Potenza minima misurabile 40 mA / 9 W

Certificato MID

Uscita RS485 con protocollo Modbus

Precisione Classe 1 IEC62053-21, Classe B EN50470-3

Dimensioni (LxPxH) 36 x 63 x 99 mm

AMPEROMETRI, VOLTMETRI, MULTIMETRI, ANALIZZATORI DI RETE



1SD SD02AV/2 Amperometro e Voltmetro per misure in corrente alternata 2 DIN

Amperometro e voltmetro modulare digitale per misure di corrente alternata con visualizzazione a LED 3 digit
Alimentazione 230V c.a. $\pm 10\%$ 50-60Hz
Tensione di ingresso 0..500V max c.a. (45...100Hz) Corrente di ingresso 5A c.a.

CAT III 300V
Portate amperometriche tra 5 e 999 A con TA
Precisione di lettura classe 0.5%
Dimensioni (LxPxH) 35 x 63 x 85 mm



1SD SD03A/2 Amperometro per misure in corrente alternata 2 DIN

Amperometro modulare digitale per misure di corrente alternata con visualizzazione a LED 3 digit
Alimentazione 230V c.a. $\pm 10\%$ 50-60Hz
Corrente di ingresso $I_{nom} = 5A$ $I_{max} = 6A$ c.a.

CAT III 300V
Portate amperometriche tra 5 e 999 A con TA
Precisione di lettura classe 0.5%
Dimensioni (LxPxH) 35 x 63 x 85 mm



1SD SD04V/2 Voltmetro per misure in corrente alternata 2 DIN

Voltmetro modulare digitale per misure di corrente alternata con visualizzazione a LED 3 digit
Alimentazione 230V c.a. $\pm 10\%$ 50-60Hz
Tensione di ingresso 0..500V max c.a. (45...100Hz) Impedenza

ingresso=1.5Mohm
CAT III 300V
Precisione di lettura classe 0.5%
Dimensioni (LxPxH) 35 x 63 x 85 mm



1SD SD05MM/2 Multimetro monofase 2 DIN

Multimetro monofase digitale con visualizzazione a LED 3 digit su 2 linee. Dotato di relè d'allarme al quale è possibile collegare una linea da staccare ad una certa soglia impostabile. Prima di procedere all'esclusione della linea, l'apparecchio avvisa l'utente con un segnale. Utile in impieghi domestici, utilizzabile come relè di priorità, sovraccarico, protezione motore, minima tensione, basso consumo.

Misura di tensione 0-230V precisione 0,5%
Misura di corrente 0,1-26A (30A) precisione 0,5%
Misura Potenza Attiva 8,00kW precisione 1%
Misura Energia Attiva (Wh) su 2 linee
Periodo di contabilizzazione 15 min

Conteggio energia inserzione diretta 9,99 / 999 kWh
Misura del fattore di potenza
Contaore
Filtro digitale
Dimensioni (LxPxH) 35 x 63 x 85 mm



1SD SD10MT/2 Multimetro trifase 2 DIN

Multimetro trifase digitale con visualizzazione a LED 3 digit su 2 linee
Tensione fase-fase VL1, VL2, VL3
Tensione fase-neutro VL1-N, VL2-N, VL3-N
Tensione media di fase VL media

Corrente di fase I1, I2, I3
Corrente media di fase I media
Corrente nel neutro Iun (<squilibrio>)
Potenza attiva di fase L1, L2, L3
Dimensioni (LxPxH) 35 x 63 x 85 mm



1SD SD31AR/4 Analizzatore di rete 4 DIN

Visualizza misure elettriche trifasi di tensione, corrente, potenza, energia, frequenza, contaore.
Dotato di retroilluminazione, relè di allarme, memoria set-point ed energia.

Alimentazione 110V, 230V, 400V 50/60Hz
Ingresso voltmetrico
Ingresso amperometrico
Visualizzazione LED bianchi su 16 digit

Misurazione: tensione, corrente, potenza attiva, potenza reattiva, potenza apparente, energia attiva, energia reattiva
Contatto d'allarme a soglia programmabile
Dimensioni (LxPxH) 70 x 58 x 85 mm

CONTAORE



1CO 2400 Contaore con alimentazione 24 V c.a.
1CO 1100 Contaore con alimentazione 110 V c.a.
1CO 2200 Contaore con alimentazione 220 V c.a.
1CO 3800 Contaore con alimentazione 400 V c.a.
1CO CC1236 Contaore con alimentazione 10-50 V c.c.

Capacità di registrazione 99.999,99
Installazione a pannello / a retroquadro

Dimensioni (LxPxH) 55 x 56 x 55 mm



1CO C024/2 Contaore con alimentazione 24 V - 2 DIN
1CO C0110/2 Contaore con alimentazione 110V - 2 DIN
1CO C0230/2 Contaore con alimentazione 230V 2 DIN
1CO C036C/2 Contaore con alimentazione 12-36 V c.c. - 2 DIN

Capacità di registrazione 99.999,99
Classe di precisione 0,5%
Precisione di lettura 1/100h (36sec)

Modulo 2 DIN
Dimensioni (LxPxH) 35 x 63 x 85 mm

Relé

1RI

Relè a impulsi ad incasso



1RI

Relé a impulsi

Da incasso
Da incasso miniaturizzati
Da incasso elettronici
Barra DIN

1RT

Relé temporizzati

Multifunzione
Monofunzione
Stella-Triangolo




RELÉ AD IMPULSI SILENZIOSO AD INCASSO LIBERO O FALSO POLO PER SERIE CIVILE 230V

Contatti 10 A / 250 V c.a.

Funzionamento sequenziale – meccanico

Installazione su falso polo / incasso libero

Dimensioni (LxPxH) 21.5 x 49.9 x 40.5 mm



1 contatto, 2 sequenze
1RI 0123AC/E

CODICE	TENSIONE	INCANDESCENZA	ALOGENE	FLUORESCENZA	LED	PULSANTI LUMINOSI	CONTATTI
1RI 0123AC/E	230V c.a.	2300 W	2300 W	290 W	7x15 W	15	1 NO



RELÉ AD IMPULSI ELETTROMECCANICI



Contatti 10 A / 250 V c.a.

Funzionamento sequenziale – meccanico


Installazione a pannello/incasso libero

Predisposizione fori per fissaggio con viti


Dimensioni (LxPxH) 45 x 22 x 45 mm



1 contatto, 2 sequenze
1RI 0112AC/I
1RI 0124AC/I
1RI 01230AC/I



2 contatti, 2 sequenze
1RI 0212AC/I
1RI 0224AC/I
1RI 02230AC/I



2 contatti, 4 sequenze
1RI 0412AC/I
1RI 04230AC/I



2 contatti, 3 sequenze
1RI 0612AC/I
1RI 0624AC/I
1RI 06230AC/I

CODICE	TENSIONE	INCANDESCENZA	ALOGENE	FLUORESCENZA	LED	PULSANTI LUMINOSI*	CONTATTI
1RI 01230AC/I	230V c.a.	800 W	800 W	360 W	10x5÷25W	2	1 NO
1RI 02230AC/I	230V c.a.	800 W	800 W	360 W	10x5÷25W	2	2 NO
1RI 0612AC/I	230V c.a.	800 W	800 W	360 W	10x5÷25W	2	2 NO
1RI 06230AC/I	230V c.a.	800 W	800 W	360 W	10x5÷25W	2	2 NO
1RI 0124AC/I	24V c.a.	800 W	800 W	360 W	10x5÷25W	2	1 NO
1RI 0224AC/I	24V c.a.	800 W	800 W	360 W	10x5÷25W	2	2 NO
1RI 04230AC/I	24V c.a.	800 W	800 W	360 W	10x5÷25W	2	2 NO
1RI 0624AC/I	24V c.a.	800 W	800 W	360 W	10x5÷25W	2	2 NO
1RI 0112AC/I	12V c.a.	800 W	800 W	360 W	10x5÷25W	2	1 NO
1RI 0212AC/I	12V c.a.	800 W	800 W	360 W	10x5÷25W	2	2 NO
1RI 0412AC/I	12V c.a.	800 W	800 W	360 W	10x5÷25W	2	2 NO
1VA CPL001	Condensatore per utilizzo su relé ad impulsi nel caso di impianti con pulsanti luminosi *Massimo numero pulsanti luminosi 10						

RELÉ AD IMPULSI ELETTROMECCANICI PREDISPOSTI PER CONDENSATORI PER PULSANTI LUMINOSI



RELÉ AD IMPULSI ELETTROMECCANICI PREDISPOSTI PER CONDENSATORI PER PULSANTI LUMINOSI



Contatti 10 A / 250 V c.a.

Funzionamento sequenziale – meccanico

Installazione a pannello/incasso libero

Predisposizione fori per fissaggio con viti

Dimensioni (LxPxH) 35 x 22 x 45 mm



SCHEMA A

1RI 01110ACPC
1RI 01230ACPC

SCHEMA B

1RI 04110ACPC
1RI 04230ACPC
1RI 06110ACPC
1RI 06230ACPC

1 contatto, 2 sequenze


1RI 01110ACPC
1RI 01230ACPC

2 contatti, 4 sequenze

1RI 04110ACPC
1RI 04230ACPC

2 contatti, 3 sequenze

1RI 06110ACPC
1RI 06230ACPC



CODICE	TENSIONE	INCANDESCENZA	ALOGENE	FLUORESCENZA	LED	PULSANTI LUMINOSI*	CONTATTI	SCHEMA
1RI 01230ACPC	230V c.a.	800 W	800 W	360 W	10x5÷25W	2	1 NO	A
1RI 04230ACPC	230V c.a.	800 W	800 W	360 W	10x5÷25W	2	2 NO	B
1RI 06230ACPC	230V c.a.	800 W	800 W	360 W	10x5÷25W	2	2 NO	B
1RI 01110ACPC	110V c.a.	800 W	800 W	360 W	10x5÷25W	2	1 NO	A
1RI 04110ACPC	110V c.a.	800 W	800 W	360 W	10x5÷25W	2	2 NO	B
1RI 06110ACPC	110V c.a.	800 W	800 W	360 W	10x5÷25W	2	2 NO	B
1VA CPL002	Condensatore inglobato per utilizzo su relè ad impulsi nel caso di impianti con pulsanti luminosi. Dimensioni (LxPxH) 35 x 22,5 x 17,5 mm. *Massimo numero pulsanti luminosi 15							

RELÉ AD IMPULSI ELETTROMECCANICI MODULARI 1 DIN



RELÉ AD IMPULSI ELETTROMECCANICI MODULARI 1 DIN



Contatti 16 A / 250 V c.a.

Funzionamento sequenziale – meccanico

Installazione su guida DIN


Predisposizione fori per fissaggio con viti

Dimensioni (LxPxH) 17.5 x 60 x 90 mm



2 contatti, 2 sequenze

1RI 0212AC/M
1RI 0224AC/M
1RI 02230AC/M



2 contatti, 4 sequenze

1RI 0412AC/M
1RI 0424AC/M
1RI 04230AC/M

CODICE	TENSIONE	INCANDESCENZA	ALOGENE	FLUORESCENZA	LED	PULSANTI LUMINOSI	CONTATTI
1RI 02230AC/M	230V c.a.	1800 W	1800 W	690 W	20x5÷25W	2	2 NO
1RI 04230AC/M	230V c.a.	1800 W	1800 W	690 W	20x5÷25W	2	2 NO
1RI 0224AC/M	24V c.a.	1800 W	1800 W	690 W	20x5÷25W	2	2 NO
1RI 0424AC/M	24V c.a.	1800 W	1800 W	690 W	20x5÷25W	2	2 NO
1RI 0212AC/M	12V c.a.	1800 W	1800 W	690 W	20x5÷25W	2	2 NO
1RI 0412AC/M	12V c.a.	1800 W	1800 W	690 W	20x5÷25W	2	2 NO

1RT 200/MT/MF


Relè temporizzato multitensione multifunzione con display 1 DIN



- 14 funzioni disponibili visualizzate su display
- doppia regolazione dei tempi di pausa e lavoro T1 e T2 regolabili indipendentemente
- regolazione digitale dei tempi di lavoro per ore - minuti - secondi - decimi di secondi
- display retroilluminato colore Ambra
- funzione contaore del carico collegato


Alimentazione 12 - 24 - 48 - 110 - 230V c.a. 50/60Hz
 Carico pilotabile (in AC1) 16 A / 250 V c.a.
 Carico pilotabile (in AC15) 3 A / 240V c.a.
 Contatto in deviazione libero da potenziale
 14 funzioni disponibili visualizzate su display
 Doppio timer T1, T2 regolabili indipendentemente

Display retroilluminato colore ambra
 Regolazione digitale dei tempi lavoro, ore minuti secondi e decimi
 Contaore di funzionamento del carico
 Dimensioni (LxPxH) 17.5 x 60 x 90 mm



14 FUNZIONI DISPONIBILI - SCHEMI FUNZIONI


Funzione 01 Ritardo all'eccitazione




Funzione 02 Ritardo passante all'eccitazione




Funzione 03 Comando intermittente inizio relé attiv




Funzione 04 Comando intermittente inizio relé disattiv




Funzione 05 Impulso fisso ritardato



Funzione 06 Ritardo alla diseccitazione (al rilascio del comando)




Funzione 07 Ritardo passante all'eccitazione (istantaneo al comando)



Simbologia:

U	=	Tensione alimentazione	Comando	=	Uscita comando relé
T1 - T2	=	Tempo impostato	P1 - P2	=	Tempi pausa
S	=	Ingresso comando START			


Funzione 08 Ritardo passante all'eccitazione (al rilascio del comando)




Funzione 09 Ritardo all'eccitazione e alla diseccitazione



Funzione 10 Comando temporizzato all'eccitazione e alla diseccitazione



Funzione 11 Inserzione ritardata di tipo 1




Funzione 12 Inserzione ritardata di tipo 2



Funzione 13 Ad impulso



Funzione 14 Ritardo alla diseccitazione riattivabile





New

1RT 80S

Relè temporizzato multitemperatura stella-triangolo 1 DIN

- Serve per avviamento stella/triangolo dei motori trifase
- Tempo t1 (avvio a stella)
 - Impostazione dell'intervallo di tempo tramite selettore rotativo
 - Regolazione fine tempo tramite potenziometro
- Tempo t2 ritardo tra Δ/Δ
 - Regolazione fine tempo tramite potenziometro
- LED rosso multifunzione lampeggia o acceso a seconda dello stato di funzionamento

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione

Terminali di alimentazione	A1 - A2
Tensione di alimentazione	AC/DC 12-240 V (AC 50/60 Hz)
Potenza assorbita (max)	2 VA/1,5 W
Tolleranza voltaggio	-15% +10%
Indicazione alimentazione	LED verde

Funzione

Temporizzazione	t1: 0,1 s - 100 giorni t2: 0,1 s - 1 s
Impostazione	switch e potenziometro
Tolleranza sul tempo	5% su impostazione meccanica
Precisione di ripetizione	0,2% su valore impostato


Uscite

Tipo uscite	2 contatti in scambio
Materiale contatti	AgNi
Corrente nominale	16 A / AC1
Corrente di spunto	30 A / 3 s
Capacità di interruzione	4.000 VA/AC1, 384 W/DC
Tensione di commutazione	250V AC/24V DC
Potenza dissipata (contatti)	max 1.2 W
Indicazione uscita	LED rosso multifunzione
Vita elettrica	50.000 operazioni
Vita meccanica	10.000.000 operazioni
Tempo di reset	max 150 ms

Altre informazioni


Uso	domestico / terziario / industriale
Tipo installazione	barra DIN
Grado protezione (IP)	IP20 / IP40 a retroquadro
Rigidità dielettrica	4.000 V a.c.
Sezione max. cavi ai morsetti	1 x 2,5 o 2 x 1,5 mmq 1 x 2,5 mmq con capocorda
Temperatura funzionamento	-20 ÷ 55°C
Temperatura stoccaggio	-30 ÷ 70°C
Grado di inquinamento	2
Categoria di sovratensione	III
Standard	EN 61812-1
Dimensioni (L x P x H) mm	17,6 x 64 x 90
Peso	78 g.

LEGENDA




FUNZIONI

STAR/DELTA timer




SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Avviamento motore (Δ - Δ)



Avviamento motore





1RT 80MTMF

Relè temporizzato multifunzione, multitensione 1 DIN

- Rele temporizzato multifunzione per uso universale in impianti di automazione, controllo e regolazione.
- 10 funzioni per la massima versatilità.
- Led rosso multifunzione: lampeggia o si illumina a seconda dello stato operativo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione

Terminali di alimentazione	A1 - A2
Tensione di alimentazione	AC/DC 12-240 V (AC 50/60 Hz)
Potenza assorbita (max)	2 VA / 1,5 W
Tolleranza voltaggio	-15% +10%
Indicazione alimentazione	LED verde

Funzione

Temporizzazione	0,1 s - 10 giorni
Impostazione	switch e potenziometro
Tolleranza sul tempo	5% su impostazione meccanica
Precisione di ripetizione	0,2% su valore impostato


Uscite

Tipo uscite	1 contatto in scambio
Materiale contatti	AgNi
Corrente nominale	16 A / AC1
Capacità di interruzione	4.000 VA/AC1, 384 W/DC
Tensione di commutazione	250V AC/24V DC
Potenza dissipata (contatti)	max 1,2 W
Indicazione uscita	LED rosso multifunzione
Vita elettrica	50.000 operazioni
Vita meccanica	10.000.000 operazioni
Durata impulso	min. 25ms / max senza limiti
Tempo di reset	max 150 ms

Altre informazioni

Uso	domestico / terziario / industriale
Tipo installazione	barra DIN
Grado protezione (IP)	IP20 / IP40 a retroquadro
Rigidità dielettrica	4.000 V a.c.
Sezione max. cavi ai morsetti	1 x 2,5 o 2 x 1,5 mmq 1 x 2,5 mmq con capocorda
Temperatura funzionamento	-20 ÷ 55°C
Temperatura stoccaggio	-30 ÷ 70°C
Grado di inquinamento	2
Categoria di sovratensione	III
Standard	EN 61812-1
Dimensioni (L x P x H) mm	17,6 x 64 x 90
Peso	62 g.


LEGENDA




INDICAZIONE DEGLI STATI OPERATIVI

Esempi di segnalazione


Funzione a



Funzione e




SCHEMA DI COLLEGAMENTO



Possibilità di collegare un ulteriore carico sull'ingresso di controllo

È possibile collegare il carico (per esempio un teleruttore) tra i morsetti S-A2, senza alcuna interruzione del corretto funzionamento del rele.






RITARDO ALL'ECCITAZIONE

Quando viene applicata la tensione di ingresso U, il ritardo di temporizzazione t inizia. I contatti relè R cambiano stato dopo che il ritardo è stato completato. I contatti R ritornano al loro stato di riposo quando la tensione di ingresso U viene tolta. Comando S non viene utilizzato in questa funzione.



RITARDO PASSANTE ALL'ECCITAZIONE

Quando viene applicata la tensione d'ingresso U, i contatti relè R si chiudono e il ciclo di temporizzazione comincia. Quando il ritardo è stato completato, i contatti ritornano allo stato di riposo. Quando la tensione d'ingresso U viene tolta, anche i contatti ritornano al loro stato di riposo. Comando S non viene utilizzato in questa funzione.




INTERMITTENZA SIMMETRICA PRIMA OFF

Quando viene applicata la tensione d'ingresso U, il ritardo t inizia. Quando il ritardo t è stato completato, i contatti relè R cambiano stato per il ritardo t . Il ciclo verrà ripetuto fino a quando la tensione d'ingresso U non viene tolta. Comando S non viene utilizzato in questa funzione.




INTERMITTENZA SIMMETRICA PRIMA ON

Quando viene applicata la tensione d'ingresso U, i contatti relè R cambiano stato immediatamente e il ritardo t comincia. Quando il ritardo t è stato completato, i contatti ritornano al loro stato di riposo per il ritardo t . Il ciclo verrà ripetuto fino a quando la tensione d'ingresso U non viene tolta. Comando S non viene utilizzato in questa funzione.




RITARDO ALLA DISECCITAZIONE (AL RILASCIO DEL COMANDO)

Quando l'interruttore Comando S è chiuso, contatti relè si chiudono. Quando l'interruttore Comando S è aperto, il ritardo t comincia. Quando il ritardo t è stato completato, i contatti R ritornano allo stato di riposo. Se l'interruttore S viene chiuso prima che il ritardo t sia stato completato, allora il tempo viene resettato. Se la tensione d'ingresso U viene tolta, i contatti relè R ritornano nel loro stato di riposo.




RITARDO PASSANTE ALL'ECCITAZIONE ISTANTANEO AL COMANDO

Quando l'interruttore Comando S è chiuso i contatti relè R cambiano di stato per il tempo di ritardo t .




RITARDO PASSANTE ALL'ECCITAZIONE (AL RILASCIO DEL COMANDO)

Quando l'interruttore Comando S viene aperto i contatti relè R cambiano di stato per il tempo t .




RITARDO ALL'ECCITAZIONE E ALLA DISECCITAZIONE (START ESTERNO)

Quando l'interruttore Comando S viene chiuso, trascorso il tempo t , i contatti relè R cambiano di stato. Con relè attivato e il Comando S chiuso, all'apertura del Comando S i contatti ritornano allo stato di riposo dopo il tempo t .



RELÉ BISTABILE

Lo stato del contatto cambia ad ogni chiusura del comando S.



GENERATORE DI IMPULSI 0.5 S

All'alimentazione U, viene inviato un singolo impulso di uscita di 0.5 secondi al relè dopo il ritardo t . Alimentazione deve essere tolta e ridata per ripetere impulso.



New

1RT 80A
1RT 80B
1RT 80C
1RT 80E

Relè temporizzato monofunzione ritardo all'accensione 1 DIN
Relè temporizzato monofunzione con ritardo passante all'eccitazione 1 DIN
Relè temporizzato monofunzione ritardo alla diseccitazione 1 DIN
Relè temporizzato monofunzione con intermittenza 1 DIN

- Temporizzatori monofunzione sono adatti per le applicazioni dove c'è una chiara funzione richiesta in anticipo e sono adatti per un uso universale in automazione, controllo e regolazione o per applicazioni domestiche.
- 4 modelli a scelta: A, B, C, E.
- Tutte le funzioni avviate dalla tensione di alimentazione possono utilizzare l'ingresso di controllo per inibire la temporizzazione (pausa).
- LED rosso multifunzione lampeggia o si accende a seconda dello stato operativo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione

Terminali di alimentazione	A1 - A2
Tensione di alimentazione	AC/DC 12-240 V (AC 50/60 Hz)
Potenza assorbita (max)	2 VA/1,5 W
Tolleranza voltaggio	-15% +10%
Indicazione alimentazione	LED verde

Funzione

Temporizzazione	0,1 s - 100 ore
Impostazione	switch e potenziometro
Tolleranza sul tempo	5% su impostazione meccanica
Precisione di ripetizione	0,2% su valore impostato


Uscite

Tipo uscite	1 contatto in scambio
Materiale contatti	AgNi
Corrente nominale	16 A / AC1
Capacità di interruzione	4.000 VA/AC1, 384 W/DC
Tensione di commutazione	250V AC/24V DC
Potenza dissipata (contatti)	max 1.2 W
Indicazione uscita	LED rosso multifunzione
Vita elettrica	50.000 operazioni
Vita meccanica	10.000.000 operazioni
Tempo di reset	max 150 ms


Altre informazioni

Uso	domestico / terziario / industriale
Tipo installazione	barra DIN
Grado protezione (IP)	IP20 / IP40 a retroquadro
Rigidità dielettrica	4.000 V a.c.
Sezione max. cavi ai morsetti	1 x 2,5 o 2 x 1,5 mmq 1 x 2,5 mmq con capocorda
Temperatura funzionamento	-20 ÷ 55°C
Temperatura stoccaggio	-30 ÷ 70°C
Grado di inquinamento	2
Categoria di sovratensione	III
Standard	EN 61812-1
Dimensioni (L x P x H) mm	17,6 x 64 x 90
Peso	61 g.

LEGENDA




SCHEMA DI COLLEGAMENTO





Possibilità di collegare un ulteriore carico sull'ingresso di controllo

È possibile collegare il carico (per esempio un teleruttore) tra i morsetti S-A2, senza alcuna interruzione del corretto funzionamento del relé.




INDICAZIONE LED DELLO STATO OPERATIVO




FUNZIONI

A: RITARDO ALL'ECCITAZIONE



Quando la tensione di alimentazione viene applicata, il tempo di ritardo T inizia. Quando la temporizzazione è completa, il relè si chiude e questa condizione continua fino a che la tensione di alimentazione viene tolta.

RITARDO ALL'ECCITAZIONE CON INIBIZIONE



Se il contatto di controllo viene chiuso e la tensione di alimentazione è collegata, la temporizzazione non inizia fino a quando il contatto di controllo sarà aperto.

Quando la temporizzazione è completa, il relè si chiude. Se il contatto di controllo è chiuso durante la temporizzazione, la temporizzazione viene interrotta e continua solo dopo che il contatto di controllo si apre.

C: RITARDO ALLA DISECCITAZIONE (AL RILASCIO DEL COMANDO)




Quando la tensione di alimentazione è applicata, il relè è aperto. Quando il contatto di controllo è chiuso, il relè si chiude. Quando il contatto di controllo si apre, il ritardo allo spegnimento T comincia. Se il contatto di controllo viene chiuso durante la temporizzazione, il tempo viene resettato e il relè rimane chiuso. Quando il contatto di controllo si apre, il ritardo T ricomincia.

E: INTERMITTENZA PRIMA ON




Quando viene applicata la tensione il relè si chiude e si apre ciclicamente. Lo stato di chiuso o di aperto dura il tempo T.

B: RITARDO PASSANTE ALL'ECCITAZIONE



All'alimentazione il relè si chiude e inizia il tempo di ritardo T. Al termine della temporizzazione il relè si apre e questo rimane fino a quando alla disconnessione dell'alimentazione.


RITARDO PASSANTE ALL'ECCITAZIONE CON INIBIZIONE



Se il contatto di controllo è chiuso e la tensione di alimentazione è collegata, il relè si chiuderà e la temporizzazione inizierà solo dopo che il contatto di controllo sarà aperto.

Quando la temporizzazione è completa, il relè si apre. Se il contatto di controllo è chiuso durante la temporizzazione, la temporizzazione viene interrotta e continua solo dopo che il contatto di controllo si apre.

INTERMITTENZA SIMMETRICA INIZIO ON CON INIBIZIONE



Se il contatto di controllo è chiuso e la tensione di alimentazione è collegata, il relè si chiuderà e la temporizzazione inizierà solo dopo che il contatto di controllo sarà aperto.

Se il contatto di controllo è chiuso durante il tempo T, la temporizzazione viene interrotta e continua solo dopo che il contatto di controllo si apre ancora.

Note: le funzioni A, B ed E vengono attivate collegando la tensione di alimentazione al prodotto ad esempio. In caso di guasto e ripristino della tensione di alimentazione, il relè automaticamente esegue 1 ciclo.

Regolatori di livello



1CL

Controllo livello

1CL

**Regolatori di livello
elettromeccanici a galleggiante**

Per acque chiare
Per acque scure

1CL

**Regolatori di livello
elettronici**

Barra DIN

REGOLATORI DI LIVELLO ELETTROMECCANICI

ACQUE CHIARE

Il regolatore di livello per acque chiare è un interruttore galleggiante per la gestione del livello dei liquidi che permette l'inserimento di apparecchiature elettriche (normalmente pompe, ma anche elettrovalvole, allarmi, saracinesche motorizzate ecc.) al raggiungimento di un livello prefissato. Realizzato in polipropilene atossico, può essere usato anche a contatto con liquidi alimentari.



1CL RLG01/3PVC
1CL RLG02/5PVC
1CL RLG03/10PVC
1CL RLG04/15PVC
1CL RLG05/20PVC
1CL RLG06/25PVC

Regolatore di livello a galleggiante per acque chiare cavo in PVC 3x1 da 3 m
Regolatore di livello a galleggiante per acque chiare cavo in PVC 3x1 da 5 m
Regolatore di livello a galleggiante per acque chiare cavo in PVC 3x1 da 10 m
Regolatore di livello a galleggiante per acque chiare cavo in PVC 3x1 da 15 m
Regolatore di livello a galleggiante per acque chiare cavo in PVC 3x1 da 20 m
Regolatore di livello a galleggiante per acque chiare cavo in PVC 3x1 da 25 m

1CL RLG025NEOP
1CL RLG0310NEOP
1CL RLG0520NEOP

Regolatore di livello a galleggiante per acque chiare cavo in neoprene 3x1 da 5 m
Regolatore di livello a galleggiante per acque chiare cavo in neoprene 3x1 da 10 m
Regolatore di livello a galleggiante per acque chiare cavo in neoprene 3x1 da 20 m

Portata elettrica 10(8) A / 250 V
Temperatura di Funzionamento 0-50°C
Resistenza a pressione 1 BAR

Grado di protezione IP68
Dimensioni (LxPxH) 81 x 131 x 42 mm


APPLICAZIONI

- Stazioni di pompaggio
- Controllo livello in serbatoio, cisterna per acque pulite, pluviali e drenaggio
- Interruttore di allarme di alto livello
- Protezione contro il funzionamento a secco per il rilevamento di bassi livelli

CARATTERISTICHE

La gamma di regolatori di livello per acque chiare è stata sviluppata pensando a versatilità ed affidabilità in un grande numero di applicazioni richieste dal mercato. Alcune delle sue caratteristiche distintive includono:

- Un'ampia gamma di cavi e microinterruttori che consente di personalizzare il modello KEY in base alle specifiche esigenze dell'applicazione.
- La doppia modalità di funzionamento per riempimento e svuotamento permette al modello di adattarsi facilmente a diverse esigenze applicative



REGOLATORI DI LIVELLO ELETTROMECCANICI

ACQUE SCURE

Regolatore di livello sommerso a ribaltamento per acque scure. La sua caratteristica essenziale è quella di avere un corpo pesante, voluminoso e privo di asperità che ne esalta l'utilizzo in acque cariche di fogni, in acque industriali con residui di agglomerati in sospensione e in acque turbolente. Tale regolatore è costituito da un involucro all'interno del quale è posizionato un interruttore a galleggiante e contrappesato in modo che all'aumentare del livello si generi una inversione della posizione del regolatore stesso. In fase di discesa del livello si ha il ribaltamento opposto. Il corpo in polipropilene fuso ad alta pressione garantisce una perfetta tenuta alle infiltrazioni.



1CL RLG10/5PVC
1CL RLG11/10PVC
1CL RLG12/20PVC

Regolatore di livello a galleggiante per acque scure cavo in PVC 3x1 da 5 m
Regolatore di livello a galleggiante per acque scure cavo in PVC 3x1 da 10 m
Regolatore di livello a galleggiante per acque scure cavo in PVC 3x1 da 20 m

1CL RLG20/5NEOP
1CL RLG21/10NEOP
1CL RLG22/20NEOP

Regolatore di livello a galleggiante per acque scure cavo in neoprene 3x1 da 5 m
Regolatore di livello a galleggiante per acque scure cavo in neoprene 3x1 da 10 m
Regolatore di livello a galleggiante per acque scure cavo in neoprene 3x1 da 20 m

Portata elettrica 10(8) A / 250 V
Angolo di commutazione $\pm 45^\circ$
Temperatura di Funzionamento 0-50°C
Resistenza a pressione 2 BAR

Grado di protezione IP68
Dimensioni (LxPxH) 117 x 117 x 222 mm

ACQUE SCURE SERIE "30"

La caratteristica essenziale della serie "30" è un corpo pesante ma compatto, privo di asperità che ne rende ideale l'utilizzo in acque cariche di fogni e in acque industriali, sia in riempimento che in svuotamento.

Costituito da un involucro con all'interno un interruttore a galleggiante e contrappesato in modo che all'aumentare del livello si generi un'inversione della posizione del regolatore stesso.

Il corpo in polipropilene fuso ad alta pressione garantisce una perfetta tenuta alle infiltrazioni.

Le dimensioni contenute e l'angolo di commutazione ridotto ne consentono l'impiego in pozzi stretti.

"SERIE 30"



1CL RLG3005PVC
1CL RLG3010PVC
1CL RLG3020PVC


Regolatore di livello a galleggiante per acque scure cavo in PVC 3x1 da 5 m
Regolatore di livello a galleggiante per acque scure cavo in PVC 3x1 da 10 m
Regolatore di livello a galleggiante per acque scure cavo in PVC 3x1 da 20 m

1CL RLG3005NEOP
1CL RLG3010NEOP
1CL RLG3020NEOP

Regolatore di livello a galleggiante per acque scure cavo in neoprene 3x1 da 5 m
Regolatore di livello a galleggiante per acque scure cavo in neoprene 3x1 da 10 m
Regolatore di livello a galleggiante per acque scure cavo in neoprene 3x1 da 20 m

Portata elettrica 10(3) A / 250 V
Angolo di commutazione $\pm 10^\circ$
Temperatura di Funzionamento 0-50°C

Resistenza a pressione 2 BAR
Grado di protezione IP68
Dimensioni (LxPxH) 100 x 100 x 156 mm



REGOLATORI DI LIVELLO ELETTRONICI

Sono regolatori per liquidi conduttivi, atti a controllare il livello minimo e massimo di pozzi profondi, serbatoi, cisterne ecc.

Il principio di Funzionamento è basato sulla rilevazione da parte della centralina della resistenza del liquido, il cui livello viene controllato tramite apposite sonde poste nello stesso, di cui la più lunga funge da comune.




1CL RLE024/2

Regolatore di livello elettronico 24V 2 DIN

Alimentazione 24V 50-60 Hz
Tensione elettrodi 12V
Portata relè 5A / 250 V
Sensibilità regolabile
Max lunghezza di collegamento tra centralina e sonde
circa 70-80 m
Montaggio su basetta IP20
Montaggio a retroquadro IP40
Dimensioni (LxPxH) 37 x 58 x 95 mm

1CL RLE024/2




1CL RLE230/2

Regolatore di livello elettronico 230V 2 DIN

Alimentazione 230V 50-60 Hz
Tensione elettrodi 12V
Portata relè 5A / 250 V
Sensibilità regolabile
Max lunghezza di collegamento tra centralina e sonde
circa 70-80 m
Montaggio su basetta IP20
Montaggio a retroquadro IP40
Dimensioni (LxPxH) 37 x 58 x 95 mm

1CL RLE230/2




1CL RLEME/3

Regolatore di livello elettronico multitensione serie E evoluto 3 DIN

Alimentazione 24/117/230V 50-60 Hz
Tensione elettrodi 12Vpp
Portata 1° relè 5A / 250 V
Portata 2° relè 2A / 250 V
Ritardo intervento regolabile 0 - 16sec
Modalità di intervento riempimento / svuotamento
Max lunghezza di collegamento tra centralina e sonde
circa 1000 m
Montaggio su basetta IP20
Montaggio a retroquadro IP40
Dimensioni (LxPxH) 53 x 58 x 95 mm

1CL RLEME/3




1CL RLE230E/2

Regolatore di livello elettronico 230V serie E evoluto 2 DIN

Alimentazione 230V 50-60 Hz
Tensione elettrodi 12Vpp
Portata relè 5A / 250 V
Ritardo intervento regolabile 0 - 16sec
Modalità di intervento riempimento / svuotamento
Max lunghezza di collegamento tra centralina e sonde circa
1000 m
Montaggio su basetta IP20
Montaggio a retroquadro IP40
Dimensioni (LxPxH) 37 x 58 x 95 mm

1CL RLE230E/2



ACCESSORI



1CL SF010 Sonda con collegamento a filo elettronico

Montaggio direttamente nel liquido
Temperature max di funzionamento 80°C

Dimensioni (DxL) 22 x 85 mm



1CL ST021 Portasonde a 3 conduttori

Montaggio foro D 65mm
Temperature max di funzionamento 80°C
Dimensioni (DxL) 80 x 72 mm

	TERMOREGOLAZIONE								
MODELLO	CDS29WIFI CDS28 CDS29 TE540 TE541	CDS26 CDS27 TE542 TE543	TE540E TE541E	TE312/MC	TE313/MC	TE322/MC	TE323/MC	TE301/MC	TE303/MC
BTICINO									
Light, LivingLight Bianca	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light Tech, LivingLight Tech	1PR FCDS2829SO	1PR FT54TSO	1PR FCDS2829SO	1PR FT312SO	1PR FT313SO	✗	✗	1PR FT301SO	1PR FT303SO
Living, LivingLight Antracite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LivingLight Air Bianco	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004
LivingLight Air Antracite	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004
LivingLight Air Tech	1PA T004 + 1PR FCDS2829SO	1PA T004 + 1PR FT54TSO	1PA T004 + 1PR FCDS2829SO	1PA T004 + 1PR FT312SO	1PA T004 + 1PR FT313SO	✗	✗	1PA T004 + 1PR FT301SO	1PA T004 + 1PR FT303SO
Matix	1PA T001 + 1PR FCDS2829BL	1PA T001 + 1PR FT54TBL	1PA T001 + 1PR FCDS2829BL	1PA T001 + 1PR FT312BL	1PA T001 + 1PR FT313BL	1PA T001 + 1PR FT322BL	1PA T001 + 1PR FT323BL	1PA T001 + 1PR FT301BL	1PA T001 + 1PR FT303BL
Matix Go	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Axolute Tech	1PA T001 + 1PA F001SL	1PA T001 + 1PA FT54243SL	1PA T001 + 1PA F001SL	1PA T001 + 1PA FT312SL	1PA T001 + 1PA FT313SL	✗	✗	1PA T001 + 1PA FT301SL	1PA T001 + 1PA FT303SL
Axolute Antracite	1PA T001 + 1PA F001AV	1PA T001 + 1PA FT54243AV	1PA T001 + 1PA F001AV	1PA T001 + 1PA FT312AV	1PA T001 + 1PA FT313AV	✗	✗	1PA T001 + 1PA FT301AV	1PA T001 + 1PA FT303AV
Axolute Bianca	1PA T001	1PA T001	1PA T001	1PA T001	1PA T001	✗	✗	1PA T001	1PA T001
Axolute Air Tech	1PA T004 + 1PA F001SL	1PA T004 + 1PA FT54243SL	1PA T004 + 1PA F001SL	1PA T004 + 1PA FT312SL	1PA T004 + 1PA FT313SL	✗	✗	1PA T004 + 1PA FT301SL	1PA T004 + 1PA FT303SL
Axolute Air Antracite	1PA T004 + 1PA F001AV	1PA T004 + 1PA FT54243AV	1PA T004 + 1PA F001AV	1PA T004 + 1PA FT312AV	1PA T004 + 1PA FT313AV	✗	✗	1PA T004 + 1PA FT301AV	1PA T004 + 1PA FT303AV
Axolute Air Bianca	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004
*Kit Now Antracite e Bianca	1PA K003NAB	1PA K005NAB	1PA K003NAB	✗	✗	✗	✗	✗	✗
*Kit Now Sabbia	1PA K003NS	1PA K005NS	1PA K003NS	✗	✗	✗	✗	✗	✗
VIMAR									
Linea Bianca e Nera	✓	✓	1PA K003LAB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Linea Canapa	1PA K003LC	1PA K003LC	1PA K003LC	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Idea Bianca	1PA F001IP	1PA FT54243IP	1PA F001IP	1PA FT312IP	1PA FT313IP	✗	✗	1PA FT301IP	1PA FT303IP
Idea Antracite									
Plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plana Silver	1PA F001SL	1PA FT54243SL	1PA F001SL	1PA FT312SL	1PA FT313SL	✗	✗	1PA FT301SL	1PA FT303SL
Eikon Grigia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eikon Bianca	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eikon Next	1PR FCDS2829SO	1PR FT54TSO	1PR FCDS2829SO	1PR FT312SO	1PR FT313SO	✗	✗	1PR FT301SO	1PR FT303SO
Eikon Evo Bianca	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004
Eikon Evo Grigia	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004
Eikon Evo Next	1PA T004 + 1PR FCDS2829SO	1PA T004 + 1PR FT54TSO	1PA T004 + 1PR FCDS2829SO	1PA T004 + 1PR FT312SO	1PA T004 + 1PR FT313SO	✗	✗	1PA T004 + 1PR FT301SO	1PA T004 + 1PR FT303SO
Arké Bianca	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arké Nera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arké Metal	1PA F001AM	1PA FT54243AM	1PA F001AM	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Arké Fit Bianca	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Arké Fit Nera	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
GEWISS									
Playbus, Playbus Young	1PA F001IP	1PA FT54243IP	1PA F001IP	1PA FT312IP	1PA FT313IP	✗	✗	1PA FT301IP	1PA FT303IP
Chorus ONE/LUX/FLAT/ GEO Bianca	1PA T001	1PA T001	1PA T001	1PA T001	1PA T001	1PA T001	1PA T001	1PA T001	1PA T001
Chorus ONE/LUX/FLAT/ GEO Nera	1PA T001	1PA T001	1PA T001	1PA T001	1PA T001	1PA T001	1PA T001	1PA T001	1PA T001
Chorus ONE/LUX/FLAT/ GEO Titanio	1PA T001 + 1PA F001SL	1PA T001 + 1PA FT54243SL	1PA T001 + 1PA F001SL	1PA T001 + 1PA FT312SL	1PA T001 + 1PA FT313SL	✗	✗	1PA T001 + 1PA FT301SL	1PA T001 + 1PA FT303SL
SIEMENS									
Delta Futura Graphit	1PA F001IP	1PA FT54243IP	1PA F001IP	1PA FT312IP	1PA FT313IP	✗	✗	1PA FT301IP	1PA FT303IP
AVE									
Sistema 44 (Personal, Zama, Vera)	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004	1PA T004
ABB									
Chiara	1PA T001 + 1PR FCDS2829BL	1PA T001 + 1PR FT54TBL	1PA T001 + 1PR FCDS2829BL	1PA T001 + 1PR FT312BL	1PA T001 + 1PR FT313BL	1PA T001 + 1PR FT322BL	1PA T001 + 1PR FT323BL	1PA T001 + 1PR FT301BL	1PA T001 + 1PR FT303BL

*I prodotti Perry non sono meccanicamente compatibili con le placche in metallo della serie BTicino Living Now

TERMOREGOLAZIONE			RILEVATORI DI MOVIMENTO E LAMPADE DI EMERGENZA					SICUREZZA GAS	
TE331/MC TE333/MC TE305/MC	TEF365/MC	CDG02 TE002	SP040 SP041	LE002	LE003	RM030A LE001A	RM030B LE001B	GA43917MET	GA43917GPL
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
✗	1PR FT365SO	1PA FLE002LHT	1PR FT54TSO	✓	1PR FT54TSO	✓	✗	1PR FGA43917MSO	1PR FGA43917GSO
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
1PA T004	1PA T004	✓	1PA T004	✓	1PA T004	✗	✓	1PA T004	1PA T004
1PA T004	1PA T004	✓	1PA T004	✓	1PA T004	✓	✗	1PA T004	1PA T004
✗	1PA T004 + 1PR FT365SO	1PA FLE002LHT	1PA T004 + 1PR FT54TSO	✓	1PA T004 + 1PR FT54TSO	✓	✗	1PA T004 + 1PR FGA43917MSO	1PA T004 + 1PR FGA43917GSO
1PA T001	1PA T001 + 1PR FT365BL	1PA FLE002M	1PA T001 + 1PR FT54TBL	1PA FLE002M	1PA T001 + 1PR FT54TBL	✗	✓	1PA T001 + 1PA F43917MSL	1PA T001 + 1PA F43917MSL
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
✗	1PA T001 + 1PA FT365SL	✗	1PA T001 + 1PA FT54243SL	✗	1PA T001 + 1PA FT54243SL	1PA FRM030LT	1PA FRM030LT	1PA T001 + 1PA F43917MSL	1PA T001 + 1PA F43917GSL
✗	1PA T001 + 1PA FT312AV	✗	1PA T001 + 1PA FT54243AV	✗	1PA T001 + 1PA FT54243AV	1PA FRM030LA	1PA FRM030LA	1PA T001 + 1PA F43917MAV	1PA T001 + 1PA F43917GAV
✗	1PA T001	✗	1PA T001	✗	1PA T001	1PA FRM030LB	1PA FRM030LB	1PA T001	1PA T001
✗	1PA T004 + 1PA FT365SL	✗	1PA T004 + 1PA FT54243SL	✗	1PA T004 + 1PA FT54243SL	1PA FRM030LT	1PA FRM030LT	1PA T004 + 1PA F43917MSL	1PA T004 + 1PA F43917GSL
✗	1PA T004 + 1PA FT365AV	✗	1PA T004 + 1PA FT54243AV	✗	1PA T004 + 1PA FT54243AV	1PA FRM030LA	1PA FRM030LA	1PA T004 + 1PA F43917MAV	1PA T004 + 1PA F43917GAV
1PA T004	1PA T004	✗	1PA T004	✗	1PA T004	1PA FRM030LB	1PA FRM030LB	1PA T004	1PA T004
✗	✗	1PA K002NAB	1PA K005NAB	1PA K002NAB	1PA K005NAB	1PA K001NAB	1PA K001NAB	✗	✗
✗	✗	1PA K002NS	1PA K005NS	1PA K002NS	1PA K005NS	1PA K001NS	1PA K001NS	✗	✗
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	1PA K003LAB	1PA K003LAB
✗	✗	1PA K002LC	1PA K003LC	1PA K002LC	1PA K003LC	✗	✗	1PA K003LC	1PA K003LC
✗	1PA FT365IP	✗	1PA FT54243IP	✗	1PA FT54243IP	1PA FRM030IB 1PA FRM030IA	1PA FRM030IB 1PA FRM030IA	1PA F43917MIP	1PA F43917GIP
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✗	1PA FT365SL	✗	1PA FT54243SL	✓	1PA FT54243SL	1PA FRM030PS	1PA FRM030PS	1PA F43917MSL	1PA F43917GSL
✓	✓	✓	✓	✓	✓	1PA FRM030EA	1PA FRM030EA	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
✗	1PR FT365SO	1PA FL002EN	1PR FT54TSO	✓	1PR FT54TSO	1PA FRM030EN	1PA FRM030EN	1PR FGA43917MSO	1PR FGA43917GSO
1PA T004	1PA T004	✓	1PA T004	✓	1PA T004	✗	✓	1PA T004	1PA T004
1PA T004	1PA T004	✓	1PA T004	✓	1PA T004	1PA FRM030EA	1PA FRM030EA	1PA T004	1PA T004
✗	1PA T004 + 1PR FT365SO	1PA FLE002EN	1PA T004 + 1PR FT54TSO	✓	1PA T004 + 1PR FT54TSO	1PA FRM030EN	1PA FRM030EN	1PA T004 + 1PR FGA43917MSO	1PA T004 + 1PR FGA43917GSO
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
✗	✗	✗	1PA FT54243AM	✓	1PA FT54243AM	1PA FRM030AM	1PA FRM030AM	✗	✗
✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗
✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
✗	1PA FT365IP	✗	1PA FT54243IP	✗	1PA FT54243IP	✗	✗	1PA F43917MIP	1PA F43917GIP
1PA T001	1PA T001	1PA FLE002CB	1PA T001	1PA FLE002CB	1PA T001	1PA FRM030CB	1PA FRM030CB	1PA T001	1PA T001
1PA T001	1PA T001	1PA FLE002CN	1PA T001	1PA FLE002CN	1PA T001	1PA FRM030CN	1PA FRM030CN	1PA T001	1PA T001
✗	1PA T001 + 1PA FT365SL	1PA FLE002CT	1PA T001 + 1PA FT54243SL	1PA FLE002CT	1PA T001 + 1PA FT54243SL	1PA FRM030CT	1PA FRM030CT	1PA T001 + 1PA F43917MSL	1PA T001 + 1PA F43917GSL
✗	1PA FT365IP	✗	1PA FT54243IP	✗	1PA FT54243IP	✗	✗	1PA F43917MIP	1PA F43917GIP
1PA T004	1PA T004	✗	1PA T004	✗	1PA T004	✗	✗	1PA T004	1PA T004
✗	1PA T001 + 1PR FT365BL	✗	1PA T001 + 1PR FT54TBL	✗	1PA T001 + 1PR FT54TBL	✗	✗	1PA T001 + 1PR FGA43917MBL	1PA T001 + 1PR FGA43917GBL

ACCESSORI PER COMPATIBILITÀ CON BTICINO LIVING NOW

ACCESSORI PER LA COMPATIBILITÀ CON SERIE BTICINO NOW

KIT COMPATIBILITÀ PRODOTTI 3 MODULI



1PA K003NAB

Kit di compatibilità **per prodotti 3 moduli con pulsanti** con BTicino NOW bianca e antracite composto da un telaio e due frontalini (antracite + bianco).



1PA K003NS

Kit di compatibilità **per prodotti 3 moduli con pulsanti** con BTicino NOW sabbia composto da un telaio e un frontalino sabbia.

1PA K005NAB

Kit di compatibilità **per prodotti 3 moduli senza pulsanti** con BTicino NOW bianca e antracite composto da un telaio e due frontalini (antracite + bianco).

1PA K005NS

Kit di compatibilità **per prodotti 3 moduli senza pulsanti** con BTicino NOW sabbia composto da un telaio e un frontalino sabbia.



KIT COMPATIBILITÀ PRODOTTI 2 MODULI

1PA K002NAB

Kit 2 Moduli antracite e bianco compatibile con Living Now antracite, Living Now bianca

1PA K002NS

Kit 2 Moduli sabbia compatibile con Living Now sabbia

KIT COMPATIBILITÀ PRODOTTI 1 MODULO

1PA K001NAB

Kit 2 frontalini di finitura (bianco e nero) per serie BTicino Living Now

1PA K001NS

Kit 1 frontalino di finitura (sabbia) per serie BTicino Living Now



PRODOTTI 3 MODULI - PARTI SINGOLE

1PA T005 Telaio per bTicino NOW

1PA F002NB

Frontalino di finitura colore Bianco per prodotti 3 moduli con pulsanti con alimentazione batterie

1PA F002NA

Frontalino di finitura colore Antracite per prodotti 3 moduli con pulsanti con alimentazione batterie

1PA F002NS

Frontalino di finitura colore Sabbia per prodotti 3 moduli con pulsanti con alimentazione batterie

1PA F003NB

Frontalino di finitura colore Bianco per prodotti 3 moduli con pulsanti con alimentazione 220V

1PA F003NA

Frontalino di finitura colore Antracite per prodotti 3 moduli con pulsanti con alimentazione 220V

1PA F003NS

Frontalino di finitura colore Sabbia per prodotti 3 moduli con pulsanti con alimentazione 220V

1PA F004NB

Frontalino di finitura colore Bianco per prodotti 3 moduli senza pulsanti con alimentazione batterie

1PA F004NA

Frontalino di finitura colore Antracite per prodotti 3 moduli senza pulsanti con alimentazione batterie

1PA F004NS

Frontalino di finitura colore Sabbia per prodotti 3 moduli senza pulsanti con alimentazione batterie

1PA F005NB

Frontalino di finitura colore Bianco per prodotti 3 moduli senza pulsanti con alimentazione 220V

1PA F005NA

Frontalino di finitura colore Antracite per prodotti 3 moduli senza pulsanti con alimentazione 220V

1PA F005NS

Frontalino di finitura colore Sabbia per prodotti 3 moduli senza pulsanti con alimentazione 220V



ACCESSORI PER PRODOTTI 3 MODULI

ACCESSORI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI 3 MODULI



1PA T006

Telaio per la compatibilità con le placche delle serie civili: BTICINO Matix GO e Living, VIMAR Arké e Eikon

1PA T001

Telaio per la compatibilità con le placche delle serie civili: BTICINO Living Light, Matix, Axolute, Vimar Plana, Eikon, Arké, Gewiss Chorus e ABB Chiara

1PA T004

Telaio per la compatibilità con le placche delle serie civili: BTICINO Living Light Air Bianco, Tech e Antracite, Axolute Air, VIMAR Eikon Evo, AVE Sistema 44 (Personal, Zama, Vera).

1PA C001BL

Kit composto da una cornice colore bianca lucida per la perfetta compatibilità con la serie Bticino Axolute Bianca.



1PA K003LAB

Kit di compatibilità con Vimar Linea bianca e antracite composto da due frontalini (antracite + bianco).



1PA K003LC

Kit di compatibilità con Vimar Linea canapa composto da un frontalino canapa.



ACCESSORI PER LA COMPATIBILITÀ PRODOTTI 3 MODULI CON PULSANTI

1PR FCDS2829SO

Frontale color grigio metallizzato opaco per CDS28, CDS29, CDS29WIFI, TE540, TE540E, TE541, TE541E

1PA F001SL

Kit composto da frontalino e cornicetta per compatibilità con le serie civili color argento metallizzato lucido per: Bticino Axolute Tech, Vimar Plana Silver, Gewiss Chorus Titanio.

1PA F001AV

Kit composto da frontalino e cornicetta per compatibilità cromatica con la serie civile Bticino Axolute Antracite.

1PA F001AM

Frontalino di finitura Metal per Arké Metal

1PA F001IP

Kit composto da 1 telaio, 4 spallette, 1 frontalino per compatibilità con le serie civili VIMAR idea Bianca, VIMAR Idea Antracite, Gewiss Playbus, Gewiss Playbus Young, Siemens Delta Futura Graphit.



ACCESSORI PER LA COMPATIBILITÀ PRODOTTI 3 MODULI SENZA PULSANTI

1PR FT54TSO

Frontale color grigio metallizzato opaco per CDS26, CDS27, TE542, TE543, LE003, SP040

1PA FT54243IP

Kit di finitura composto da 1 telaio, 4 spallette, 1 frontalino per compatibilità con le serie civili VIMAR idea Bianca, VIMAR Idea Antracite, Gewiss Playbus, Gewiss Playbus Young, Siemens Delta Futura Graphit.

1PA FT54243AM

Frontalino di finitura Metal per Arké Metal

1PA FT54243SL

Kit di finitura composto da frontalino e cornicetta per compatibilità con le serie civili color argento metallizzato lucido per: Bticino Axolute Tech, Vimar Plana Silver, Gewiss Chorus Titanio.

1PA FT54243AV

Kit di finitura composto da frontalino e cornicetta per compatibilità con la serie civile Bticino Axolute Antracite.



ACCESSORI SPECIFICI PER TERMOSTATI 1TITE312/MC

1PRFT312SO

Kit di finitura grigio metallizzato opaco composto da frlontalino, manopola

1PA FT312SL

Kit di finitura composto da frontalino, cornicetta e manopola per compatibilità con le serie civili color argento metallizzato lucido per: BTicino Axolute Tech, Vimar Plana Silver, Gewiss Chorus Titanio.

1PAFT312AV

Kit di finitura composto da frontalino, cornicetta e manopola per compatibilità con la serie civile BTicino Axolute Antracite.

1PA FT312IP

Kit di finitura composto da 1 telaio, 4 spallette, 1 frontalino e manopole per compatibilità con le serie civili VIMAR idea Bianca, VIMAR Idea Antracite, Gewiss Playbus, Gewiss Playbus Young, Siemens Delta Futura Graphit.



ACCESSORI SPECIFICI PER TERMOSTATI 1TITE313/MC

1PRFT313SO

Kit di finitura grigio metallizzato opaco composto da frlontalino, manopola

1PA FT313SL

Kit di finitura composto da frontalino, cornicetta e manopola per compatibilità con le serie civili color argento metallizzato lucido per: BTicino Axolute Tech, Vimar Plana Silver, Gewiss Chorus Titanio.

1PAFT313AV

Kit di finitura composto da frontalino, cornicetta e manopola per compatibilità con la serie civile BTicino Axolute Antracite.

1PA FT313IP

Kit di finitura composto da 1 telaio, 4 spallette, 1 frontalino e manopole per compatibilità con le serie civili VIMAR idea Bianca, VIMAR Idea Antracite, Gewiss Playbus, Gewiss Playbus Young, Siemens Delta Futura Graphit.



ACCESSORI SPECIFICI PER TERMOSTATI 1TITE301/MC

1PRFT301SO

Kit di finitura grigio metallizzato opaco composto da frlontalino, manopola spallette

1PA FT301SL

Kit di finitura composto da frontalino, cornicetta e manopola per ottenere la perfetta compatibilità cromatica e di finitura superficiale con le serie civili color argento metallizzato lucido per: BTicino Axolute Tech, Vimar Plana Silver, Gewiss Chorus Titanio.

1PAFT301AV

Kit di finitura composto da frontalino, cornicetta e manopola per ottenere la perfetta compatibilità cromatica e di finitura superficiale con la serie civile BTicino Axolute Antracite.

1PA FT301IP

Kit di finitura composto da 1 telaio, 4 spallette, 1 frontalino e manopole per la perfetta compatibilità dimensionale, cromatica e di finitura superficiale con le serie civili per: VIMAR idea Bianca, VIMAR Idea Antracite, Gewiss Playbus, Gewiss Playbus Young, Siemens Delta Futura Graphit.



ACCESSORI SPECIFICI PER TERMOSTATI 1TITE303/MC

1PRFT303SO

Kit di finitura grigio metallizzato opaco composto da frlontalino, manopola

1PA FT303SL

Kit di finitura composto da frontalino, cornicetta e manopola per compatibilità con le serie civili color argento metallizzato lucido per: BTicino Axolute Tech, Vimar Plana Silver, Gewiss Chorus Titanio.

1PAFT303AV

Kit di finitura composto da frontalino, cornicetta e manopola per compatibilità con la serie civile BTicino Axolute Antracite.

1PA FT303IP

Kit di finitura composto da 1 telaio, 4 spallette, 1 frontalino e manopole per compatibilità con le serie civili VIMAR idea Bianca, VIMAR Idea Antracite, Gewiss Playbus, Gewiss Playbus Young, Siemens Delta Futura Graphit.





ACCESSORI SPECIFICI PER TERMOSTATI 1TITEF365/MC

1PRFT365SO

Kit di finitura grigio metallizzato opaco composto da frontalino, manopola

1PA FT365SL

Kit di finitura composto da frontalino, cornicetta e manopola per compatibilità cromatica con le serie civili color argento metallizzato lucido BTicino Axolute Tech, Vimar Plana Silver, Gewiss Chorus Titanio.

1PAFT365AV

Kit di finitura composto da frontalino, cornicetta e manopola per compatibilità cromatica con la serie civile BTicino Axolute Antracite.

1PA FT365IP

Kit di finitura composto da 1 telaio, 4 spallette, 1 frontalino e manopole per compatibilità con le serie civili VIMAR idea Bianca, VIMAR Idea Antracite, Gewiss Playbus, Gewiss Playbus Young, Siemens Delta Futura Graphit.



ACCESSORI SPECIFICI PER RILEVATORI GAS METANO 1GA43917MET

1PRFGA43917MSO

Frontalino grigio metallizzato opaco

1PA F43917MSL

Kit di finitura composto da frontalino, cornicetta e manopola per compatibilità con le serie civili color argento metallizzato lucido per: BTicino Axolute Tech, Vimar Plana Silver, Gewiss Chorus Titanio.

1PA F43917MAV

Kit di finitura composto da frontalino, cornicetta e manopola per compatibilità con la serie civile BTicino Axolute Antracite.

1PA F43917MIP

Kit di finitura composto da 1 telaio, 4 spallette, 1 frontalino e manopole per compatibilità con le serie civili VIMAR idea Bianca, VIMAR Idea Antracite, Gewiss Playbus, Gewiss Playbus Young, Siemens Delta Futura Graphit.



ACCESSORI SPECIFICI PER RILEVATORI GAS GPL 1GA43917GPL

1PRFGA43917GSO

Frontalino grigio metallizzato opaco

1PA F43917GSL

Kit di finitura composto da frontalino, cornicetta e manopola per compatibilità con le serie civili color argento metallizzato lucido per: BTicino Axolute Tech, Vimar Plana Silver, Gewiss Chorus Titanio.

1PA F43917GAV

Kit di finitura composto da frontalino, cornicetta e manopola per compatibilità con la serie civile BTicino Axolute Antracite.

1PA F43917GIP

Kit di finitura composto da 1 telaio, 4 spallette, 1 frontalino e manopole per compatibilità con le serie civili VIMAR idea Bianca, VIMAR Idea Antracite, Gewiss Playbus, Gewiss Playbus Young, Siemens Delta Futura Graphit.

ACCESSORI PER LA COMPATIBILITÀ PRODOTTI 2 MODULI



1PA K002LAB

Kit 2 moduli antracite e bianco per compatibilità con serie Linea



1PA K002LC

Kit 2 moduli canapa per compatibilità con serie Linea



1PA K002MB

Kit 2 moduli per compatibilità con serie Matix Go bianca



1PA FLE002EB

Cornice colore bianco opaco compatibile con Eikon, Eikon Evo, Arkè, Arké Fit bianco

1PA FLE002EA

Cornice colore antracite opaco compatibile con Eikon grigio, Eikon Evo grigio

1PA FLE002EN

Frontalino e cornice colore silver opaco compatibile con Eikon next, Eikon Evo next

1PA FLE002P

Cornice colore bianco lucido compatibile con Plana bianco

1PA FLE002PS

Cornice colore silver lucido compatibile con Plana silver

1PA FLE002AN

Cornice colore nero opaco compatibile con Arkè nero, Arké Fit nero

1PA FLE002LH

Cornice colore bianco compatibile con Livinglight, Livinglight Air, Light bianco

1PA FLE002LHT

Frontalino e cornice colore silver opaco compatibile con Livinglight tech, Livinglight Air tech

1PA FLE002M

Cornice colore bianco lucido compatibile con Matix

1PA FLE002CB

Cornice colore bianco lucido compatibile con Chorus bianco

1PA FLE002CN

Cornice colore antracite compatibile con Chorus nero

1PA FLE002CT

Frontalino e cornice colore grigio metallizzato compatibile con Chorus titanio

1PA FLE002BL

Frontalino colore bianco lucido compatibile con BTicino Matix, BTicino Axolute, Vimar Plana, Gewiss Chorus bianco

1PA FLE002B

Frontalino colore bianco opaco - ricambio

1PA FLE002L

Frontalino colore nero opaco - ricambio



ACCESSORI PER PRODOTTI 1 MODULO

ACCESSORI PER LA COMPATIBILITÀ PRODOTTI 1 MODULO



KIT FRONTALINI DI FINITURA

1PA K001NAB

Kit 2 frontalini di finitura (bianco e nero) per serie BTicino Living Now

1PA K001NS

Kit 1 frontalino di finitura (sabbia) per serie BTicino Living Now

1PA FRM030LL Kit di 3 frontalini di finitura

Antracite BTicino Living, Livinglight antracite, Livinglight Air antracite

Bianco BTicino Livinglight bianco, Livinglight Air bianco

Silver opaco BTicino Livinglight Tech, Livinglight Air Tech

1PA FRM030GC Kit di 3 frontalini di finitura

Bianco lucido Gewiss Chorus bianco

Antracite Gewiss Chorus nero

Silver lucido Gewiss Chorus titanio

1PA FRM030VE Kit di 3 frontalini di finitura

Antracite opaco Vimar Eikon grigio, Eikon Evo grigio

Silver opaco Vimar Eikon next, Eikon Evo next

Bianco opaco Vimar Eikon bianco, Eikon Evo bianco, Arké bianco, Arké Fit bianco

1PA FRM030VP Kit di 3 frontalini di finitura

Bianco lucido Vimar Plana

Silver lucido Vimar Plana silver

Nero opaco Vimar Arké nero, Vimar Arké Fit Nero



FRONTALINI DI FINITURA SINGOLI COMPATIBILI CON SERIE CIVILI BTicino

1PA FRM 030 L

Frontalino colore antracite compatibile con Living, Livinglight antracite, Livinglight Air antracite

1PA FRM 030 LH

Frontalino colore bianco compatibile con Livinglight bianco, Livinglight Air bianco

1PA FRM 030 LHT

Frontalino colore silver opaco compatibile con Livinglight Tech, Livinglight Air Tech

1PA FRM 030 M

Frontalino colore bianco lucido compatibile con Matix (prodotto non contenuto in alcun kit)

1PA FRM 030 LB

Frontalino colore bianco lucido compatibile con Axolute tasti bianchi, Axolute AIR tasti bianchi

1PA FRM 030 LA

Frontalino colore antracite lucido compatibile con Axolute tasti scuri, Axolute AIR tasti scuri

1PA FRM 030 LT

Frontalino colore silver opaco compatibile con Axolute tasti chiari, Axolute AIR tasti chiari



FRONTALINI DI FINITURA SINGOLI COMPATIBILI CON SERIE CIVILI VIMAR

1PA FRM 030 AM

Frontalino colore metal compatibile con Arké metal

1PA FRM 030 EB

Frontalino colore bianco opaco compatibile con Eikon, Eikon Evo, Arké, Arké Fit bianco

1PA FRM 030 EA

Frontalino colore antracite opaco compatibile con Eikon grigio, Eikon Evo grigio

1PA FRM 030 EN

Frontalino colore silver opaco compatibile con Eikon next, Eikon Evo next

1PA FRM 030 P

Frontalino colore bianco lucido compatibile con Plana bianco

1PA FRM 030 PS

Frontalino colore silver lucido compatibile con Plana silver

1PA FRM 030 AN

Frontalino colore nero opaco compatibile con Arké nero, Arké Fit nero

1PA FRM 030IA

Frontalino colore antracite opaco compatibile con Idea antracite
(non per sonda a incasso 1DO STX03* per CRM4.0)

1PA FRM 030IB

Frontalino colore bianco panna compatibile con Idea bianco
(non per sonda a incasso 1DO STX03* per CRM4.0)



FRONTALINI DI FINITURA SINGOLI COMPATIBILI CON SERIE CIVILI GEWISS

1PA FRM 030 CB

Frontalino colore bianco lucido compatibile con Chorus bianco

1PA FRM 030 CN

Frontalino colore antracite compatibile con Chorus nero

1PA FRM 030 CT

Frontalino colore antracite compatibile con Chorus titanio



PARTI DI RICAMBIO

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
CRM4.0		
1PRBPCDOM01	Ricambio base parete CRM031WIFI	1
1PRBPCDOM02	Ricambio base parete CRM032WIFI	1
1PRAL05I	Ricambio alimentatore da incasso 5V d.c. 2A per CRM4.0	1
1PRAL05I	Ricambio alimentatore CRM031 e CRM032	1
1PRBP01	Ricambio basetta per CRM031	1
1PRBP02	Ricambio basetta per CRM032	1
1PRBP03	Ricambio basetta per CRM033	1
1PA BT050	Base da tavolo di ricambio per CRM033	1
TERMOREGOLAZIONE WIRELESS		
1PRVTRX001	Ricambio sportello batterie VTRX02	1
TERMOREGOLAZIONE DA PARETE		
1PRSPCR022A	Ricambio sportello tasti CR022 Colore antracite	1
1PRSPCR022B	Ricambio sportello tasti CR022 Colore bianco	1
1PRSPCR01718A	Sportellino CR017 e CR018 antracite produzioni da 2013	1
1PRSPCR01718B	Sportellino CR017 e CR018 bianco produzioni da 2013	1
1PRBPCR018A	Ricambio base parete CR017 e CR018 Colore antracite completa di scheda relé	1
1PRBPCR018B	Ricambio base parete CR017 e CR018 Colore bianco completa di scheda relé	1
1PRSPCR30XB	Ricambio sportello CR308/G-CR309/S Colore bianco	1
1PRMCR30XB	Ricambio coppia manopole CR308/G-CR309/S Colore bianco	1
1PRSPTE530A	Ricambio sportello TASTI TE530-TE531 Colore antracite	1
1PRSPTE530B	Ricambio sportello TASTI TE530-TE531 Colore bianco	1
1PRMTE5XXA	Ricambio manopola TE500-TE501-TE503-TE510-TE511-TE513 Colore antracite	1
1PRMTE5XXB	Ricambio manopola TE500-TE501-TE503-TE504-TE510-TE511-TE513 Colore bianco	1
1PRMTE502B	Ricambio manopola TE502B Colore bianco	1
1PRBPTE5XXA	Ricambio base parete termostati Zefiro Colore antracite	1
1PRBPTE5XXB	Ricambio base parete termostati Zefiro Colore bianco	1
1PRBSTE5XXA	Ricambio base semincasso termostati Zefiro Colore antracite	1
1PRBSTE5XXB	Ricambio base semincasso termostati Zefiro Colore bianco	1
1PRBPTE56XA	Ricambio base parete TE565-TE566 Colore antracite	1
1PRBPTE56XB	Ricambio base parete TE565 TE566 Colore bianco	1
1PRBPCR028A	Ricambio base parete CR028A-TE028A, Colore antracite	1
1PRBPCR028B	Ricambio base parete CR028B-TE028B, Colore bianco	1
1PRBPCR029A	Ricambio base parete CR029A-TE029A, Colore antracite	1
1PRBPCR029B	Ricambio base parete CR029B-TE029B, Colore bianco	1
1PRBPCR029WIFI	Ricambio base parete CR029WIFI	1
1PRWW00831	Ricambio batteria per CR025	1
TERMOREGOLAZIONE DA INCASSO		
1PRPSNN006	Ricambio telaio T2 per 3 Moduli Gewiss Playbys, Vimar Plana, Eikon,Idea, Siemens	1
1PRPSNN081	Ricambio telaio T1 PE per 3 Moduli Gewiss Chorus, BTicino Living, Light, Matix, Vimar Arkè	1
1PRFCDS2829BL	Ricambio frontale CDS28, CDS29, CDS29WIFI, TE540, TE541, TE541E Colore bianco lucido	1
1PRFCDS2829AN	Ricambio frontale CDS28, CDS29, CDS29WIFI, TE540, TE541, TE541E Colore antracite	1
1PRFCDS2829SO	Ricambio frontale CDS28, CDS29, CDS29WIFI, TE540, TE541, TE541E Colore silver opaco	1
1PRFT54TBL	Ricambio frontale TE542-TE543-CDS26-CDS27 Colore bianco lucido	1
1PRFT54TAN	Ricambio frontale TE542-TE543-CDS26-CDS27 Colore antracite	1
1PRFT54TSO	Ricambio frontale TE542-TE543-CDS26-CDS27 Colore silver opaco	1
1PRFT312AN	Ricambi: frontale manopola spallette TE312/MC Colore antracite	1
1PRFT312BL	Ricambi: frontale manopola spallette TE312/MC Colore bianco lucido	1
1PRFT312BO	Ricambi: frontale manopola spallette TE312/MC Colore bianco goffrato	1
1PRFT313AN	Ricambi: frontale manopola spallette TE313/MC Colore antracite	1
1PRFT313BL	Ricambi: frontale manopola spallette TE313/MC Colore bianco lucido	1
1PRFT313BO	Ricambi: frontale manopola spallette TE313/MC Colore bianco goffrato	1
1PRFT322AN	Ricambi: frontale manopola spallette TE322/MC Colore antracite	1
1PRFT322BL	Ricambi: frontale manopola spallette TE322/MC Colore bianco lucido	1
1PRFT322BO	Ricambi: frontale manopola spallette TE322/MC Colore bianco goffrato	1

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
1PRFT323AN	Ricambi: frontale manopola spallette TE323/MC Colore antracite	1
1PRFT323BL	Ricambi: frontale manopola spallette TE323/MC Colore bianco lucido	1
1PRFT323BO	Ricambi: frontale manopola spallette TE323/MC Colore bianco goffrato	1
1PRFT301AN	Ricambi: frontale manopola spallette TE301/MC Colore antracite	1
1PRFT301BL	Ricambi: frontale manopola spallette TE301/MC Colore bianco lucido	1
1PRFT301SO	Ricambi: frontale manopola spallette TE301/MC Colore silver opaco	1
1PRFT301BO	Ricambi: frontale manopola spallette TE301/MC Colore bianco goffrato	1
1PRFT303AN	Ricambi: frontale manopola spallette TE303/MC Colore antracite	1
1PRFT303BL	Ricambi: frontale manopola spallette TE303/MC Colore bianco lucido	1
1PRFT303SO	Ricambi: frontale manopola spallette TE303/MC Colore silver opaco	1
1PRFT303BO	Ricambi: frontale manopola spallette TE303/MC Colore bianco goffrato	1
1PRFT304AN	Ricambi: frontale manopola spallette TE304/MC Colore antracite	1
1PRFT304BL	Ricambi: frontale manopola spallette TE304/MC Colore bianco lucido	1
1PRFT304BO	Ricambi: frontale manopola spallette TE304/MC Colore bianco goffrato	1
1PRFT305AN	Ricambi: frontale manopola spallette TE305/MC Colore antracite	1
1PRFT305BL	Ricambi: frontale manopola spallette TE305/MC Colore bianco lucido	1
1PRFT305BO	Ricambi: frontale manopola spallette TE305/MC Colore bianco goffrato	1
1PRFT331AN	Ricambi: frontale manopola spallette TE331/MC Colore antracite	1
1PRFT331BL	Ricambi: frontale manopola spallette TE331/MC Colore bianco lucido	1
1PRFT331BO	Ricambi: frontale manopola spallette TE331/MC Colore bianco goffrato	1
1PRFT333AN	Ricambi: frontale manopola spallette TE333/MC Colore antracite	1
1PRFT333BL	Ricambi: frontale manopola spallette TE333/MC Colore bianco lucido	1
1PRFT333BO	Ricambi: frontale manopola spallette TE333/MC Colore bianco goffrato	1
1PRFT365AN	Ricambi: frontale manopola spallette TEF365/MC Colore antracite	1
1PRFT365BL	Ricambi: frontale manopola spallette TEF365/MC Colore bianco lucido	1
1PRFT365BO	Ricambi: frontale manopola spallette TEF365/MC Colore bianco goffrato	1
TERMOREGOLAZIONE INDUSTRIALE		
1PRSR001/B	Sonda remota con cappuccio bianco	1
1PRSR002/A	Sonda remota con cappuccio antracite	1
SICUREZZA GAS		
1PRBSGA02	Base gas-alarm Zefiro parete	1
1PRFGA43917MAN	Ricambio Frontale GA43917MET Colore antracite	1
1PRFGA43917MBL	Ricambio Frontale GA43917MET Colore bianco lucido	1
1PRFGA43917MSO	Ricambio Frontale GA43917MET Colore silver opaco	1
1PRFGA43917GAN	Ricambio Frontale GA43917GPL Colore antracite	1
1PRFGA43917GBL	Ricambio Frontale GA43917GPL Colore bianco lucido	1
1PRFGA43917GSO	Ricambio Frontale GA43917GPL Colore silver opaco	1
INTERRUTTORI ORARI		
1PREMD01	Chiave di programmazione "EMD" aggiuntiva	1
INTERRUTTORI CREPUSCOLARI		
1PR7243M	Modulo di ricambio per interruttore crepuscolare art. 7243	1
1PR6092	Ricambio sonda esterna senza cadmio per articolo 1IC 7053N e 1IC 7052 (prod. xx/19), 1IC 7054 e 1IC 7254, 1IO 4091 e 1IO 4291	1
1PR6093	Ricambio sonda esterna senza cadmio per articolo 1IC 7051 (prod. xx/19)	1
DISPOSITIVI AUTOMATICI PER COMUNITÀ		
1PRSKASM01	Scheda asciugamano a pulsante ASM01	1
1PRSKASE02	Scheda asciugamano elettronico ASE02	1
1PRMAM	Gruppo motore AMP03 - AMF04	1
1PREAMP03	Scheda elettronica AMP03	1
1PREAMF04	Scheda elettronica AMF04	1
1PRTDACT	Tubo completo per ACT10-ACT11-ACT12 Colore bianco	1
1PRFEPA	Ricambio filtro EPA11 per EOLO JET e MISTRAL	1
1PRFEPA2	Ricambio coppia filtri EPA11 per DUO	1
ILLUMINAZIONE DA INCASSO		
1PRLE002R001	Ricambio fondo incasso 1LE002	1

GESTIONE RESI: CONTRATTUALMENTE RISERVATA AI CLIENTI DISTRIBUTORI PERRY

A - RESI IN GARANZIA

Si intenderanno resi in garanzia tutti quei prodotti giudicati non funzionanti che perverranno in porto franco alla nostra sede in Veniano (CO) - via Milanese 11 entro il periodo di 24 mesi dalla data riportata su ogni singolo prodotto. Per tali prodotti effettueremo la sostituzione con prodotti nuovi di fabbrica ad esclusione degli articoli il cui prezzo di vendita, al netto di sconto, risulti superiore a € 52,00. Per questi prodotti verranno effettuate le necessarie riparazioni e rinviate al mittente. Per i prodotti in Garanzia non verrà emesso alcun addebito, salvo che il prodotto presenti danneggiamenti e/o manomissioni dovuti ad incuria nel montaggio. In questo caso verranno considerati resi fuori garanzia.

B - FUORI GARANZIA

Si intenderanno resi fuori garanzia tutti quei prodotti pervenuti in PORTO FRANCO alla nostra sede in Veniano (CO) dopo il periodo di 24 mesi, ed entro 5 anni dalla data riportata su ogni singolo prodotto. Per tutti i prodotti resi fuori garanzia effettueremo la sostituzione dei prodotti con un prodotto nuovo e/o rigenerato come nuovo addebitando il 50% del costo prodotto secondo i prezzi del listino in vigore. Per i prodotti il cui prezzo di vendita al netto di sconto è superiore a € 52,00 verranno effettuate le necessarie riparazioni e rinviate al mittente con addebito del costo di riparazione.

N.B. Tutti gli articoli non più a catalogo, ma entro i 5 anni dalla data riportata su ogni singolo prodotto, verranno riparati o sostituiti con prodotti equivalenti e rispediti al mittente alle condizioni sopra indicate.

C - PRODOTTI RESI OLTRE 5 ANNI

Prodotti oltre i 5 anni dalla data etichettata sul prodotto non potranno essere resi alla Perry Electric S.r.l. In ogni caso non saranno riparati e la Perry Electric S.r.l. procederà automaticamente allo smaltimento degli stessi con addebito al cliente dei costi di smaltimento.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Gli ordini vengono assunti ed evasi dalla Perry Electric S.r.l. in ottemperanza alle condizioni generali di fornitura di seguito riportate che l'ordinante dichiara di conoscere e di accettare espressamente con l'emissione dell'ordine.

1 - ASSUNZIONE DEL CONTRATTO

Ogni ordine viene accettato alle sottoindicate Condizioni Generali di vendita, e quindi per il conferimento di ordini vale espressa integrale accettazione di tali condizioni senza riserva di sorta, a meno di conferma per iscritto da parte della società Perry Electric srl.

2 - PRODOTTI WI-FI

Per tutti gli articoli a catalogo, la cui funzionalità avviene attraverso la rete Internet, la Perry Electric srl in nessun caso può essere ritenuta responsabile del mancato funzionamento dei prodotti dovuti a interruzione della connettività alla rete Internet o indisponibilità delle risorse informatiche: Cloud, Server, Portale.

2.1 I costi di connessione alla rete internet sono a carico dell'utente secondo le tariffe dell'operatore telefonico utilizzato dall'utente

3 - TERMINI DI CONSEGNA

Gli ordini vengono assunti con data di consegna entro 45 giorni, salvo diversa pattuizione che dovrà essere confermata per iscritto dalla Perry Electric S.r.l.

4 - PREZZI

I prezzi esposti si intendono per singolo pezzo ed esclusi di IVA.

5 - RISCHI

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'acquirente che nel proprio interesse deve verificare la quantità e le condizioni della merce prima del ritiro e fare, nel caso, le opportune riserve al vettore.

6 - TRASPORTO

Per ordini con importo al netto di sconto superiore a € 600,00 addebito dell'1% in fattura a titolo di contributo trasporto.

Per ordini con importo al netto di sconto compreso fra € 299,00 e € 599,00 addebito del 2% in fattura a titolo di contributo trasporto.

Per ordini con importo al netto di sconto inferiore a € 299,00 addebito del 3% in fattura a titolo di contributo trasporto.

Tali condizioni saranno da intendersi inderogabili e non daranno diritto ad alcuna rivendicazione.

7 - ADDEBITO PER TENSIONI SPECIALI

Per ordini relativi a prodotti con tensioni di alimentazione diverse dalle tensioni a catalogo aumento del 15% sul prezzo esposto a listino.

8 - ADDEBITO PER IMBALLI FUORI STANDARD

Ordini per quantitativi diversi dagli imballi standard a catalogo subiranno un aumento del 3% sul prezzo esposto a listino.

9 - RECLAMI

Qualsiasi reclamo deve essere proposto per iscritto entro 8 gg. dalla consegna alla società Perry Electric S.r.l. che si riserva il diritto di accettare il reso di eventuali apparecchiature difettose che dovranno comunque essere sempre ritornate al nostro indirizzo di: Veniano (CO) - via Milanese, 11 in Porto Franco.

10 - PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati alle scadenze stabilite e per l'importo pattuito. Il ritardo di pagamento anche parziale delle fatture, oltre le loro scadenze da luogo alla immediata decorrenza degli interessi di mora nella misura degli interessi bancari correnti aumentati di 4 punti percentuali. Lo sconto cassa viene riconosciuto per un pagamento immediato o comunque non superiore a 30 gg. dalla data della fattura. Dopo tale termine lo sconto cassa perde la sua validità e deve quindi essere rimborsato.

11 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia nascente dalle presenti condizioni generali di vendita, o in ogni modo ad esse riguardante, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Firmato

Perry Electric s.r.l.

Le informazioni ed i dati tecnici riportati in questa documentazione sono suscettibili di modifiche. La Perry Electric srl. si riserva di modificare le specifiche riportate senza preavviso, in qualsiasi momento, in funzione dell'evoluzione dei materiali e delle Tecnologie.

L'installazione dei prodotti deve essere eseguita nel rispetto delle norme generali vigenti. La Perry Electric srl. non si assume alcuna responsabilità per quanto concerne l'impiego dei prodotti che prevedono particolari norme di ambiente e/o installazione il cui rispetto resta di competenza ed a carico dell'installatore.



NOTE

[illegible]



VIA MILANESE, 11
22070 VENIANO (CO) ITALIA
TEL. +39 031.8944.1 - FAX +39 031.8365201
www.perry.it - venditalia@perry.it